NT 70/3 ME TC

NT 70 įrenginių šeimą sudaro dideli, galingi sauso/šlapio valymo siurbliai galintys turėti iki 3 variklių. Tai sukomplektuota linija tokių modelių, kurie ypač išsiskiria tada, kai reikia drėgno valymo ir stambaus purvo siurbimo. Stipri siurbimo galia, o taip pat išbandyta ir patikrinta Kärcher kokybė žema kaina.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.667-274.0**

- 70 litrų nerūdijančio plieno talpa, 3 turbinos, stūmimo rankena, išleidimo žarna, atverčiamas važiuoklės rėmas
- 3 turbinos: didelė siurbimo galia, tvirtas bamperis, dideli ratai, priedų laikymo vieta
- 360 mm „Adv" grindų antgalis, plyšių antgalis, patroninis filtras

Techniniai parametrai

EAN kodas		4039784725423
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	3 × 74
Vakuumas	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Konteinerio talpa	**l**	70
Talpos medžiaga		Nerūdijantis plienas
Nominali galia	**W**	max. 3600
Standartinis nominalus diametras		ID 40
Elektros laido ilgis	**m**	10
Garso lygis	**dB(A)**	83
Spalva		sidabrinis
Svoris (be priedų)	**kg**	29,9
Svoris (su pakuote)	**kg**	35,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	510 × 645 × 990

Standartinė komplektacija

Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
Alkūnė: Plastikas
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
Pasukama važiuoklė
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
Plyšių antgalis
Gofruotas filtras: Popierius
Vandens išleidimo žarna
Rankena

Standartiniai priedai

Saugos klasė: II
Ratukas su stabdžiu

NT 70/3 Me Tc, 1.667-274.0, 2026-11-19



Integruotas priedų laikiklis

- Didelis buferis su priedų skyriumi.



Ergonomiška stūmimo rankena.

- NT 70 modelio integruota stūmimo rankena užtikrina geresnį manevringumą.



Pasukama važiuoklė

- Greita ir patogu: konteinerį galima pakreipti atgali ir lengvai ištuštinti.

NT 70/3 Me Tc, 1.667-274.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


1


2


3–5


6


7–9


10


11–13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
CILINDRINIS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Cilindrinis gofruotas oro filtras, (popierinis)				
Cilindrinis gofruotas oro filtras	1	6.907-038.0	Popierinis cilindrinis gofruotas oro filtras. M dulkių klasė. Tinka NT 70/x modeliams.	■
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Alkūnė, NT, DN 40, plastikinė, spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale	2	2.889-171.0	DN 40 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota clip 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė NT DN 35 plastikinė, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	3	5.031-718.0	DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Su spaustuku 1.0 žarnos gale ir kūgine jungtimi priedo gale.	☐
Alkūnė NT DN 35 plastikinė,elektrai laidi, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	4	5.031-939.0	Elektrai laidi DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota klipsų 1.0 jungtis, o priedų gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	5	5.032-427.0	Elektrai laidus DN 40 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale klipsų 1.0 jungtis, o priedų gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnės, metalinės				
Alkūnė, NT, DN 35, chromuotas metalas, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	6	6.900-519.0	DN 35 chromuota metalinė alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
Alkūnė, NT, DN35, nerūdijantis plienas kūginė jungtis žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale	7	6.903-141.0	Tvirta DN 35 nerūdijančiojo plieno alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė su integruota kūgine jungtimi tiek žarnos, tiek priedo gale.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, chromuotas metalas, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	8	6.900-276.0	DN 40 chromuota metalinė alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Tvirta alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, nerūdyjančio metalo, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	9	6.902-079.0	DN 40 nerūdyjančio metalo alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno/sauso siurbimo grindų antgalis, plastikinis DN40, 360 mm.	10	2.889-153.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	■
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, aliuminis, DN40, 370 mm	11	6.903-018.0	Aliumininis grindų siurbimo antgalis su ratukais, 370 mm pločio, DN 40, skirtas drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Komplekte yra lengvai keičiamos šepetėlių ir guminės juostelės.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, aliuminis, DN40, 450 mm	12	6.906-383.0	Aliumininis grindų siurbimo antgalis su ratukais, 450 mm pločio, DN 40, skirtas drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Komplekte yra lengvai keičiamos šepetėlių ir guminės juostelės.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, aliuminis, DN35, 370 mm	13	6.906-384.0	Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams: aliumininis grindų antgalis (DN 35), kurio plotis 370 mm, įskaitant šepetėlių ir gumines juosteles, kurias lengva pakeisti.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT Adv, DN40, 400 mm	14	2.889-117.0		☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25–26


27–28


		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, NT, DN 40, plastikas, 300 mm	15	5.130-655.0	Plastikinis plyšio antgalis, nominalaus pločio DN 40, skirtas Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Ypač tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip jungtys, įtrūkimai ir kampai, išsiurbti.	■
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	16	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	☐
Antgalis plyšiams, metalinis, NT siurbliams, DN35, 500 mm pločio	17	6.900-922.0	Metalinis siauras antgalis (DN 35), skirtas valymui plyšiuose ir kampuose. Plotis 500 mm.	☐
Antgalis plyšiams, NT, DN 40, metalas 400 mm	18	6.905-817.0	Metalinis siauras antgalis (DN 40), skirtas valymui plyšiuose ir kampuose. Ilgis 400 mm.	☐
Universalus šepetėlis				
Universalus šepetys	19	6.903-863.0	Natūralūs šeriai (jaučio plauko), šerių dalelė 120 × 45 mm.	☐
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis su maždaug 90 mm darbiniu pločiu. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
	21	2.840-095.0	Plokščias kampuotas, patogus, plastikinis DN 40 automobilio valymo antgalis, specialiai sukurtas naujiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su spaustukų sistema prie įsiurbimo žarnos. Darbinis plotis: apytiksl. 90 mm.	☐
Platūs antgaliai				
Platus antgalis, 644 mm	22	4.130-432.0	Siurbiant didelius plotus tik kartu su versijomis NT 70/1, NT 70/2 arba NT 70/3	☐
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	23	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
NT guminis įsiurbimo antgalis, nuožulnus 45° kampu, DN 40	24	6.902-105.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 40), atsparus alyvai, tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
Antgaliai vamzdynų valymui				
Šepetys	25	6.903-035.0	Plastikinis, vamzdžio skersmuo 100 mm.	☐
	26	6.903-036.0	Plastikinis, vamzdžio skersmuo 200 mm.	☐
Siurbimo šepečiai				
Siurbimo šepetėlis DN35	27	6.903-862.0	Rotacinis siurbimo šepetys (DN 35) su natūraliais šeriais (karvės plauko). Šerių dydis 70x45 mm. Tinka tik CV ir NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Siurbimo šepetėlis DN32	28	6.903-887.0	Pasukamas siurbimo šepetėlis (DN 32, plastikinis) su PA šeriais, 70x45 mm. Tinka tik BV ir T vakuuminiams siurbliams.	☐

■ ☐ Turimi priedai

NT 70/3 Me Tc, 1.667-274.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


29


30–32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno				
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 40, 550 mm ilgio, tinka NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (kiekvienas DN 40 ir 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdis, DN35, 505 mm, nerūdijančio plieno	30	6.902-154.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 35, 505 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis, DN 40, 550 mm ilgio, tinka NT serijos siurbliams	31	6.902-081.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 40, 550 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis, DN 40, 1000 mm ilgio, tinka NT serijos siurbliams	32	6.906-531.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas (DN 40, 1000 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm, tinka NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1	33	6.900-514.0	Iš chromuoto plieno pagamintas (DN 35, 505 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	34	2.889-138.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	■
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	35	2.889-137.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	36	2.889-139.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	37	2.889-140.0	Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	38	2.889-141.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	39	2.889-142.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Prailginimo žarna,NT, DN 40, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	40	2.889-146.0	Žarna skirta pailginimui naminaulaus pločio DN 40 Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Remonto rinkinys žarnai, DN40, Clip 2.0 jungtis	41	2.889-150.0	Remonto komplektas ID 40 naujai Clip 2.0 sistemai.	☐
Žarnos jungtis				
Jungtis, DN32/35, su vidiniu sriegiu	42	6.902-077.0	Elektrai nelaidi jungtis su vidiniu sriegiu. Skirta dviejų siurbimo žarnų be jungčių sujungimui. Tinka DN 32 arba DN 35.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


43


44


45


46


47


48


49


50–51


52, 54–55


53


56

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Žarnos jungtis				
Jungtis, DN40, su vidiniu sriegiu	43	6.900-286.0	Elektrai nelaidi jungtis su sriegiu abiejuose galuose. Skirta dviejų DN 40 siurbimo žarnų be jungčių sujungimui.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Remonto rinkinys žarnai, C-40, Clip 1.0 jungtis	44	2.639-873.0	Remonto rinkinys (C 40) susideda iš srieginių žarnos jungčių (be žarnos jungties į siurblį), skirtas pramoninėms NT vakuuminiams siurbliams su clip sujungimo sistema	☐
Prailginimo žarna (spaustukų sistema) DN 40, 2,5 m ilgio	45	6.906-344.0	DN 40 vardinio pločio ir 2,5 m ilgio prailginimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna su lenkimu, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	46	4.440-678.0	DN 40 nominalaus pločio su alkūne ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna su adapteriu DN_40, NT, DN 40, ilgis 16 m, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	47	4.440-784.0	Siurbimo žarna su vardinio pločio DN 40 ir 16 m ilgio mova tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	48	6.906-279.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	49	6.906-321.0	DN 40 vardinio pločio ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 16 m, spaustukai 1,0, bajonetas 1,0	50	6.906-635.0	DN 40 vardinio pločio ir 16 m ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	51	6.906-877.0	Elektrai laidi siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40, ilgis 10 m, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Suction hoses with cone connection				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0	52	4.440-263.0	DN 40 vardinio pločio ir 4 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	53	4.440-303.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, kūgis, bajonetas 1,0	54	4.440-463.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0	55	4.440-466.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 10 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, atspari alyvai, kūgis, bajonetas 1,0	56	4.440-612.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70–72

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with cone connection				
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0	57	4.440-264.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 3 m, kūgis, durtuvas 1,0	58	4.440-328.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 3 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 10 m, kūgis, durtuvas 1,0	59	4.440-467.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 10 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, atspari alyvai, kūgis, durtuvas 1,0	60	4.440-613.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 50 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0	61	4.440-616.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0	Plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti Karcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
Popieriniai filtrai maišai (2 sluoksnių)				
Popieriniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	Aukščiausios kokybės trijų sluoksnių popieriniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
FILTRAS T/NT				
Filtras šlapiam siurbimui				
Poroloninis filtras šlapiam valymui naudojant drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius NT 70, NT 72/2	64	2.889-083.0	Greitai džiūstantis poroloninis filtras šlapiam valymui naudojant drėgno ir sauso valymo dulkių siurblius, kurie turi mechaninės plūdės išjungimo sistemą.	☐
Specialiūs filtrai maišai, šlapiam siurbimui				
Filtrai maišai	65	6.904-252.0	Plyšimui atsparūs, specialūs filtravimo maišai skirti šlapio purvo ir sausų dulkių siurbimui. L dulkių klasė. Pakuotėje 5vnt.Tinka NT 65/2. NT 75/2, NT 70/x.	☐
Daugkartiniai medžiaginiai filtrai				
Membraninis filtras, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Membraninis filtras iš poliesterio ir flysinio audinio, su įterptu metalo pluoštu – įžeminimo grandinei. Galima skalbti iki 40°C .Tinka beveik visiems pramoniniams, dviejų siurbimo variklių, NT serijos siurbliams.	☐
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Y šakotuvas				
Šakotuvas, Y	67	2.637-217.0	Plastikinis skirstytuvas, tinkamas NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	68	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis, C DN40-DN35	69	5.407-006.0	Mažų antgalių ir siurbimo vamzdžių prijungimui prie kūgio DN 35: priedų sujungimo sistema DN 40. Puikiai tinka automobilio salono valymui net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis, C DN35, EL	70	5.407-112.0	C 35 žarnos jungtis, skirta DN 35 priedui, laidi elektrai.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 70/3 ME TC
1.667-274.0


70–72


73


74


75


76


77


78


79

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Elektrai laidus DN 40 jungties adapteris DN 35 priedams	71	5.407-109.0	Elektrai laidi jungtis (C 40) su DN 35 jungtimi DN 35 priedų prijungimui prie pramoninės C 40 arba C-DN 40 siurbimo žarnos. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis, C DN40, EL	72	5.407-111.0	C 40 žarnos jungtis, skirta DN 40 priedui, laidi elektrai.	☐
Adapteris iš didesnio skersmens į mažesnį				
Perėjimas DN40-DN35, laidus elektrai	73	5.407-108.0	Srieginis perėjimas – iš C-40 į DN 35. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Rdukcinė jungtis iš DN40 į DN35	74	6.902-017.0	Redukcinė jungtis, leidžiantis prijungti priedus (antgalį apmušalams, antgalį plyšiams ir kt.) su DN 35 jungiamąja jungtimi prie priedų (alkūnės arba siurbimo vamzdžio) su DN 40 jungiamąja jungtimi.	☐
NT redukcinė įvorė su spaustukų sistema DN 40 siurbimo žarnoms ant priedo DN 35	75	5.407-113.0	Reduktorius (nuo C 40 į C 35), skirtas priedų su C 35 susegimo jungtimi sujungimui su siurbimo žarna su C 40 clip sujungimo sistema.	☐
Adapteris DN35-DN32	76	6.902-072.0	Reduktorius su vidiniu jungiančiu kūgiu DN 32. Idealiai tinka priedams iš industrinių vakuuminių siurblių grupės, kartu su pramoniniais NT vakuuminiais siurbliais.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me	77	2.863-026.0	Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me labai efektyvus, specialiai sukurtas Karcher drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedas smulkių dulkių valymo darbams statybose ar pramonėje atlikti.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	78	5.031-436.0	Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Kita				
El. laido ilgintuvas	79	6.647-022.0	El. laido ilgintuvas, 20 m, 3 × 1.5 mm2. Su drėgmei atsparių įžeminimo kištuku, laido laikikliu ir nuo kilpų susidarymo apsaugančia alkūne.	☐

☐ Turimi priedai