NT 65/2 TACT²

Kärcher Tact² dėl savo specialaus dizaino sistemų, universalumo, didelio manevringumo ir našumo, tvirtos konstrukcijos ir didelės įvairovės praktinių funkcijų tapo populiarūs kaip niekada. NT 65/2 Kärcher Tact² standartinį modelį sudaro pilnas antistatinis paketas. Sistema pajėgi įveikti net ir didelius smulkių dulkių kiekius.



Made in Europe

Užsakymo Nr. **1.667-286.0**

- 65 litrų talpykla, pilna antistatinė sistema, stūmimo rankena
- Tact² automatinis filtro valymas, skirtas dideliems smulkių dulkių kiekiams siurbti
- Elektrai laidūs priedai, 360 mm „Adv“ grindų antgalis, šlapio ir sauso siurbimo plokščias klostuotas filtras

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4039784714953
Fazių skaičius	**Ph**	1
Įtampa	**V**	220 – 240
Dažnis	**Hz**	50 – 60
Oro srautas	**l/s**	2 × 74
Vakuumas	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Konteinerio talpa	**l**	65
Talpos medžiaga		Plastikas
Nominali galia	**W**	max. 2760
Standartinis nominalus diametras		ID 40
Elektros laido ilgis	**m**	10
Garso lygis	**dB(A)**	73
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	24,5
Svoris (su pakuote)	**kg**	31,3
Matmenys (I × P × A)	**mm**	575 × 490 × 880

Standartinė komplektacija
Siurbimo žarnos ilgis: 4 m
Siurbiamosios žarnos tipas: Laidus elektrai
Alkūnė: Laidus elektrai
Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
Prailginimo vamzdžių ilgis: 550 mm
Siurbimo vamzdžių plotis: Nerūdijantis plienas
Purkštuko plotis drėgnam ir sausam grindų valymui: 360 mm
Plyšių antgalis
Plokščias gofruotas filtras: Celiuliozės pluošto medžiaga
Rankena

Standartiniai priedai
Automatinis išjungimas kai pasiekiamas max.lygis
Antistatinė sistema
Filtro valymas: Automatinė filtro valymo sistema Tact²
Bamperis
Saugos klasė: I
Ratukas su stabdžiu

NT 65/2 Tact², 1.667-286.0, 2026-11-19




Patogus transportavimas.

- Reguliuojama stūmimo rankena ir dideli ratai lengvam transportavimui net ir nelygiais paviršiais.



Patogus priedų skyrius.

- Grindų valymui skirtas antgalis yra greitai pritvirtinamas bet kurioje pusėje.



Automatinė filtro valymo sistema Tact²

- Šis naujas plokščias gofruotas filtras valomas stipriu oro srautu gali būti išimamas iš švariosios pusės.
- Smulkiosios dulkės neužblokuoja filtro dėl pastovaus didelio oro srauto palaikymo.
- Daugiau nei 100 kg. A kategorijos smulkiųjų dulkių susiurbiama nepakeičiant filtro.

NT 65/2 Tact², 1.667-286.0, 2026-11-19

KÄRCHER

PRIEDAI NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


1


2


3


4


5–7


8


9–11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PLOKŠČIAS GOFRUOTAS ORO FILTRAS, STANDARTINIS, BIA C IKI DULKIŲ KLASĖS M				
Plokščias gofruotas oro filtras (popierinis)				
Plokščias gofruotas filtras sausam siurbimui, NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	1	6.907-276.0	Sausam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš celiuliozės pluošto. Tinka NT Tact² siurbliams, siurbti smulkias dulkes ir stambias nešvarumus, priskiriamus L ir M dulkių klasėms.	■
Plokščias gofruotas oro filtras (PTFE)				
Plokščias gofruotas oro filtras, PTFE	2	6.907-449.0	Plokščias gofruotas oro filtras. Pagamintas iš poliesterio pluošto, dengtas PTFE danga. Tikslingai skirtas lipnių medžiagų siurbimui. Dulkių klasė M. Naudojimui su Tact² sistemos siurbliais.	☐
Plokščias gofruotas filtras sausam ir drėgnam siurbimui, PTFE, NT 65/2 Tact², NT 75/2 Tact² Me	3	6.907-277.0	Sausam ir drėgnam siurbimui skirtas plokščias filtras, pagamintas iš PES pluošto su PTFE danga. Mėlyna etiketė. Tinka skysčims, smulkioms dulkes ir stambiems nešvarumams. M/L dulkių klasių.	☐
ALKŪNĖS				
Plastikinė alkūnė				
Supakuota DN 40 elektrai laidi alkūnė spaustukų sistema 2.0 žarnos gale, kūginė jungtis priedų gale	4	2.889-172.0	Elektrai laidus DN 40 plastikinė alkūnė, skirtas drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale įrengta clip 2.0 jungtis, o priedo gale – kūginė jungtis.	■
Alkūnė NT DN 35 plastikinė, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	5	5.031-718.0	DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Su spaustuku 1.0 žarnos gale ir kūgine jungtimi priedo gale.	☐
Alkūnė NT DN 35 plastikinė,elektrai laidi, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	6	5.031-939.0	Elektrai laidi DN 35 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale integruota klipsų 1.0 jungtis, o priedų gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, plastikinė, laidi elektrai, spaustukų sistema 1.0 žarnos gale, kūgis priedo gale	7	5.032-427.0	Elektrai laidus DN 40 plastikinė alkūnė, skirta drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Žarnos gale klipsų 1.0 jungtis, o priedų gale – kūginė jungtis.	☐
Alkūnės, metalinės				
Alkūnė, NT, DN 35, chromuotas metalas, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	8	6.900-519.0	DN 35 chromuota metalinė alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
Alkūnė, NT, DN35, nerūdijantis plienas kūginė jungtis žarnos gale, kūginė jungtis priedo gale	9	6.903-141.0	Tvirta DN 35 nerūdijančiojo plieno alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė su integruota kūgine jungtimi tiek žarnos, tiek priedo gale.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, chromuotas metalas, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	10	6.900-276.0	DN 40 chromuota metalinė alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Tvirta alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
Alkūnė, NT, DN 40, nerūdyjančio metalo, kūgis žarnos gale, kūgis priedų gale	11	6.902-079.0	DN 40 nerūdyjančio metalo alkūnė, skirta Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Alkūnė turi kūginę jungtį tiek žarnos, tiek priedų gale.	☐
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno/sauso siurbimo grindų antgalis, plastikinis DN40, 360 mm.	12	2.889-153.0	360 mm pločio drėgnam ir sausam valymui skirtas grindų antgalis su lengvai keičiamais priedais. Įskaitant šepetėlių juostas ir guminius valytuvus.	■
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, DN35, 300 mm	13	2.889-173.0	300 milimetrų pločio drėgnam/sausam grindų valymui skirtas antgalis, DN35. Su lengvai keičiamais įdėklais. Komplekte su šepetėlių juostelėmis ir valytuvais.	☐
Drėgno/sauso siurbimo antgalis grindims, DN40, 360 mm	14	2.889-174.0	360 milimetrų pločio drėgnam/sausam grindų valymui skirtas antgalis, DN40. Su lengvai keičiamais įdėklais. Komplekte su šepetėlių juostelėmis ir valytuvais.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


15–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28–29


		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai grindims (sausam/šlapiam siurbimui)				
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, aliuminis, DN40, 370 mm	15	6.903-018.0	Aliumininis grindų siurbimo antgalis su ratukais, 370 mm pločio, DN 40, skirtas drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Komplekte yra lengvai keičiamos šepetėlių ir guminės juostelės.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, aliuminis, DN40, 450 mm	16	6.906-383.0	Aliumininis grindų siurbimo antgalis su ratukais, 450 mm pločio, DN 40, skirtas drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams. Komplekte yra lengvai keičiamos šepetėlių ir guminės juostelės.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT, aliuminis, DN35, 370 mm	17	6.906-384.0	Kärcher drėgno ir sauso siurbimo dulkių siurbliams: aliumininis grindų antgalis (DN 35), kurio plotis 370 mm, įskaitant šepetėlių ir gumines juosteles, kurias lengva pakeisti.	☐
Drėgno ir sauso siurbimo antgalis grindims, NT Adv, DN40, 400 mm	18	2.889-117.0		☐
Siauri antgaliai				
Plyšio antgalis, NT, DN 40, plastikas, 300 mm	19	5.130-655.0	Plastikinis plyšio antgalis, nominalaus pločio DN 40, skirtas Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Ypač tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip jungtys, įtrūkimai ir kampai, išsiurbti.	■
Plyšių siurbimo antgalis, DN 35, plastikas, 210 mm	20	2.889-130.0	DN 35 plastikinis plyšių siurbimo antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 210 mm.	☐
Antgalis plyšiams, metalinis, NT siurbliams, DN35, 500 mm pločio	21	6.900-922.0	Metalinis siauras antgalis (DN 35), skirtas valymui plyšiuose ir kampuose. Plotis 500 mm.	☐
Antgalis plyšiams, NT, DN 40, metalas 400 mm	22	6.905-817.0	Metalinis siauras antgalis (DN 40), skirtas valymui plyšiuose ir kampuose. Ilgis 400 mm.	☐
Universalus šepetėlis				
Universalus šepetys	23	6.903-863.0	Natūralūs šeriai (jaučio plauko), šerių dalelė 120 × 45 mm.	☐
Automobilių valymo antgaliai				
Antgalis automobiliui, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Kampinis, plokščias, plastikinis automobilių siurbimo įrankis su maždaug 90 mm darbiniu pločiu. Tik NT vakuuminiams siurbliams.	☐
	25	2.840-095.0	Plokščias kampuotas, patogus, plastikinis DN 40 automobilio valymo antgalis, specialiai sukurtas naujiems „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams su spaustukų sistema prie įsiurbimo žarnos. Darbinis plotis: apytiksl. 90 mm.	☐
Guminis antgalis, 45°				
Guminis siurbimo įrankis, 45°	26	6.902-104.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 35), atsparus alyvai tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
NT guminis įsiurbimo antgalis, nuožulnus 45° kampu, DN 40	27	6.902-105.0	45° guminis siurbimo antgalis (DN 40), atsparus alyvai, tinka vakuuminiams įrenginiams. Pritaikoma NT serijos vakuuminiams siurbliams.	☐
Antgaliai vamzdynų valymui				
Šepetys	28	6.903-035.0	Plastikinis, vamzdžio skersmuo 100 mm.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


28–29


30


31–33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ANTGALIAI				
Antgaliai vamzdynų valymui				
Šepetys	29	6.903-036.0	Plastikinis, vamzdžio skersmuo 200 mm.	☐
SIURBIMO VAMZDŽIAI				
Siurbimo vamzdžiai, nerūdijančio plieno				
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 40, 550 mm ilgio, tinka NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	30	2.889-194.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno (kiekvienas DN 40 ir 550 mm ilgio). „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	■
Siurbimo vamzdis, DN35, 505 mm, nerūdijančio plieno	31	6.902-154.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 35, 505 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis, DN 40, 550 mm ilgio, tinka NT serijos siurbliams	32	6.902-081.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas DN 40, 550 mm ilgio siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Nerūdijančio plieno siurbimo vamzdis, DN 40, 1000 mm ilgio, tinka NT serijos siurbliams	33	6.906-531.0	Iš aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno pagamintas (DN 40, 1000 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
Siurbimo vamzdžiai, metaliniai				
Siurbimo vamzdžiai, chromuoto plieno, 2 vnt, DN 35, 550 mm ilgio, tinka NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	34	2.889-191.0	Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 chromuoti plieniniai siurbimo vamzdžiai, skirti „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams, nominalus plotis DN 35, kiekvieno siurbimo vamzdžio ilgis 550 mm.	☐
Siurbimo vamzdis iš chromuoto plieno, DN 35, 505 mm, tinka NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1	35	6.900-514.0	Iš chromuoto plieno pagamintas (DN 35, 505 mm ilgio) siurbimo vamzdis, skirtas „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.	☐
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	36	2.889-141.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	■
Siurbimo žarna, NT, DN 35, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	37	2.889-137.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 35 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais iš Karcher.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 2.0, bajonetas 2.0	38	2.889-138.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	39	2.889-139.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukai 2.0, bajonetas 2.0	40	2.889-140.0	Tepalams atspari vardinio pločio DN 40 ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 2,5 m, laidi elektrai, spaustukai 2,0, bajonetas 2,0	41	2.889-142.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 2.5 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Prailginimo žarna,NT, DN 40, ilgis 2,5 m, spaustukas 2,0, jungiamasis adapteris	42	2.889-146.0	Žarna skirta pailginimui naminaulaus pločio DN 40 Ilgis: 2,5 m. tinkama naudoti su Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53–54


55, 57–58


56

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Remonto rinkinys žarnai, DN40, Clip 2.0 jungtis	43	2.889-150.0	Remonto komplektas ID 40 naujai Clip 2.0 sistemai.	☐
Žarnos jungtis				
Jungtis, DN32/35, su vidiniu sriegiu	44	6.902-077.0	Elektrai nelaidi jungtis su vidiniu sriegiu. Skirta dviejų siurbimo žarnų be jungčių sujungimui. Tinka DN 32 arba DN 35.	☐
Jungtis, DN40, su vidiniu sriegiu	45	6.900-286.0	Elektrai nelaidi jungtis su sriegiu abiejuose galuose. Skirta dviejų DN 40 siurbimo žarnų be jungčių sujungimui.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Remonto rinkinys žarnai, C-40, Clip 1.0 jungtis	46	2.639-873.0	Remonto rinkinys (C 40) susideda iš srieginių žarnos jungčių (be žarnos jungties į siurblį), skirtas pramoninėms NT vakuuminiams siurbliams su clip sujungimo sistema	☐
Prailginimo žarna (spaustukų sistema) DN 40, 2,5 m ilgio	47	6.906-344.0	DN 40 vardinio pločio ir 2,5 m ilgio prailginimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna su lenkimu, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	48	4.440-678.0	DN 40 nominalaus pločio su alkūne ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	49	6.906-279.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, spaustukas 1,0, bajonetas 1,0	50	6.906-321.0	DN 40 vardinio pločio ir 4 m ilgio siurbimo žarna tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, atspari alyvai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	51	6.906-714.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna su lenkimu ir PFC moduliu, NT, DN 40, ilgis 4 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	52	4.440-728.0	Elektrai laidi siurbimo žarna su alkūne ir PFC moduliu, kurios vardinis plotis DN 40 ir ilgio 4 m, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 16 m, spaustukai 1,0, bajonetas 1,0	53	6.906-635.0	DN 40 vardinio pločio ir 16 m ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, spaustukas 1.0, bajonetas 1.0	54	6.906-877.0	Elektrai laidi siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40, ilgis 10 m, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Suction hoses with cone connection				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0	55	4.440-263.0	DN 40 vardinio pločio ir 4 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
	56	4.440-303.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 40 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


55, 57–58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
SIURBIMO ŽARNOS				
Suction hoses with cone connection				
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, kūgis, bajonetas 1,0	57	4.440-463.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0	58	4.440-466.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 40 ir 10 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 40, ilgis 10 m, atspari alyvai, kūgis, bajonetas 1,0	59	4.440-612.0	DN 40 vardinio pločio ir 10 m. ilgio siurbimo žarna suderinama su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, kūgis, bajonetas 1,0	60	4.440-264.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 3 m, kūgis, durtuvas 1,0	61	4.440-328.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 3 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 10 m, kūgis, durtuvas 1,0	62	4.440-467.0	Siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 10 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, atspari alyvai, kūgis, durtuvas 1,0	63	4.440-613.0	Tepalams atspari siurbimo žarna, kurios vardinis plotis DN 50 ir 4 m ilgio, tinka naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
Siurbimo žarna, NT, DN 50, ilgis 4 m, laidi elektrai, kūgis, bajonetas 1,0	64	4.440-616.0	Elektrai laidi siurbimo žarna nominalaus pločio DN 50 ir 4 m. ilgio tinkama naudoti su drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliais.	☐
FILTER BAGS				
Austinės medžiagos filtrai maišai (3-jų sluoksnių)				
Flisiniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Plyšimui atsparūs flisiniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti Karcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
Popieriniai filtrai maišai (2 sluoksnių)				
Popieriniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Aukščiausios kokybės trijų sluoksnių popieriniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.	☐
FILTRAS T/NT				
Plokščias klostuotas filtras HEPA, H dulkių klasė				
HEPA-14 plokščias klostuotas filtras	67	6.904-364.0	Plokščias HEPA filtras – dulkių klasė H (H 14), su stiklo pluošto sluoksniais, padidintas filtro pajėgumas siurbiant sveikatai pavojingas ir kancerogenines dulkes.	☐
Specialiūs filtrai maišai, šlapiam siurbimui				
Filtrai maišai	68	6.904-252.0	Plyšimui atsparūs, specialūs filtravimo maišai skirti šlapio purvo ir sausų dulkių siurbimui. L dulkių klasė. Pakuotėje 5vnt.Tinka NT 65/2. NT 75/2, NT 70/x.	☐
Daugkartiniai medžiaginiai filtrai				
Specialus filtras medienos dulkėms, NT 65/2, NT 75/2	69	2.414-003.0	Kasetinis filtras skirtas medžio dulkėms, pagamintas iš tekstilės su PTFE danga ir rudos spalvos žymėjimu. Dideliems kiekiams medienos ir pluošto dulkių siurbti mūsų naudojant vieno variklio Tact dulkių siurblius NT 35/1, 45/1 ir 55/1.	☐
Membraninis filtras, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	70	6.904-282.0	Membraninis filtras iš poliesterio ir flysinio audinio, su įterptu metalo pluoštu – įžeminimo grandinei. Galima skalbti iki 40°C .Tinka beveik visiems pramoniniams, dviejų siurbimo variklių, NT serijos siurbliams.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


71


72


73


74–76


77


78


79


80


81, 83


82



84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Y šakotuvas				
Šakotuvas, Y	71	2.637-217.0	Plastikinis skirstytuvas, tinkamas NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, el.				
Jungtis, C DN35-DN35	72	5.407-005.0	Jungčių pritaikymo sistema DN 35, skirta siurbimo vamzdžių ir mažų antgalių prijungimui prie kūgio DN 35. Puikiai tinka automobilio salono valymui, net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis, C DN40-DN35	73	5.407-006.0	Mažų antgalių ir siurbimo vamzdžių prijungimui prie kūgio DN 35: priedų sujungimo sistema DN 40. Puikiai tinka automobilio salono valymui net ir neprijungus kitų antgalių.	☐
Jungtis, C DN35, EL	74	5.407-112.0	C 35 žarnos jungtis, skirta DN 35 priedui, laidi elektrai.	☐
Elektrai laidus DN 40 jungties adapteris DN 35 priedams	75	5.407-109.0	Elektrai laidi jungtis (C 40) su DN 35 jungtimi DN 35 priedų prijungimui prie pramoninės C 40 arba C-DN 40 siurbimo žarnos. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis, C DN40, EL	76	5.407-111.0	C 40 žarnos jungtis, skirta DN 40 priedui, laidi elektrai.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, clip system, el.				
Jungtis el. įrankiams, DN 26-36, laidi elektrai	77	5.453-042.0	Triguba plastikinė jungtis. DN 26 – DN 36. Elektrinių įrankių prijungimui prie pramoninės C arba C-DN 35 siurbimo žarnos. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Jungtis el. įrankiams, C 35, EL	78	5.453-048.0	Vidinis skersmuo 25.4 mm, išorinis skersmuo 34.6 mm/38 mm, elektrai laidi. Tik NT siurbliams.	☐
	79	5.453-050.0	Vidinis skersmuo 27 mm, išorinis skersmuo 36.5 mm/38.8 mm, elektrai laidus. Tik NT siurbliams.	☐
Jungtis prie elektrinių instrumentų nusiurbimo angų, užsukama				
Jungtis el. įrankiams, DN35, užsukama	80	5.453-016.0	Triguba plastikinė jungtis su montavimo instrukcijomis. Skirta nuo DN 26 iki DN 36. Skirta prijungimui prie pramoninės DN 35 siurbimo žarnos.	☐
Srieginė elektrinių įrankių jungtis DN 35	81	5.453-026.0	Vidinis skersmuo 28.6 mm, išorinis skersmuo 37.3 mm/38.8 mm, elektrai laidi.	☐
	82	6.902-059.0	Elektrai laidi srieginė elektrinių įrankių jungtis. Vidinis skersmuo: 32 mm, išorinis skersmuo: 39 mm.	☐
	83	6.902-095.0	Dviguba, srieginė elektrinių įrankių jungtis. Skirta industrinės DN 35 siurbimo žarnos sujungimui. Vidinis skersmuo: 28 mm, išorinis skersmuo: 34 mm ir 38.8 mm. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐
Adapteris iš didesnio skersmens į mažesnį				
Perėjimas DN40-DN35, laidus elektrai	84	5.407-108.0	Srieginis perėjimas – iš C-40 į DN 35. Tinka NT vakuuminiams siurbliams.	☐

☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI NT 65/2 TACT²
1.667-286.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS DVIEJŲ ŽARNŲ SUJUNGIMUI				
Adapteris iš didesnio skersmens į mažesnį				
Rdukcinė jungtis iš DN40 į DN35	85	6.902-017.0	Redukcinė jungtis, leidžiantis prijungti priedus (antgalį apmušalams, antgalį plyšiams ir kt.) su DN 35 jungiamąja jungtimi prie priedų (alkūnės arba siurbimo vamzdžio) su DN 40 jungiamąja jungtimi.	☐
NT redukcinė įvorė su spaustukų sistema DN 40 siurbimo žarnoms ant priedo DN 35	86	5.407-113.0	Reduktorius (nuo C 40 į C 35), skirtas priedų su C 35 susegimo jungtimi sujungimui su siurbimo žarna su C 40 clip sujungimo sistema.	☐
Adapteris DN35-DN32	87	6.902-072.0	Reduktorius su vidiniu jungiančiu kūgiu DN 32. Idealiai tinka priedams iš industrinių vakuuminių siurblių grupės, kartu su pramoniniais NT vakuuminiais siurbliais.	☐
Adapterių komplektas				
Adapterių komplektas	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (vamzdis -> antgalis), plastikas.	☐
PRIEDŲ RINKINIAI SIURBLIAMS PAGAL PANAUDOJIMO SRITIS				
Šlapio ir sauso valymo rinkinys DN 40 (laidus elektrai)	89	2.638-147.0	Elektrai laidus priedų rinkinys (DN 40), skirtas Kärcher šlapio ir sauso siurbimo siurbliams.	☐
Priedų komplektas automobilių valymui, DN35	90	2.862-166.0	Automobilio salono valymo priedų rinkinys, plotis DN 35, skirtas „Kärcher“ drėgnio ir sauso valymo dulkių siurbliams. Rinkinį sudaro įvairūs purkštukai ir adapterio detalės, kurių plotis DN 35 ir DN 40.	☐
KITI PRIEDAI, NT				
Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me	91	2.863-026.0	Ciklioninis dulkių seperatorius CS 40 Me labai efektyvus, specialiai sukurtas Karcher drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedas smulkių dulkių valymo darbams statybose ar pramonėje atlikti.	☐
Adapterio jungtis,NT žarnoms su bajoneto jungtimi 1.0	92	5.031-436.0	Laidus elektrai, universalus adapteris skirtas Nt serijos žarnų su bajonetu 1.0, kurių nominalus plotis DN 35, 40, 50, pritaikymui prie naujos „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo vakuuminių siurblių priedų sistemos.	☐
MODIFIKACIJOS KOMPLEKTAS, NELAIDŽIOMS MEDŽIAGOMS				
Komplektas siurblio išjungimui, Tact² + Ap	93	2.642-602.0	Skirtas sutomatiniam išjungimui siurbiant elektrai nelaidžius skysčius, tokius kaip alyva ir riebalai.	☐
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Kita				
El. laido ilgintuvas	94	6.647-022.0	El. laido ilgintuvas, 20 m, 3 × 1.5 mm2. Su drėgmei atsparių įžeminimo kištuku, laido laikikliu ir nuo kilpų susidarymo apsaugančia alkūne.	☐
ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMO MECHANIZMAI				
Stambių šiukšlių atskyrimo krepšys				
Šukių sietas	95	5.731-645.0	Plastikinis, perforuotas su vidiniu sriegiu. Drenažo žarnos apsauga nuo grubių nuolaužų, šukių ir pan.	☐

☐ Turimi priedai