K 3 *EU

Visada galite pasikliauti K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginiu: tai patikimas pagalbininkas, puikiai tinkamas lengviems nešvarumams pašalinti nuo mažesnių sodo paviršių ir terasų, sodo baldų, automobilių ir kt.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

+100 % POWER

VARIO POWER

Užsakymo Nr.	1.676-350.0

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278912493
Fazių skaičius	Ph	1
Įtampa	V	220 – 240
Dažnis	Hz	50 – 60
Vandens slėgis	bar / MPa	20 – max. 120 / 2 – max. 12
Vandens srautas	l/h	max. 380
Našumas	m²/h	25
Tiekiamo vandens temperatūra	°C	max. 40
Vardinė imamoji galia	kW	1,6
Elektros laidas	m	5
Spalva		Geltona
Svoris (be priedų)	kg	4,3
Svoris (su pakuote)	kg	6,3
Matmenys (I × P × A)	mm	242 × 285 × 805

Standartinė komplektacija

- **Aukšto slėgio purškimo pistoletas:** G 120 Q
- **Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis**
- **Rotacinis antgalis**
- **Aukšto slėgio žarna:** 6 m
- **Jungtis sodo žarnai 3/4"**

Standartiniai priedai

- **Prijungimo sistema Quick Connect**
- **Valymo priemonės panaudojimas:** Siurbimo žarna
- **Integruotas vandens filtras**

K 3 *EU, 1.676-350.0, 2026-08-07

KÄRCHER



K 3 *EU, 1.676-350.0, 2026-08-07

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PURŠKIMO LANCETAI				
VP 135 antgalis	1	2.644-427.0	„Vario Power“ srovės purškimo antgalis VP 135, skirtas K 2 ir K 3 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams. Slėgis tolygiai reguliuojamas nuo žemo iki aukšto tiesiog pasukant patį srovės vamzdį.	■
DB 135 rotacinis purškimo antgalis K 2 – K 3	2	2.642-727.0	Rotacinis purškimo antgalis aukšto slėgio įrenginiams K 2 – K 3. Itin prikibusiems nešvarumams valyti, pavyzdžiui, samanomis ar purvu nuklotiems paviršiams.	■
TLA 4 teleskopinis purkštuvas	3	2.644-190.0	Lengvas valymas (beveik) kiekviename taške: dėl 180° reguliuojamo vyrio, teleskopinis purkštuvas lengvai pasiekia vietas, į kurias sunku patekti.	☐
Fasado ir stiklų valymo rinkinys	4	2.644-249.0	Rinkinį sudaro teleskopinis purkštuvas TLA 4 ir fasado bei stiklo valymo priedas. Lengvesniam sunkiai prieinamų objektų, tokių kaip namo fasadų ar žiemos sodų, valymui.	☐
Apsauga nuo taškymosi	5	2.642-706.0	Skaidri apsauga nuo taškymosi, skirta K 2 – K 7 klasės aukšto slėgio plovimo įrenginiams, apsaugo naudotoją ir aplinką nuo vandens. Idealiai tinka valyti kampus ir pakraščius.	☐
Kampinis purkštuvas	6	2.638-817.0	Itin ilgas kampinis purkštuvas (apie 1 m), užtikrinantis nesudėtingą sunkiai pasiekiamų vietų, pavyzdžiui, stogo lietvamzdžių ar transporto priemonių dugno, plovimą.	☐
Antgalio ilgiklis 40 cm	7	2.643-240.0	Prailgina antgalį 40 cm. Efektyviam sunkiai pasiekiamų vietų valymui.	☐
Eco!Booster 120	8	2.644-551.0	eco!Booster – puikus pasirinkimas jautriems paviršiams, užtikrinantis 50 % didesnį valymo efektyvumą nei įprastas Kärcher plokščiasis srautas, kartu taupant vandenį, energiją ir laiką.	☐
VP 180 S purškimo antgalis su lankstu K 2 – K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: purškimo antgalis su lankstu, slėgio reguliavimu ir pritaikoma 360° jungtimi puikiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.	☐
MP 145 Multi Power Jet antgalis K 3 – K 5	10	2.643-239.0	Daugiafunkcinis antgalis su 5 tipų purkštukais: plovimo priemonės purkštukas, HP plokščio srovės purkštukas, sukamasis purkštukas, taškinis purkštukas ir platus sumažinto slėgio plokščios srovės purkštukas. Tinkamą purkštuką galima pasirinkti tiesiog sukant.	☐
KIETO PAVIRŠIAUS VALYMO ĮRENGINIAI				
T 5 T-Racer paviršių valytuvas	11	2.644-084.0	T 5 T-Racer paviršiaus valytuvas skirtas kruopščiam ir be purslų valymui dideliuose plotuose. Reguliuojama purkštukų padėtis reiškia, kad paviršiaus valiklį galima naudoti ir kietiems, ir švelniems paviršiams valyti.	☐
PS 30 power scrubber surface cleaner	12	2.644-123.0	PS 30 galios šviečiklis su trimis integruotais aukšto slėgio purkštukais galingai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių paviršių, kartu taupydamas laiką. Idealiai tinka laiptams ir kraštams. Su valytuvo briauna nešvariam vandeniui pašalinti.	☐
PS 30 Plus galingas paviršiaus šveitiklis	13	2.644-212.0	Galingas PS 30 Plus valytuvas pašalina įsisenėjusius nešvarumus trimis aukšto slėgio purkštukais. Dėl pasukamo šoninio antgalio be vargo nuvalomi visi kampai ir kraštai.	☐
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 7 Plus 3-in-1 Plovimo šepetys	14	2.644-374.0	Ypač universalus dėl išmanaus derinio: WB 7 Plus 3-in-1 plovimo šepetys sujungia putų srovės, aukšto slėgio plokščio purškimo antgalio ir minkšto šepečio funkcijas viename priede.	☐

■ ☐ Turimi priedai

KÄRCHER

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
ŠEPEČIAI IR VALYMO KEMPINĖS				
WB 150 plovimo šepetys	15	2.643-237.0	WB 150 galios šepetys skirtas jautriems paviršiams valyti be purslų. Efektyvus aukšto slėgio ir rankinio šepečio slėgio derinys taupo energiją, vandenį ir iki 30% laiko.	☐
WB 120	16	2.644-060.0	Besisukantis plovimo šepetys su keičiamais priedais, skirtas valyti visus lygius paviršius, tokius kaip dažai, stiklas ar plastikas. Greitas ir lengvas priedų pakeitimas dėka integruotos atleidimo svirties.	☐
WB 130 besisukantis plovimo šepetys	17	2.644-286.0	Visada aktyvus: besisukantis plovimo šepetys su keičiamu priedu lengvai įveiks nešvarumus esančius ant dažytų, stiklo ar plastiko lygių paviršių. Dėl integruotos atleidimo svirties užtikrinamas greitas tvirtinimo elementų keitimas.	☐
WB 120 Car & Bike plovimo šepetys	18	2.644-129.0	Švelniai valykite automobilius ir motociklus: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku minkšto mikropluošto keičiamu priedu „Car & Bike“. Skalbiama skalbiant 60 ° C temperatūroje.	☐
WB 130 besisukantis plovimo šepetys car & bike	19	2.644-287.0	Švelnus automobilių ir motociklų valymas: besisukantis plovimo šepetys su naujovišku nuimamu mikropluošto automobilio ir dviračio priedu. Galima skalbti skalbimo mašinoje 60°C.	☐
WB 60 plovimo šepetys	20	2.643-233.0	Minkštas šepetys dideliems plotams valyti – automobiliams, vagonėliams, valtims, fotovoltinėms sistemoms, oranžerijoms, langinėms. 248 mm darbinis plotis užtikrina puikų valymo našumą.	☐
Ratlankių plovimo šepetys	21	2.643-234.0	Efektyviam ratlankių bei kitų sunkiai pasiekiamų vietų, valymui. Vienodas 360 ° vandens paskirstymas – puikiam valymo rezultatui.	☐
PISTOLETAI				
G 180 Q COMFORT!Hold gun	22	2.644-434.0	G 180 Q COMFORT! aukšto slėgio plovimo įrenginių purškimo pistoletas užtikrina maksimalų komfortą, nes sumažina svirties laikymo jėgą.	☐
G 180 Q Quick Connect purškimo pistoletas	23	2.642-889.0	Naujasis G 180 Q purškimo pistoletas su greitaja jungtimi (Quick Connect) yra 13 cm ilgesnis ir dar patogesnis naudoti bei ergonomiškesnis.	☐
VAMZDYNŲ VALYMAS				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Vamzdžių valymo komplektas su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	☐
PC 15	25	2.644-492.0	Vamzdžių valymo komplektas su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti. Komplekte yra praktiška keitimo sistema ir du antgaliai.	☐
PC 20 Stogo latakų ir vamzdžių valymo rinkinys	26	2.642-240.0	Latakų ir vamzdžių valymo rinkinys veikia aukštou slėgio pagalba. Jis lengvai išvalo ištekėjimus, vamzdžių nepraeinamumus ir latakus.	☐
Vamzdžių valymo rinkinys, 15 m	27	2.637-767.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 15 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	☐
Vamzdžių valymo rinkinys, 7,5 m	28	2.637-729.0	Vamzdžių valymo rinkinys su 7,5 m ilgio žarna, skirtas užsikimšusiems vamzdžiams, kanalizacijoms, latakams ir tualetams valyti.	☐

☐ Turimi priedai

K 3 *EU, 1.676-350.0, 2026-08-07

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0


29


30



31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
PUTŲ ANTGALIS				
Putų antgalis FJ6 600ml	29	2.643-147.0	FJ 6 putų antgalis, skirtas valyti galingomis putomis (pvz., Ultra putų valikliu). Automobiliams, motociklams ir kt. Valymo priemonėms užpurškimui ant akmens ir medžio paviršių bei fasadų.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean putų purkštukas + Ultra Foam Cleaner	30	2.643-143.0	Ultra putų valiklis + greito jungimo sistemos putų antgalis FJ10 C „Connect 'n' Clean". Lengvas skirtingų ploviklių keitimas vos vienu paspaudimu.	☐
Putų antgalis FJ 10 C 1 l Car	31	2.643-144.0	Automobilinis šampūnas + greito keitimo sistemos FJ 10 C putų antgalis. Lengvai keičiamas vienu spustelėjimu.	☐
ĮVAIRŪS				
SH 5 Vandens pasiurbimo žarna	32	2.643-100.0	Aplinkai draugiška 5 m ilgio siurbimo žarna, skirta vandens pasiurbimui iš alternatyvių vandens šaltinių, pvz. vandens cisternų ar baseinų.	☐
Smėliapūtė	33	2.638-792.0	Smėliapūtė, skirta rūdims, dažams ir įsisenėjusiems nešvarumams šalinti Kärcher abrazyvu.	☐
Lankstas	34	2.640-733.0	Lankstas, pasisukantis 180° laipsnių kampu, padedantis išplauti sunkiai pasiekiamas vietas. Sujungimas: jungiamas tarp pistoleto ir antgalio ar prailginimo ir antgalio.	☐
Vandens filtras	35	4.730-059.0	Vandens filtras apsaugo aukšto slėgio plovyklų siurblius nuo purvo dalelių, esančių nešvariame vandenyje.	☐
Pakeitimo tarpinių rinkinys	36	2.640-729.0	Pakeitimo tarpinių rinkinys lengvam tarpinių pakeitimui ir saugiam plovimo įrenginių priedų sujungimui	☐
AUKŠTO SLĖGIO ŽARNOS				
Aukšto slėgio žarnos: su nesisukančia ir greito pajungimo sistemomis				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist aukšto slėgio žarna, 10 m	37	2.643-585.0	Inovatyvi PremiumFlex aukšto slėgio žarna su sistema, kurios pagalba žarna nesusisuka. 10 m ilgio. Tinka K 2 – K 7 įrenginių klasėms. Netinka žarnų ritės įrenginiams, taip pat „Full Control", „Power Control" ar „Smart Control" įrenginiams, priskiriamiems K 4–K 7 klasėms.	☐
Aukšto slėgio žarnos prailginimui - sistema nuo 2009				
9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna	38	2.641-721.0	9 m ilgio aukšto slėgio pakeitimo žarna, tinkama Kärcher buitiniams slėginiams plovimo įrenginiams (K 2 – K 7), pagamintiems nuo 2009 metų, kuriuose žarna jungiama su pistoletu ir slėginiu plovimo įrenginiu per greitojo sujungimo jungtį. Žarna atlaiko iki 160 bar slėgį ir 60 °C temperatūrą.	☐
Aukšto slėgio žarnos pakeitimo rinkinys - nuo 1992				
Prailginimo žarnos adapterio komplektas	39	2.643-037.0	Dviejų dalių adapterio komplektas, skirtas prijungti prailginimo žarną su sraigtiniu sriegiu prie aukštoslėgio plovimo įrenginio su „Quick Connect" sistema. Aparatams, kurie neturi ričių žarnoms suvynioti.	☐
Aukšto slėgio prailginimo žarna: prietaisams su Greito jungimo sistema.				
Aukšto slėgio prailginimo žarna, 6 m, K3 – K7 (pistoleto modeliui "Best")	40	2.641-709.0	Aukšto slėgio prailginimo žarna, užtikrinanti geresnį lankstumą. Tai 6 m ilgio tvirta aukštos kokybės DN 8 guminė žarna. Naudojama su K2-K7 serijos gaminiais, pagamintais nuo 2008 metų, su greitojo sujungimo jungtimi.	☐
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 2	41	2.645-361.0	Mobilus ir tvirtas žarnų vežimėlis stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą. Kompaktiškas modelis su reguliuojamo aukščio rankena, idealiai tinkantis mažiems sodams.	☐
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys	42	2.645-362.0	Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher" žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55-56

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnų vežimėlis HT 3	43	2.645-363.0	Mobilus ir stabilus: itin plataus pagrindo žarnų vežimėlis su reguliuojamo aukščio rankena, skirtas vidutinio dydžio sodams, užtikrina maksimalų stabilumą. Komplekte yra antgalių laikiklis.	☐
Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys	44	2.645-364.0	Žarnų vežimėlis su antgalių laikikliu stebina itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir reguliuojamo aukščio rankena. Taip pat komplekte yra 20 m sodo žarna ir laistymo priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 4	45	2.645-365.0	Viskas kontroliuojama: šis žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta žarnos rite, itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys	46	2.645-366.0	Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.	☐
Žarnų vežimėlis HT 5 M	47	2.645-367.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys	48	2.645-368.0	Žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.	☐
Žarnų vežimėlis HT 6 M	49	2.645-369.0	Mobilus ir stabilus žarnų vežimėlis stebina tvirta metaline žarnos rite, itin plačiu pagrindu, tiksliais žarnos kreiptuvais ir reguliuojamo aukščio rankena.	☐
Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set	50	2.645-370.0	Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.	☐
Žarnos ritė HR 3	51	2.645-371.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3 modelis suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode. Būtent taip atrodo lankstus laistymas.	☐
Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20	52	2.645-372.0	Viena žarnos ritė – dvi funkcijos: HR 3.20 komplektas, kuriame yra 20 m žarna ir priedai, suteikia galimybę laikyti žarną ant sienos ir mobiliai naudoti sode.	☐
Žarnos ritė HR 4	53	2.645-373.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu užtikrinanti mobilumą: su HR 4 modeliu prieinami abu šie naudojimo būdai. Ritę galima lengvai nuimti nuo sienos ir lanksčiai naudoti laistant sodą.	☐
Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys	54	2.645-374.0	Ritė, suteikianti galimybę laikyti žarną ant sienos ir kartu garantuojanti mobilumą: su HR 4.30 komplektu, kurį sudaro 30 m žarna, priedai ir antgalių laikiklis, prieinamos abi šios funkcijos, užtikrinančios lankstumą laistant sodą.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė	55	2.645-377.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 15 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė	56	2.645-378.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 20 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0


57–59


60


61–64, 78, 80, 82


65, 67, 69


66, 68, 70

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNŲ SAUGOJIMO ĮRANGA IR LAISTYMO VEŽIMĖLIAI				
Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė	57	2.645-379.0	Daugiau jokio lankstymosi, rankenos sukimo ir purvinų rankų: žarnos dėžė garantuoja patogų ir lankstų laistymą. Su 25 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė	58	2.645-380.0	Žarnos dėžė, užtikrinanti patogų, lankstų ir lengvą laistymą. Su 30 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė	59	2.645-381.0	Visada paruošta naudoti: žarnos dėžė, užtikrinanti patogų ir lankstų laistymą. Su 35 m žarna ir automatinio žarnos įtraukimo funkcija – daugiau nebereikės lankstytis, sukti rankenos ir purvintis rankų.	☐
Kompaktiška žarnos dėžė	60	2.645-388.0	Kompaktiška žarnos dėžė balkonams, stogų terasoms, mažiems sodams ir stovyklavietėms. Greitas, patogus žarnos išvyniojimas ir suvyniojimas. Idealiai tinka, jei norite sutaupyti vietos bute.	☐
LAISTYMO ŽARNOS				
PrimoFlex žarna 1/2" 30m	61	2.645-248.0	Itin tvirta ir atspari lenkimui PrimoFlex® sodo žarna (1/2"). 30 m ilgio. Su slėgiui atspariu armavimo tinkleliu. Sudėtyje nėra sveikatai kenksmingų medžiagų. Plyšimo slėgis: 24 bar. Atsparumas aukštai temperatūrai nuo – 20–65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 15 m	62	2.645-296.0	PrimoFlex® (1/2") lanksti sodo žarna yra 15 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų.	☐
PrimoFlex® žarna 1/2" – 25 m	63	2.645-297.0	Lanksti sodo žarna "PrimoFlex®" (1/2") yra 25 m ilgio, atspari aukštai temperatūrai, su slėgiui atsparia sutvirtinimo technologija, joje nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų. Sprogimo slėgis: 24 bar.	☐
PrimoFlex® Žarna 5/8" – 15 m	64	2.645-298.0	15 m ilgio, atspari temperatūrai ir be kenksmingų sveikatai medžiagų: lanksti PrimoFlex® sodo žarna (5/8 ") su slėgiui atspariu metalo tinkleliu atlaiko iki 22 barų pliūpsnio slėgį.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 1/2" -20m	65	2.645-318.0	Ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo dėl aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos: nauja 20 metrų ilgio „Performance Plus 1/2" sodo žarna. Užtikrina pastovų vandens srautą.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	66	2.645-319.0	Lanksti, aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos ypač tvirta ir atspari lenkimams: nauja 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2" sodo žarna, užtikrina vandens tiekimą.	☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	67	2.645-320.0	Aukštos kokybės sodo žarna iš Kärcher: naujoji 25 metrų ilgio Performance Plus 5/8 "sodo žarna. Lanksti ir ypač atspari linkimams užtikrina pastovų vandens tiekimą. Pliūpsnio slėgis: 40 barų.	☐
Hose Performance Plus 5/8" -50m	68	2.645-321.0	50 metrų ilgio Performance Plus 5/8" sodo žarna, pagaminta iš itin tvirtos daugiasluoksnės austinės medžiagos. Lanksti ir ypač atspari įlenkimams, užtikrina nepertraukiamą vandens tiekimą.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4"- 25m	69	2.645-322.0	Lengvai valdoma, ilgalaikė ir atspari oro sąlygoms: 25 m ilgio Performance Plus 3/4" laistymo žarna. Lanksti, tvirta ir itin atspari smūgiams – nuolatiniam vandens srautui.	☐
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" – 50m	70	2.645-323.0	Itin tvirta, ypač atspari kilpų susidarymui ir be sudėtyje esančių potencialiai kenksmingų medžiagų: 50 metrų ilgio Performance Plus 3/4" sodo žarna. Pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos – pastoviam vandens tiekimui užtikrinti.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0


71, 73


72, 74


75


76


77


61–64, 78, 80, 82


79, 81, 83


84

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Laistymo žarna Performance Premium 1/2" – 20m	71	2.645-324.0	Inovatyvios žarnos iš Kärcher: ypač lanksti ir apsaugota nuo susipynimo „Performance Premium“ sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 20 m. Su Kärcher „Premium“ apsauga nuo susipynimo.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	72	2.645-325.0	Kärcher naujovė: ypač lanksti ir atsilaisvinanti Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 1/2". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium technologijos dėka nesusidaro kilpos.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Naujovė Kärcher žarnų pasaulyje: ypač lanksti ir atspari susipynimui Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8 ". Ilgis: 25 m. Su Kärcher Premium apsaugančia nuo kilpų technologija.	☐
Hose Performance Premium 5/8" -50m	74	2.645-327.0	Kärcher naujovė: itin lanksti ir mazgų susidarymui atspari Performance Premium sodo žarna. Skersmuo: 5/8". Ilgis: 50 m. Su Kärcher Premium anti-torsion technologija.	☐
Žarnų komplektas, 1/2", 10 m	75	2.645-399.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio plovykloms su 10 m „PrimoFlex®“ žarna (1/2"), G3/4 čiaupo jungtimi, 1 × žarnos jungtimi ir 1 × žarnos jungtimi su „Aqua Stop“ funkcija.	☐
Jungčių rinkinys aukšto slėgio valymo įrenginiams	76	2.645-156.0	Žarnų rinkinys aukšto slėgio valymui arba daržo laistymui. Su 10 m ilgio Primo Flex® žarna (3/4"), G3/4 čiaupo jungtimi, universalia žarnos jungtimi, o taip pat universalia žarnos jungtimi "Aqua Stop".	☐
Rinkinys laistymui	77	2.645-258.0	Rinkinys laistymui (sodo laistymui ir vandens tiekimui aukštaslėgiams aparatams). Rinkinį sudaro 10 m PrimoFlex® žarna (½"), žarnos jungtis su ir be Aqua Stop bei universali jungtis.	☐
PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	78	2.645-138.0	Patvari ir kokybiška, apsaugota nuo lankstymosi PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m	79	2.645-139.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 25 m	80	2.645-140.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 25 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
PrimoFlex® žarna (5/8") 50 m	81	2.645-141.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (5/8") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Sudėtis nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 25 m	82	2.645-142.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 25 m. ilgio. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai žarnos sudėtimi. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 iki +40 °C.	☐
PrimoFlex® sodo žarna 3/4" 50 m	83	2.645-143.0	Kokybiška PrimoFlex® sodo žarna (3/4") 50 m. Atspari slėgiui, sutvirtinta juostele. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 24 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnos jungtis Plus	84	2.645-193.0	Universali žarnos mova Plus su minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐

☐ Turimi priedai

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Universali žarnų mova su Aqua Stop mechanizmu	85	2.645-194.0	Universali žarnos mova su Aqua Stop mechanizmu ir minkšta plastikine rankena patogiam naudojimui. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
UNIVERSALUS VALIKLIAI				
universali valymo priemonė RM 553	86	6.296-181.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	○
Natūralus universalus valiklis RM 626N	87	6.296-225.0	Natūralus universalus valiklis RM 626N – pasirinkimas visapusiškai namų švarai. Šis universalus valiklis, pasižymintis 98 % natūralia sudėtimi, efektyviai įveikia nešvarumus ant bet kokių paviršių. Sukurtas idealiam darbui su aukšto slėgio plovyklomis.	○
Universalus valiklis	88	6.295-753.0	Efektyvus ir universalus valiklis, skirtas naudoti su visų tipų Karcher aukšto slėgio įrenginiais. Efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir mineralines dėmes. Tinkamas naudoti namuose, sode ir transporto priemonėms.	○
Universalus valiklis RM 555	89	6.295-357.0	Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.	○
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Ultra Foam Cleaner RM 527	90	6.296-173.0		○
Car Shampoo koncentratas	91	6.295-843.0	Automobilių šampūno koncentratas, skirtas medžiagoms tinkamam automobilio valymui. Pašalina alyvą, riebalus, žiemos ir gatvės nešvarumus nuo dažų, stiklo, plastiko ir chromo. Padaro 5 l praskiesto ploviklio.	○
Automobilių šampūnas 3-in-1 RM 610 + salono valiklis RM 651	92	6.296-169.0	RM 610 automobiliams skirtas šampūnas suteikia blizgesį dėl švelnaus valymo ir greito džiūvimo efekto. Priežiūra ir apsauga vienu žingsniu. Su RM 651 salono valiklio mėginiu.	○
Automobilinis šampūnas 1L is 6.295-512	93	6.296-226.0		○
Vabzdžių valiklis	94	6.295-761.0	Švelniai pašalina vabzdžius nuo dažytų paviršių, automobilių radiatorių grotelių, išorinių veidrodžių ir plastiko detalių.	○
Natūralus dviračių valiklis RM 640N RTU	95	6.296-288.0	Valiklis, kuriuo kruopščiai išvalysite dviratį nuo ratlankių iki pat vairo: valiklio formulė švelni medžiagoms, specialiai sukurta dviračiams ir pagaminta atsinaujinančių medžiagų pagrindu.	○
Automobilių stiklų valiklis RM 650	96	6.296-105.0	Automobilių stiklų ir veidrodžių valymas be dryžių. Patikimai pašalina vabzdžius, pirštų antspaudus ir nešvarumus. Pasižymi antistatiniu poveikiu.	○
Automobilio salono paviršių valiklis RM 651	97	6.296-106.0	Atnaujintam ir švariam automobilio salonui be kvapų: nuo salono iki guminių tarpinių, nuo panelės, apmušalų iki dirbtinės odos. Turi antistatinį poveikį ir efektyviai neutralizuoja kvapus.	○
Automobilio salono priežiūros priemonė, šilkinio matinio blizgesio RM 652	98	6.296-107.0	Giluminis plastikinių ir guminių paviršių valymas bei apsauga. Paviršius įgauna šilkinį matinį blizgesį, todėl atrodo kaip naujas, yra malonus liesti ir atstumia vandenį ir nešvarumus.	○

☐ Turimi priedai ○ Valymo priemonė.

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0





























		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
TRANSPORTO PRIEŽIŪRA				
Automobilio poliruoklis ir vaškas RM 660	99	6.296-108.0	Intensyvus valymas, plovimas ir atsparumas oro sąlygoms vienu žingsniu. Pašalinami smulkūs įbrėžimai ir dryžiai bei atkuriamas pradinis spalvų blizgesys.	○
Ratlankių valiklis Premium RM 667	100	6.296-048.0	Maksimali valymo galia ir greito veikimo formulė. Padeda pašalinti visus nešvarumus, kuriuos pakelia įprasti ratlankių tipai kelyje. Išmanus spalvos pasikeitimas rodo, kaip valymo priemonė veikia laikui bėgant.	○
Automobilio žieminis langų ploviklio koncentratas -60°C RM 670	101	6.296-109.0	Langų ir priekinių žibintų apiplovimo sistemų valymo ir apsaugos nuo užšalimo priemonė. Apsaugo priekinį stiklą nuo apšalimo ir garantuoja vaizdą, kuriame nėra dryžių ir akinimo.	○
Automobilinis šampūnas „trys viename“ RM 610	102	6.295-750.0	Efektyvus automobilinis šampūnas, skirtas naudoti su Karcher purškikliais transporto priemonių ir motociklų valymui. Ši švelni šarminė valymo priemonė efektyviai pašalina nuo gatvių ir žiemos susidarančius nešvarumus. Šis universalus automobilinis šampūnas pasižymi itin švelniu poveikiu kitų medžiagų atžvilgiu. Tinkamas švelniam visiems autotransporto priemonių tipams.	○
Automobilinis šampūnas RM 619	103	6.295-360.0	Švelnus šarminis šampūnas skirtas krupščiam automobilių plovimui. Nekensksmingas aplinkai. Apsaugo visus dažytus paviršius.	○
Ultra plovimo putos	104	6.295-743.0	Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. Skirta naudoti su Karcher putų antgaliais. Tinkama naudoti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą.	○
Motociklų valiklis	105	6.295-763.0	Skirtas rankiniu būdu valyti motociklus. Švelniai ir efektyviai pašalina tipinius nešvarumus, kaip stabdžių ar padangų nusidėvėjimo dulkes, vabzdžius, purvą ir alyvą. Dėka lipnios gelinės formulės yra malonus naudoti.	○
VISUOSE NAMUOSE				
Glas Finisher				
Stiklo paviršiaus apdailos priemonė RM 627 trijų funkcijų	106	6.295-474.0	Priemonė užtikrina ilgalaikę švarą be dėmių ir dryžių ir ypač tinka dideliems, sunkiai pasiekiamiems langams (pvz., žiemos sodams ir stikliniams fasadams).	○
Akmens valymas ir priežiūra				
Lauko paviršių apsaugos priemonė RM 542	107	6.295-594.0	Itin veiksminga apsauginė priemonė lauke esantiems paviršiams prižiūrėti, atnaujina jų spalvą, apsaugo nuo aplinkos poveikio ir stebina dideliu ploto našumu.	○
Terasos ir denio valiklis 500 ml. konc.	108	6.295-842.0	Terasos ir denio koncentratas skirtas medžiagoms nekenksmingam balkonų ir terasų (medžio/akmens) valymui. Pašalina riebalus, tepalus, nešvarumus ir suodžius. Iš 1 buteliuko paruošiama 5 l skiedinio.	○
Akmens paviršių ir fasadų valiklis trys-viename, RM 611	109	6.295-765.0	Galingas akmenių paviršių ir grindinio valiklis su unikalia trys – viename formule, užtikrinančia puikius valymo rezultatus. Aktyvūs purvo valymo komponentai, apsauga nuo pakartotinio užteršimo ir apsauga nuo vėjo ir oro sukeliamų teršalų. Užtikrina išskirtinį valymo efektyvumą, priežiūrą ir apsaugą vienu žingsniu. Skirtas naudoti akmeninių terasų, sienų ir fasadų valymui visame name ir sode.	○
Akmens paviršių ir fasadų valiklis RM 623	110	6.295-359.0	Efektyvus valiklis puikiai pašalina tepalų, riebalų, suodžių, dulkių, nešvarumų dėmes, atsiradančias dėl užterštumo ant akmeninių sienų ir aliuminio fasadų, terasų bei kitų akmeninių paviršių. Su „viskas viename“ apsaugine formule, kad paviršiai ilgiau išliktų švarūs ir apsaugotų nuo vėjo ir oro.	○
Medienos valymas ir priežiūra				
Medinių paviršių valiklis trys-viename RM 612	111	6.295-757.0	Veiksmingas medienos valiklis, skirtas naudojimui su Kärcher slėginiais purkštuvais. Unikali „trys viename“ formulė padeda pašalinti purvą, saugo nuo UV ir palengvina priežiūrą. Gali būti naudojamas valyti visus apdorotus ir neapdorotus vandeniui atsparius medienos paviršius namuose ir lauke.	○
Valiklis mediniams paviršiams RM 624	112	6.295-361.0	Tinka visiems apdorotiems ir neapdorotiems, vandeniui atspariems medienos paviršiams, pavyzdžiui lauko baldams, medinėms grindims ar terasoms. Itin švelni valymo procedūra.	○

○ Valymo priemonė.

K 3 *EU, 1.676-350.0, 2026-08-07

PRIEDAI K 3 *EU
1.676-350.0



113



114

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
VISUOSE NAMUOSE				
Plastiko valymas ir priežiūra				
Plastmasės valiklis	113	6.295-758.0	Galingas valiklis plastmasės gaminiams, turintis unikalią formulę „trys viename“, kuri pasižymi išskirtinėmis valymo galimybėmis, taip pat spalvų ir medžiagos apsaugojimu. Efektyviam valymui, priežiūrai ir apsaugai vienu metu. Galima naudoti sodo baldų, PVC langų rėmų ir kitų plastikinių paviršių valymui.	○
Plastmasės paviršių valiklis RM 625	114	6.295-358.0	Veiksmingas plastmasės valiklis, naudojamas visapusiškam ir švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke. Itin švelnus paviršiams.	○

○ Valymo priemonė.