BR 35/12 C BP PACK LI

Didelis valymo našumas, manevringumas ir nedidelis svoris: akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys BR 35/12 C su KART technologija pagamintas iš 30 % perdirbtų medžiagų.



Užsakymo Nr. **1.783-467.0**

- Kompaktiškas plovimo įrenginys, 12 l talpos švaraus ir nešvaraus vandens talpyklos, 35 cm darbinis plotis
- Įmontuojamas įkroviklis, 21 Ah ličio jonų akumuliatorius, maks. našumas 1400 m²/val.
- Raudonas cilindrinis šepetys, tiesus nubrauktuvas, suderinamas su „Kärcher" įrangos valdymo sistema

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4054278610146
Pavaros tipas		Akumuliatorius
Traukos pavara		Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis	**mm**	350
Darbinis siurbimo plotis	**mm**	450
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla	**l**	12 / 12
Teorinis ploto našumas	**m²/h**	1400
Praktinis ploto našumas	**m²/h**	1050
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų akumuliatorius
Akumuliatorius	**V / Ah**	25,2 / 21
Veikimo laikas	**h**	max. 1,5
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas	**h**	approx. 2,7
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**V**	220 – 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio)	**Hz**	50 – 60
Šepečio apsisukimų greitis	**rpm**	700 – 1500
Šepečio slėgis	**g/cm² / kg**	80 – 150 / 6 – 12
Apsisukimo plotis	**mm**	1050
Vandens sunaudojimas	**l/min**	1
Garso lygis	**dB(A)**	max. 65
Nominali galia	**W**	500
Spalva		Antracitas
Bendras leistinas svoris	**kg**	48

Standartinė komplektacija
Cilindrinis šepetys: 1 Piece(s)
Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
Tranportavimo ratai
Siurbimo balkis, tiesus: 1 Piece(s)

Standartiniai priedai
2-jų talpų sistema
Reguliuojamas slėgis

BR 35/12 C Bp Pack Li, 1.783-467.0, 2026-11-19

Svoris (be priedų)	**kg**	36
Matmenys (I × P × A)	**mm**	930 × 420 × 1100





Komplektuojamas su aukšto našumo ličio jonų akumuliatoriumi.

- Visiškai nereikalauja priežiūros, o tarnavimo laikas yra tris kartus ilgesnis negu įprastų akumuliatorių.
- Esant poreikiui galimas tarpinis ar dalinis įkrovimas.
- Greitas įkrovimas (visiškas įkrovimas per 3 valandas, iki pusės - per 1 valandą)

Kompaktiškas įrenginys.

- Puikus valdymas. Net ir 90° posūkis dirbant šalia sienos nėra jokia kliūtis.
- Nėra įrenginio išsikišimų, lengvas valdymas.

Tvarus: 30 % perdirbtų medžiagų ir ekologiško efektyvumo režimas

- Taupomi ištekliai ir iki 50% pailgėja veikimo laikas
- 40% tylesnis
- Sumažinta CO_2 emisija.

BR 35/12 C Bp Pack Li, 1.783-467.0, 2026-11-19

PRIEDAI BR 35/12 C BP PACK LI
1.783-467.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
CILINDRINIAI ŠEPEČIAI BR GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Cilindrinis šepetys, vidutinio kietumo, raudona, 350 mm	1	4.037-031.0	Raudonas standartinis cilindrinis šepetys skirtas kasdieniniam valymui.	■
Cilindrinis šepetys, labai minkštas, Balta, 350 mm	2	4.037-036.0	Baltas cilindrinis šepetys skitas jautrių grindų paviršių valymui.	☐
Cilindrinis šepetys, skirtingo plauko ilgio, oranžinė, 350 mm	3	4.037-037.0	Oranžinis cilindrinis šepetys su skirtingo ilgio šereliais ypač efektyviam tekstūrinių grindų dangų valymui.	☐
Cilindrinis šepetys, kietas, žalia, 350 mm	4	4.037-038.0	Žalias, abrazyvinis cilindrinis šepetys, skirtas giliai valyti ir pašalinti lipnius nešvarumus.	☐
SUSIURBIMO BALKIAI IR GUMOS				
Siurbimo gumos susiurbimo balkiams				
Nubrauktuvo juostos, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	Dėl puikaus prisitaikymo prie grindų dangų, drėgmės nepraleidžiantis „Linatex®“ nubrauktuvo juostų rinkinys ypač tinka struktūrinėms grindims ir užtikrina gerus valymo ir siurbimo rezultatus.	■
Siurbimo gumos, atsparios tepalams, rifliuotos, 450 mm	6	4.037-035.0	Su grioveliais atsparios riebalams, poliuretanas.	☐
RINKINIAI				
Sistemos montavimo komplektas				
„Plug-in Connect“ modulis	7	2.644-391.0	IoT modulis naudojamas informacijai apie akumuliatoriais maitinamų „Kärcher“ valymo įrenginių ir trečiųjų šalių įrenginių buvimo vietą ir darbo laiką perduoti į įrangos valdymo sistemą.	☐
CILINDRINIAI PADAI / CILINDRINIAI VELENAI PADAMS				
Cilindriniai velenai padams				
Velenas šveitimo diskeliams, 350 mm	8	4.762-009.0	Aliuminio ritinėlių kaladėlių velenas Velenėlių diskeliams arba mikropluošto ritinėliams, ilgis 350 mm.	☐
Cilindriniai padai				
Šveitimo diskeliai su mova, vidutinio kietumo, raudona, 350 mm	9	6.369-047.0	Raudoni standartiniai šveitimo diskeliai su mova skirti kasdieniniam netekstūrinių grindų valymui.	☐
Šveitimo diskeliai su mova, kietas, žalia, 350 mm	10	6.369-052.0	Žali ambrazyvūs šveitimo diskeliai su mova skirti giluminiam valymui, lipnių nešvarumų pašalinimui nuo netekstūrinių paviršių.	☐
Mikrofibrinis velenas				
Cilindrinis mikropluošto šepetys, 350 mm	11	4.037-066.0	Idealiai tinka akmens masės plytelių priežiūrai. Cilindrinis mikropluošto šepetys patikimai ir švelniai pašalina nešvarumus.	☐
KITI PRIEDAI BR IR BD GRINDŲ PLOVIMO MAŠINOMS				
Kita				
Žarna patogiam vandens pripylimui	12	6.680-124.0	1500 mm tiekimo žarna lengvam prietaiso pripildymui iš vandens čiaupo. Su universaliu kūgio formos sujungimo detale, skirta visiems standartiniams čiaupams.	☐
Dozavimo priemonės				
DS 3 valymo priemonė su dozavimo stotele	13	2.641-811.0	Tiesiogiai tvirtinasi prie stalo, vanduo ir valymo priemonė bus įpilti į šviežio vandens rezervuarą į iš anksto paruoštą mišinį. Taip pat gali būti naudojama su pildymo sistemos rinkiniu.	☐
PURKŠTUVAI				
Butelis su purkštuvu ir pompa, 1 l	14	6.394-409.0	1 litro siurblio butelis su purškikliu, įskaitant siurblį ir slėgio baką – lengvai, vienodai purškiamas valant ar kristalizuojant.	☐

■ ☐ Turimi priedai