VIBRACINIS PURKŠTUVAS OS 5.320 SV

Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV su laistomo ploto pločio kontrole ir apsauga nuo taškymo, užtikrinančia patogų vandens srauto nustatymą. Skirtas vidutinio dydžio ir didelių plotų ir sodų iki 320 m2 laistymui. Pasižymi srauto reguliavimu (0 - maks.).





Užsakymo Nr.	2.645-135.0

Techniniai parametrai		
EAN kodas		4039784426351
Purškimo plotas 2 bar		20 – 190 m²
Purškimo plotas 4 bar		30 – 320 m²
Purškimo plotis 2 bar	m	5 – 12
Purškimo plotis 4 bar	m	6 – 16
Vidutinis padengimas 2 bar	m	5 – 16
Vidutinis padengimas 4 bar	m	6 – 20
Spalva		Juoda
Svoris	kg	0,8
Svoris (su pakuote)	kg	0,9
Matmenys (I × P × A)	mm	546 × 160 × 88



Nepertraukimas purškimo atstumo reguliavimas

- Tikslus laistymas.

Kilpa, skirta pakabinti prietaisą, yra integruota į rankeną

- Lengvam laikymui.

Reguliuojamas purškimo plotis

- Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui

SUDERINAMI JRENGINIAI

- Prie sienos tvirtinama žarnos ritė HR 3.20
- Žarnos dėžė HBX 4.15 automatinė
- Žarnos dėžė HBX 4.20 automatinė
- Žarnos dėžė HBX 5.25 automatinė
- Žarnos dėžė HBX 5.30 automatinė
- Žarnos dėžė HBX 5.35 automatinė
- Žarnos laikiklis
- Žarnos laikiklis Plus
- Žarnos ritė HR 3
- Žarnos ritė HR 4
- Žarnos ritės HR 4.30 rinkinys
- Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys
- Žarnų vežimėlio HT 3.20 rinkinys
- Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys
- Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys
- Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set
- Žarnų vežimėlis HT 2
- Žarnų vežimėlis HT 3
- Žarnų vežimėlis HT 4
- Žarnų vežimėlis HT 5 M
- Žarnų vežimėlis HT 6 M

Vibracinis purkštuvas OS 5.320 SV, 2.645-135.0, 2026-10-30

PRIEDAI VIBRACINIS PURKŠTUVAS OS 5.320 SV
2.645-135.0


1


2


3


4

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
LAISTYMO ŽARNOS				
Aukštos kokybės PrimoFlex® žarna (1/2") 20 m	1	2.645-150.0	Aukštos kokybės PrimoFlex® sodo žarna (1/2") 20 m. Pagaminta naudojant patentuotą dvigubo sutvirtinimo technologiją. Nepavojinga sveikatai. Pliūpsnio slėgis: 50 bar. Itin platus darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 65 °C.	☐
JUNGTYS / ČIAUPŲ PERĖJIMAI				
Premium universali metalinė mova	2	2.645-195.0	Premium universali metalinė žarnos mova. Rinkinyje yra tvirta žarnos apkaba iš nerūdijančio aliuminio ir švelnaus plastiko rankena. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
Premium universali metalinė mova su Aqua Stop mechanizmu	3	2.645-196.0	Premium universali metalinė žarnos mova. Komplektuojama su Aqua Stop mechanizmu ir tvirta žarnos apkaba iš nerūdijančio aliuminio ir švelnaus plastiko rankena. Suderinama su visomis Click sistemomis.	☐
3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi čiaupo jungtis	4	2.645-006.0	Itin tvirta čiaupo 3/4" sriegio su 1/2" sriegio reduktoriumi jungtis. Reduktorius leidžia sujungti dviejų dydžių sriegius. Tinka naudoti su visomis "Click" sistemomis.	☐

☐ Turimi priedai