# Actieve reiniger, zuur RM 25

Zure hogedruk primair reinigingsmiddel voor sanitaire ruimtes en de voedingsindustrie. Verwijdert kalkaanslag, roest, biersteen- en melksteenafzettingen, evenals vet- en eiwitvlekken.

**pH 0**
in concentraat




Made in Germany

NTA-free

## Eigenschappen

- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken.
- Zachte reiniging
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij

## Toepassingsvelden

| | |
|---|---|
| **Landbouw** | Vatenreiniging, Melkruimtes |
| **Gebouwreiniging** | Sanitaire ruimtes |
| **Voedingsmiddelen- en drankenindustrie** | Voedseltanks |
| **Hotels, gastronomie, catering** | Sanitaire ruimtes |
| **Gemeente** | Sanitaire ruimtes |
| **Transport-, busbedrijven** | Voedseltanks |

## Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

## Technische gegevens

| | Verpakkingseenheid | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 2.5 l | 4 Stuk(s) | 6.295-588.0 |
| 10 l | 1 Stuk(s) | 6.295-113.0 |
| 20 l | 1 Stuk(s) | 6.295-420.0 |
| 200 l | 1 Stuk(s) | 6.295-421.0 |

Actieve reiniger, zuur RM 25, 0.011-133.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

## Toepassing

**Hogedrukreinigers**
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

**Sproeitoestel**
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig object.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.



## Richtlijnen voor gebruik

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.
- Vorstvrij opbergen
- Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat but-2-yn-1,4-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

## Dosering

| Inhoud | Reinigingsmethode | Voorverdunning | Dosering | Type vuil | Toepassingsveld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Hogedrukreinigers | 1+3 | 0.5 – 10 % | gemiddelde | 530 m² |
| 1000 ml | Spuittoestellen | | 25 % | sterke | 44 m² |

Actieve reiniger, zuur RM 25, 0.011-133.0, 2026-10-23