Intensieve basisreiniger RM 750 ASF, NTA-vrij

Laag schuimende diepreiniger, verwijdert hardnekkige vuil van olie, vet, roet, bloed of eiwit. Geschikt voor mechanische vloerreiniging evenals voor gebruik met oppervlaktereinigers.

pH 14
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Intensieve basisreiniger voor gebruik met hogedrukreinigers en schrob-/zuigmachines
- Voor grondige reiniging van zwaar verontreinigde industriële dekvloeren.
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Werkt snel
- Laagschuimende formule
- Zeer effectief
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting
Gebouwreiniging	Vloerreiniging
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Vloerreiniging
Industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Retail	Vloerreiniging
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Schrob-/zuigmachines
- handmatig

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-539.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-540.0

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Schrob-/zuigmachines - diepe reiniging
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Neutraliseer met schoon water.

handmatig
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Besproei object volledig met het product.
- Voeg reinigingsmiddel toe.
- Neutraliseer met schoon water.



Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	1 – 5 %	sterke	270 m²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - verwijderen van afwerklagen		10 – 50 %	sterke	110 m²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines - diepe reiniging		5 – 50 %	sterke	370 m²
1000 ml	Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging		1 – 5 %	licht-middelmatig	3300 m²
1000 ml	handmatig		5 – 50 %	sterke	120 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium