FloorPro Deep Cleaner, zuur, RM 751

Zure diepreiniger voor handmatige en mechanische sanitaire en gebouwreiniging. Verwijdert effectief kalkaanslag, kalkhoudende afzettingen, roest, melksteen, urinevlekken en cementsluier.

pH 1
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Krachtige, zuurhoudende basisreiniger voor alle zuurbestendige harde vloeren.
- Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken.
- Verwijdert grondig cementsluiers.
- Zeer schuimarm
- Met geïntegreerde corrosiebescherming
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Bouw	Reiniging na bouwwerkzaamheden
Gebouwreiniging	Vloerreiniging, Reiniging na bouwwerkzaamheden
Industrie	Vloerreiniging
Gemeente	Vloerreiniging

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- handmatig

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
250 ml	6 Stuk(s)	6.296-310.0
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-586.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-129.0

FloorPro Deep Cleaner, zuur, RM 751, 0.011-136.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Schrob-/zuigmachines - diepe reiniging
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Goed laten inweken op cementvoegen.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging
- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobzuigmachine met de 1-stap methode.

handmatig
- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Oppervlak handmatig reinigen.

Richtlijnen voor gebruik

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op gepolijst marmer of zuurgevoelig materiaal.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Basisreiniging	5 – 25 %	sterke	370 m²
1000 ml	Onderhoudsreiniging	1 – 5 %	gemiddelde	2440 m²
1000 ml	handmatig	0.5 – 1 %	lichte	

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium