TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875

TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875, verwijdert grondig hardnekkige olie- en vetverontreinigingen in o.a. tanks en silo's. Krachtig, schuimarm en veilig voor materialen.

pH 13
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Krachtige, alkalische reiniger voor tankinterieurreinigingssystemen
- Actieve vuilverwijderaar voor efficiënte verwijdering van voedselresten
- Verwijdert effectief voedselresten zoals suiker, eigeel, oliën, vetten, chocolade
- Met corrosie-inhibitoren voor zachte reiniging van roestvrij staal en aluminium
- Zonder kleurstoffen of geurstoffen
- Geschikt voor gebruik op oppervlakken die in contact komen met voedsel
- Thermisch stabiel bij gebruik tot 90°C
- Schuimverminderd

Toepassingsvelden

Expediteur, logistiek	Tanker, Silocontainer, Intermediate Bulk Container (IBC), ISO-container
Chemische industrie	Tanker, Silocontainer, ISO-container
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Tanker, Silocontainer, Intermediate Bulk Container (IBC), ISO-container

Toepassing

- Handmatig – verstuivers / sprayflacons
- Hogedrukreinigers
- Reinigingsstation – inwendige tankreiniging

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-919.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-920.0
1000 l	1 Stuk(s)	6.295-921.0

TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875, 0.011-142.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Handmatig – verstuivers / sprayflacons
- Pas de dosering aan naargelang de vervuilingsgraad.
- Breng het product sectie voor sectie aan op het te behandelen oppervlak.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig grondig met gebruik van een hogedrukreiniger

Hogedrukreinigers
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Reinigingsstation – inwendige tankreiniging
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel dosering in op het apparaat.
- 60-80°C verwerkingstemperatuur.
- Wasprogramma starten.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Draag beschermende kleding bij het gebruik van het product.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Type vuil
1000 ml	Reinigingsstation – inwendige tankreiniging	1+3	0.5 – 3 %	sterke
1000 ml	Reinigingsstation – inwendige tankreiniging	1+10	0.5 – 3 %	gemiddelde
1000 ml	Handmatig – verstuivers / sprayflacons		10 – 50 %	sterke
1000 ml	Hogedrukreinigers		0.5 – 3 %	gemiddelde

TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875, 0.011-142.0, 2026-10-23