FloorPro Allround basisreiniger RM 754

Krachtige stripper voor het verwijderen van glans-, was- en polymeerlagen. Ook geschikt voor het reinigen van industrievloeren. Geen tijdrovend naspoelen meer nodig.

pH 10.5
in concentraat



Made in Germany

Eigenschappen

- Krachtig en grondig reinigingsmiddel voor verwijderen van beschermlagen en vuil.
- Verwijdert hardnekkige was- en polymeercoatings.
- Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
- Universeel inzetbaar
- Breed scala aan toepassingen: kan worden gebruikt voor alle waterbestendige, alkaligevoelige (bijv. linoleum) en alkalibestendige (bijv. PVC) oppervlakken.
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit
- Lage pH in toepassingsconcentratie
- Niet nodig om na te spoelen
- Ook geschikt voor onderhoudsreiniging.
- Veilig en gemakkelijk te gebruiken.
- Aangename, frisse geur van citroen
- Laagschuimende formule

Toepassingsvelden

Gebouwreiniging	Vloerreiniging
Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk	Vloerreiniging
Hotels, gastronomie, catering	Vloerreiniging
Gemeente	Vloerreiniging
Retail	Vloerreiniging

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Éénschijfsmachines
- Stof-/waterzuigers
- handmatig

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-811.0

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Grondige reiniging (vuil)
- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine of éénschijfsmachine.
- Doseer het product met schoon water volgens de instructies.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
- Zuig het vuil van het oppervlak.
- Verwijder al het vuil en reinigingsmiddelresten met helder water (licht bevochtigen met lage dosering indien nodig, afspoelen met helder water en laten weken in water met hoge dosering).

Grondige reiniging (verzorgingslaag)
- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine of éénschijfsmachine.
- Doseer het product met schoon water volgens de instructies.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van dikte van beschermlaag.
- Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
- Reinig onbereikbare plekken handmatig.
- Zuig het vuil van het oppervlak.
- Verwijder al het vuil en reinigingsmiddelresten met helder water (licht bevochtigen met lage dosering indien nodig, afspoelen met helder water en laten weken in water met hoge dosering).

Onderhoudsreiniging
- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Doseer het product met schoon water volgens de instructies.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobzuigmachine met de 1-stap methode.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op hout of onverzegelde parketvloeren.
- Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen, zoals asfalt.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen
- Alleen bewaren in originele verpakking tussen -5 en +30°C.
- Maak de reinigingsmachine schoon na gebruik.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start
- Testverslag over anti-slipeigenschappen conform DIN 51131 en DIN EN 13893

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Grondige reiniging (verzorgingslaag)	15 – 50 %	middelmatig-sterk	30 – 50 m²
1000 ml	Grondige reiniging (vuil)	10 – 20 %	middelmatig-sterk	50 – 200 m²
1000 ml	Onderhoudsreiniging	1 – 3 %	lichte	2500 m²

FloorPro Allround basisreiniger RM 754, 0.011-312.0, 2026-11-06