Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF

Het alkalische schuimreinigingsmiddel RM 838 voor het contactloos wassen van voertuigen verwijdert oeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.

pH 13
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Krachtige schuimreiniger voor contactloze voertuigwassing
- Verwijdert hardnekkige olie- en vetvlekken, evenals roet, hars, insectenresten en wegvuil
- Verbeterde reinigingsprestaties dankzij microkristallen
- Vooral effectief door het fijne, volumineuze en langdurige schuim
- Perfect voor gebruik met de MultiApp-lans
- Schroefloze reiniging voorkomt de vorming van microkrassen
- Uiterst zacht voor lak, sierlijsten en aluminium velgen
- zeer efficiënt
- Zeer korte inwerktijd
- Aangenaam frisse geur
- VDA-conform

Toepassingsvelden

SB-wasinstallaties	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
Autodealers en garages	Voertuigreiniging
Transport-, busbedrijven	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Industrie	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Bouw	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Landbouw	Voertuigreiniging

Toepassing

- Zelfbedieningswasplaats met MultiApp-lans
- Hogedrukreinigers met schuimsproeier

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-838.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-839.0

Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF, 0.011-324.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers met schuimsproeier
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Verwerkingstemperatuur 1-40°C.
- Breng schuim aan van onder naar boven in gelijkmatige stroken.
- Laten inwerken.
- Reactietijd 1 minuut.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Zelfbedieningswasplaats met MultiApp-lans
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Verwerkingstemperatuur 1-40°C.
- Breng schuim aan met behulp van de MultiApp-lans van onder naar boven.
- Laten inwerken.
- Reactietijd 1 minuut.
- Reinig het oppervlak met een hogedrukreiniging.

Zelfbedieningswasstation met PowerFoam-lans
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Verwerkingstemperatuur 1-40°C.
- Reinig het object met schuim van onder naar boven met de PowerFoam-lans.
- Laten inwerken.
- Reactietijd 1 minuut.
- Reinig het oppervlak met een hogedrukreiniging.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verdere informatie

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Zelfbedieningswasplaats met MultiApp-lans		1 - 2 %	sterke	80 Wagen
1000 ml	Hogedrukreinigers met schuimsproeier	1+3	1 - 2 %	gemiddelde	100 Wagen
1000 ml	Zelfbedieningswasstation met PowerFoam-lans		1 %	sterke	60 Wagen

Schuimreinigingsmiddel RM 838 ASF, 0.011-324.0, 2026-11-06