Actieve reiniger, alkalisch, RM 81 eco!efficiency

Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Dankzij de eco!efficiency formulering is het bijzonder zuinig, effectief en milieuvriendelijk.

pH 12
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Effectief ecologisch reinigingsmiddel voor hogedrukreinigers
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Niet belastend voor milieu en mild voor materiaal
- Aangenaam frisse geur
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Fosfaatvrij
- Siliconenvrij

Toepassingsvelden

Landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging
Bouw	Transport en transportuitrusting
Industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van dekzeilen, Reiniging van wagens/motoren
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Vloer- en oppervlaktereiniging

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-642.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-643.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-644.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-645.0

Actieve reiniger, alkalisch, RM 81 eco!efficiency, 0.011-327.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat. (Mogelijk gebruik van eco!efficiency-stand (60°C))
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.



Richtlijnen voor gebruik

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers (80 °C)	1+3	0.75 - 4 %	gemiddelde	260 m²
1000 ml	Hogedrukreinigers (60 °C)	1+3	1 - 5 %	gemiddelde	260 m²
1000 ml	Spuittoestellen		5 - 25 %	sterke	220 m²

Actieve reiniger, alkalisch, RM 81 eco!efficiency, 0.011-327.0, 2026-10-23