FloorPro basisreiniger RM 69e

Een intensieve reiniger die is afgestemd op het gebruik van de Eco!Mode van onze schrobzuigmachines. Tegen olie- en vetvlekken in logistieke en productieomgevingen.

pH 12
in concentraat



Made in Germany

Eigenschappen

- Basisreiniger voor zwaar vervuilde industriële vloeren
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- Aangename, frisse geur
- Snel effectief
- Geschikt voor gebruik in olieafscheiders
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Reinigen van vloeren
Gebouwreiniging	Reinigen van vloeren
industrie	Reinigen van vloeren
Gemeente	Reinigen van vloeren
kleinhandel	Reinigen van vloeren
Transport-, busbedrijven	Reinigen van vloeren
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Reinigen van vloeren

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Handmatig

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid.	Artikelnummer
2.5 l	4 Stuk(s)	6.295-650.0
10 l	1 Stuk(s)	6.295-651.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-652.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-653.0
1000 l	1 Stuk(s)	6.296-156.0

FloorPro basisreiniger RM 69e, 0.011-328.0, 2026-11-19

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie: Kärcher B.V. * Brieltjenspolder 38 * 4921 PJ Made * Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700 * Fax: +31 (0) 76 75 01 701

Toepassing

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging
- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging
- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.

Handmatig
- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Oppervlak handmatig reinigen.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Reiniging van machineonderhoud	0.5 – 3 %	Licht-gemiddeld	4890 m²
1000 ml	Handmatig - onderhoudsreiniging	0.5 – 3 %	Licht	12000 m²
1000 ml	Mechanische tussentijdse reiniging	3 – 10 %	Gemiddeld-sterk	2000 m²

FloorPro basisreiniger RM 69e, 0.011-328.0, 2026-11-19

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie: Kärcher B.V. * Brieltjenspolder 38 * 4921 PJ Made * Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700 * Fax: +31 (0) 76 75 01 701