# Olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31

Hooggeconcentreerd basisreinigingsmiddel voor hoge druk. Verwijdert uiterst effectief in elk temperatuurbereik de zwaarste verontreinigingen zoals olie, vet, teer, roet en rookhars.

**pH 14**
in concentraat




Made in Germany

NTA-free

## Eigenschappen

- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert effectief olie, vet, teer, roet en rookhars
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Aangenaam frisse geur
- Fosfaatvrij
- Siliconenvrij
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij

## Toepassingsvelden

| | |
|---|---|
| **Landbouw** | Transport en transportuitrusting, Reiniging van stallen, Vatenreiniging |
| **Autodealers en garages** | Reiniging van wagens/motoren, Onderdelenreiniging, Gevelreiniging |
| **Bouw** | Transport en transportuitrusting |
| **Industrie** | Ontvetting van oppervlakken |
| **Gemeente** | Reiniging van wagens/motoren |
| **Transport-, busbedrijven** | Reiniging van wagens/motoren |
| **Voedingsmiddelen- en drankenindustrie** | Voedseltanks |
| **Gebouwreiniging** | Gevelreiniging |

## Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

## Technische gegevens


| | Verpakkingseenheid | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 2.5 l | 4 Stuk(s) | 6.295-584.0 |
| 10 l | 1 Stuk(s) | 6.295-068.0 |
| 20 l | 1 Stuk(s) | 6.295-069.0 |
| 200 l | 1 Stuk(s) | 6.295-422.0 |
| 1000 l | 1 Stuk(s) | 6.295-072.0 |

Olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31, 0.011-338.0, 2026-10-23

## Toepassing

**Hogedrukreinigers**
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

**Sproeitoestel**
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.



## Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op gelakte oppervlakken.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Vorstvrij opbergen
- Vanaf 140°C, niet minder doseren dan 4%.

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

## Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

## Dosering

| Inhoud | Reinigingsmethode | Voorverdunning | Dosering | Type vuil | Toepassingsveld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Hogedrukreinigers | 1+3 | 1.5 – 10 % | sterke | 180 m² |
| 1000 ml | Spuittoestellen | | 25 % | middelmatig-sterk | 180 m² |

Olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31, 0.011-338.0, 2026-10-23