Wasverwijderaar RM 36

Ontdooiingsmiddel, verwijdert voorzichtig beschermende wascoatings en vetresten van lakoppervlakken. Ideaal voor gebruik met hogedrukreinigers en vrij van halogeenhoudende koolwaterstoffen.



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Effectieve verwijdering van conserveringsmiddelen
- Voor strippen van beschermende waslagen
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Zachte reiniging
- Vrij van vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Waverwijdering bij wagens, Onderdelenreiniging
Industrie	Ontvetting van oppervlakken
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- handmatig

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-423.0

Wasverwijderaar RM 36, 0.011-342.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 60-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Spoelen met schoon water.

handmatig
- Gebruik in combinatie met wasstation.
- Gebruik product onaangelengd.



Richtlijnen voor gebruik

- Alleen gebruiken in combinatie met geschikte olieafscheider.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Uit de buurt van open vuur en ontstekingsbronnen houden.
- Verpakking goed gesloten houden.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P301 NA INSLIKKEN:
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- EUH 066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Verdere informatie

- Testverslag van Kamer van Koophandel van Düsseldorf over vrijheid van vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
- IPI-testverslag over bruikbaarheid
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1 - 5 %	sterke	70 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium