Verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776

Uitermate actief reinigingsmiddel voor het verwijderen van rubbersporen en markeringen van vloertransportmiddelen. Verwijdert krachtig ook hardnekkige olie- en roetverontreinigingen alsmede polymeer- en waslagen. Plakbandresten worden doeltreffend verwijderd.

pH 13
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Krachtige speciale reiniger voor banden- en rubbersporen
- Verwijdert rubbersporen en markeringen veroorzaakt door industriële voertuigen
- Verwijdert effectief olie, vet, teer, roet en rookhars
- verwijdert coatings van was en polymeer
- Verwijdert effectief resten plakband
- Kan ook worden gebruikt voor eindreiniging op bouwlocaties
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Vloerreiniging
Bouw	Vloerreiniging
Gebouwreiniging	Vloerreiniging
Industrie	Vloerreiniging
Gemeente	Vloerreiniging
Retail	Vloerreiniging
Transport-, busbedrijven	Vloerreiniging

Toepassing

- Spuittoestellen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-545.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-546.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-572.0

Verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, 0.011-343.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Basisreiniging

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Maak het verontreinigde gebied volledig nat met bijvoorbeeld een pompverstuiver.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 10-15 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig en stofzuig het oppervlak met een schrobzuigmachine met de 1-stap methode.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
- Gebruik geen gekleurde pads (risico van doorlopende kleuren)
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril tijdens gebruik van het product.
- Zorg voor goede ventilatie.
- Gebruik alleen spuitapparaten die bestand zijn tegen oplosmiddelen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Basisreiniging	40 ml/m²onverdund	sterke	25 m²

Verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, 0.011-343.0, 2026-10-23