Velgenreiniger, zuur RM 800

Zure velgenreiniger voor de zachte verwijdering van veelvoorkomende vervuiling zoals remstof, slijtage van banden, kalkvlekken of resten van strooizout.

pH 0
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Zeer krachtige velgenreiniger
- Verwijdert effectief remstof, bandensporen, aangekoekt strooizout en kalkvlekken
- Werkt snel
- Zachte reiniging
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Velgenreiniging
Transport-, busbedrijven	Velgenreiniging
SB-wasinstallaties	Velgenreiniging

Toepassing

- Spuittoestellen
- SB-wasinstallaties

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-441.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-452.0

Velgenreiniger, zuur RM 800, 0.011-344.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Voorwasmiddel op object spuiten.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Niet sproeien op warme oppervlakken.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Spuittoestellen	10 %	sterke	400 Velgen
1000 ml	SB-wasinstallaties	10 %	sterke	400 Velgen

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium