Velgenreiniger, alkalisch, RM 801

Alkalische velgenreiniger voor alle gecoate lichtmetalen en stalen velgen. Grondige en zachte verwijdering van de meest hardnekkige vervuiling op velgen, zoals ingebrand remstof.

pH 13
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Zeer krachtige velgenreiniger
- Verwijdert effectief remstof, bandensporen, aangekoekt strooizout en kalkvlekken
- Zachte reiniging
- Tast ongecoate betonvloeren en stalen fietsgoten niet aan.
- Werkt snel
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Meer dan 90% biologisch afbreekbaar
- NTA-vrij
- VDA-conform

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Velgenreiniging
Transport-, busbedrijven	Velgenreiniging
SB-wasinstallaties	Velgenreiniging

Toepassing

- Spuittoestellen
- SB-wasinstallaties
- Auto wassen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-323.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-401.0

Velgenreiniger, alkalisch, RM 801, 0.011-345.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Voorwasmiddel op object spuiten.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Auto wassen
- Giet het product in het systeem.
- Wasprogramma starten.



Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Niet sproeien op warme oppervlakken.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Zie voor speciale velgen de instructies van de fabrikant.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Spuittoestellen	10 %	sterke	400 Velgen
1000 ml	SB-wasinstallaties	10 – 20 %	sterke	400 Velgen
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	10 – 20 %	sterke	400 Velgen

Velgenreiniger, alkalisch, RM 801, 0.011-345.0, 2026-11-06