Reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch, RM 805, NTA-vrij

Voorbehandeling voor commerciële voertuigwassingen, verwijdert hardnekkige vervuiling (smeermiddelen, roet, olie, teer, insecten, grijze film) op diverse commerciële voertuigen. NTA-vrij.

pH 13
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Effectief voorbehandelingsmiddel voor het voorspoelen van bedrijfsvoertuigen.
- Voor losweken en oplossen van olie- en vetafzettingen, emissies en insectenresten
- Verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk.
- Ideaal voor het reinigen van vrachtwagenzeilen.
- Zeer goede reinigingseigenschappen, vooral met koud water.
- Werkt snel
- Zachte reiniging
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren, Voertuigwasinstallatie
Gemeente	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren, Reiniging van dekzeilen
Voertuigwasinstallatie	Voertuigen

Toepassing

- Spuittoestellen
- Hogedrukreinigers
- Auto wassen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-550.0

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-3 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Hogedrukreinigers
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Auto wassen
- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Spuittoestellen	1 – 3 %	gemiddelde	75 Bedrijfsvoertuig
1000 ml	Hogedrukreinigers	1 – 3 %	sterke	7 Bedrijfsvoertuig
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	1 – 3 %	sterke	7 Bedrijfsvoertuig

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium