Hogedrukreiniger, RM 806 ASF NTA-vrij

Dit reinigingsconcentraat heeft een groot vuiloplossend vermogen en verwijdert het hardnekkigste straatvuil zoals stof, olie, smeerolie, insecten, hars en klei. NTA-vrij.

pH 13
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Ultra-effectief hogedrukdetergens voor autowasbeurten
- Lost zelfs de meest hardnekkige resten op van olie, vet, boomsap, modder en insecten
- Werkt snel
- Zeer effectief
- Een snelle scheiding van olie en water in de olie-afscheider.
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren
Bouw	Transport en transportuitrusting
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren
SB-wasinstallaties	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- SB-wasinstallaties

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
5 l	1 Stuk(s)	6.295-406.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-553.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-554.0
1000 l	1 Stuk(s)	6.295-135.0

Hogedrukreiniger, RM 806 ASF NTA-vrij, 0.011-350.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Laten inwerken.
- Reactietijd max. 2 min.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation
- Giet het product in het systeem.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	0.8 – 2 %	gemiddelde	60 Wagen
1000 ml	SB-wasinstallaties	1+3	0.8 – 2 %	gemiddelde	60 Wagen

Hogedrukreiniger, RM 806 ASF NTA-vrij, 0.011-350.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium