Vloeibaar zeem RM 833

Speciale drooghulp voor wasinstallaties zonder droger. Laat water over het volledige oppervlak wegtrekken en droogt op zonder strepen of vlekken. Ook geschikt voor hogedrukreinigers.

pH 12
in concentraat



Made in Germany



Eigenschappen

- Speciale drooghulp voor autowasbeurten zonder blaasdrogen
- Vlekvrij drogen van voertuigen met grote zichtbare oppervlakken zoals bussen en treinvoertuigen
- Laat water over een groot oppervlak weglopen
- Uitstekende droogresultaten
- Heeft reinigende eigenschappen
- Kan ook worden gebruikt als borstelshampoo in systemen met slechts één doseerapparaat
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- VDA-conform

Toepassingsvelden

Transport-, busbedrijven	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
Gemeente	Spoorvoertuigen

Toepassing

- Auto wassen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-391.0

Vloeibaar zeem RM 833, 0.011-361.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Auto wassen
- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Richtlijnen voor gebruik

- Vorstvrij opbergen
- Voorkom overdosering.
- Alleen gebruiken op gewassen en goed gespoelde oppervlakken.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Toepassingsveld
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	1+3	0.4 – 0.8 %	10 Bedrijfsvoertuig

Vloeibaar zeem RM 833, 0.011-361.0, 2026-11-06