Intensieve vuiloplosser CP 930 ASF

Actief reinigend voorspuitmiddel, verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet- en olieverontreinigingen. Het versnel probleemloos het losweken en verwijderen van insectenresten.

pH 13
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Krachtig voorspuitmiddel voor voorwassen van personenauto's en bedrijfsvoertuigen
- Voor losweken en oplossen van olie- en vetafzettingen, emissies en insectenresten
- Verbetert het reinigingsresultaat van de volgende reinigingsstappen aanzienlijk.
- Actieve reiniging bij elke temperatuur
- Werkt snel
- Zachte reiniging
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Voertuigen
Gemeente	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
SB-wasinstallaties	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen
- SB-wasinstallaties

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-515.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-516.0

Intensieve vuiloplosser CP 930 ASF, 0.011-363.0, 2026-08-28

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation
- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	0.5 – 2 %		
1000 ml	Spuittoestellen	0.5 – 2 %	gemiddelde	80 Wagen
1000 ml	SB-wasinstallaties	0.5 – 2 %	gemiddelde	40 Wagen

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium