Hogedrukreiniger CP 935 ASF

Krachtig reinigingsconcentraat met appelgeur voor het wassen van voertuigen. Verwijdert de hardnekkigste verontreinigingen zoals stof, olie, smeervet, insectenresten, hars en klei.

pH 12
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Ultra-effectief hogedrukdetergens voor autowasbeurten
- Lost zelfs de meest hardnekkige resten op van olie, vet, boomsap, modder en insecten
- Werkt snel
- Zeer effectief
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Voertuigen
Gemeente	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
SB-wasinstallaties	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- SB-wasinstallaties

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-517.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-518.0

Hogedrukreiniger CP 935 ASF, 0.011-364.0, 2026-08-28

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Selfservice wasstation
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet aanbrengen op ongelakte of beschadigde lichtmetalen oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	0.3 – 2 %	gemiddelde	50 Wagen
1000 ml	SB-wasinstallaties	0.3 – 2 %	gemiddelde	50 Wagen

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium