Actief schuim CP 940 ASF

Iets alkalische actieve schuim voor zelfbedieningswasinstallaties. Het VDA-conforme actieve schuim met citroengeur is mild voor de lak dankzij zijn goede spoelende eigenschappen.

pH 8
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Schuimintensieve borstelshampoo voor autowassen
- Verwijdert olie-, vet- en mineraalvlekken
- Creëert een volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
- Helpt de borstels glijden en beschermt daardoor het oppervlak van het voertuig
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vervuilen van de borstels
- Is compatibel met wax om strepen op het lakoppervlak te voorkomen
- VDA-conform
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Voertuigreiniging
Transport-, busbedrijven	Reiniging van bedrijfsvoertuigen
SB-wasinstallaties	Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
Voertuigwasinstallatie	Voertuigen

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Auto wassen
- SB-wasinstallaties
- Hogedrukreinigers met schuimsproeier

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-519.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-520.0

Actief schuim CP 940 ASF, 0.011-365.0, 2026-08-28

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Verwerkingstemperatuur 1-40°C.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Auto wassen
- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Wasprogramma starten.

Selfservice wasstation
- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Verwerkingstemperatuur 1-40°C.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1.3 - 2 %	sterke	100 Wagen
1000 ml	Voertuigwasinstallatie	1.3 - 2 %	gemiddelde	100 Wagen
1000 ml	SB-wasinstallaties	0.2 %	sterke	70 Wagen
1000 ml	Hogedrukreinigers met schuimsproeier	1.3 - 2 %	gemiddelde	100 Wagen

Actief schuim CP 940 ASF, 0.011-365.0, 2026-08-28