Onderdelenreinigingsmiddel RM 39

Zacht reinigings- en ontvettingsmiddel verwijdert effectief olie, vet en roetvlekken van metalen onderdelen en biedt tijdelijke corrosiebescherming.

pH 10.5
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Krachtig ontvettingsmiddel voor hogedruk- en onderdelenreinigers
- Verwijdert olie-, vet- en roestvlekken
- Beschermt metalen delen tegen corrosie voor tijdelijke opslag
- Zachte reiniging
- Laagschuimende formule
- pH-waarde in concentraat circa 10
- Gelige vloeistof met karakteristieke geur
- NTA-vrij
- Vrij van nitriet en vluchtige halogeenkoolwaterstoffen

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Onderdelenreiniging
Industrie	Ontvetting van oppervlakken

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Onderdelenreinigers

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-165.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-424.0

Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 0.011-386.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 60-80°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.

Onderdelenreinigers
- Giet het product in de juiste dosering in de onderdelenreiniger.
- Stel de temperatuur en reinigingstijd in op het apparaat.
- 60-80°C verwerkingstemperatuur.
- Inwerktijd 1-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.

Richtlijnen voor gebruik

- Spoel grondig met warm water voor volgende oppervlaktebehandeling (verven, galvaniseren etc.).
- Laat snel drogen na behandeling en bewaar in een droge omgeving.
- Geschikte afvoer van oude alkali op de onderdelenreiniger.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie

- Testverslag van Kamer van Koophandel van Düsseldorf over vrijheid van vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	2 – 5 %	gemiddelde	33 m^2
1000 ml	Onderdelenreinigers	1 – 5 %	gemiddelde	100 l

Onderdelenreinigingsmiddel RM 39, 0.011-386.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium