Straalmiddel, grof

Sproeimiddel met een granulatie van 0,25–1,4 mm. Zeer effectief op staal, graniet, gasbeton en blootgesteld beton. Ook ideaal voor het verwijderen van roest, verf en graffiti.



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Voor gebruik met Kärcher straalsystemen en -pistolen
- Straalmiddel van gegranuleerde smeltslak (op basis van aluminiumsilicaat)
- Korrelgrootte 0,25-1,4 mm
- Hardheid op Mohs-schaal: 6-7
- Voor verwijderen van grof vuil op oppervlakken zoals staal, graniet, klinkers, porfier, beton, gasbeton en phyry, gasbeton en wasbeton

Toepassingsvelden

Landbouw	Ontroesting
Bouw	Reiniging van beton- en bekistingsmateriaal
Gebouwreiniging	Gevelreiniging
Gemeente	Verwijdering van roest en graffiti

Toepassing

- Hogedrukreinigers met straalsysteem en straalpistool

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
25 kg	1 Stuk(s)	6.295-565.0

Straalmiddel, grof, 0.011-650.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers met straalsysteem en straalpistool

- Hogedrukreiniger met straalsysteem en -pistool.
- Steek inlaat voor straalmiddel in straalmiddel.
- Stel volume in.
- Straal object.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Droog bewaren.
- Verwijder resten straalmiddel met lucht- of waterstroom.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
25 kg	Hogedrukreinigers met straalsysteem en straalpistool	naar behoefte	sterke	doseringsafhankelijk

Straalmiddel, grof, 0.011-650.0, 2026-10-23