Fosfateermiddel RM 48

Voor ontvetting en fosfatering in één bewerking. Biedt tijdelijke bescherming tegen corrosie en vormt een goede basis voor verf. Bij verwerking laat het blauw-gele ijzerfosfaatlagen achter.

pH 2
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Krachtig ontvettings- en fosfateermiddel
- Veroorzaakt blauw-gele ijzerfosfaatlagen
- Betrouwbare bescherming tegen corrosie voor meerdere dagen
- Biedt goede hechtgrond voor lak
- Eenvoudige opslag en hantering
- pH-waarde in concentraat circa 2
- Heldere, kleurloze vloeistof
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Vrij van vluchtige organische stoffen

Toepassingsvelden

Metaalverwerkende industrie	Ontvetting en fosfatering
Industrie	Ontvetting van oppervlakken, Ontvetting en fosfatering
Autodealers en garages	Ontvetting en fosfatering

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Onderdelenreinigers

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-219.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-410.0
1000 l	1 Stuk(s)	6.296-099.0

Fosfateermiddel RM 48, 0.011-660.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 80-150°C verwerkingstemperatuur.
- Meet pH-waarde. Nominaal: 4,5 - 5. Wijzig dosering zo nodig.
- Reinig object gelijkmatig en snel van boven naar onder in overlappende delen.
- Herhaal procedure tot een geelblauwe laag ijzerfosfaat zichtbaar is.
- Spoel oppervlak met hogedrukreiniger en schoon, warm water.

Onderdelenreinigers
- Meng formule.
- Meet pH-waarde. Nominaal: 4,5 - 5. Wijzig dosering zo nodig.
- Giet het product in de juiste dosering in de onderdelenreiniger.
- Stel verwerkingstemperatuur in, 80°C.
- Regel ijzerfosfaatlaag door middel van inwerktijd.
- Spoel oppervlak met hogedrukreiniger en schoon, warm water.

Richtlijnen voor gebruik

- Laat snel drogen na behandeling en bewaar in een droge omgeving.
- Neem de lokale voorschriften voor de behandeling van afvalwater in acht.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P406 In corrosiebestendige houder / houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	0.5 – 1 %	gemiddelde	10 m²

Fosfateermiddel RM 48, 0.011-660.0, 2026-10-23