Rookharsverwijderaar RM 33

Vloeibaar, uitermate krachtig basisreinigingsmiddel voor het verwijderen van extreme olie-, vet-, roet- en rookharsvlekken alsook ingebrand suikerglazuur. Vrij van NTA.

pH 13
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert effectief olie, vet, teer, roet en rookhars
- Bijzonder geschikt voor veelvoorkomende voedselvlekken zoals rookhars, suiker- en vetvlekken.
- Werkt snel
- Geschikt voor reinigen van roestvrijstalen en keramische oppervlakken
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Fosfaatvrij

Toepassingsvelden

Landbouw	Rooksystemen, grill-toestellen
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Rooksystemen, grill-toestellen
Hotels, gastronomie, catering	Rooksystemen, grill-toestellen
Gemeente	Grootkeukens
Retail	Rooksystemen, grill-toestellen

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-560.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-561.0

Rookharsverwijderaar RM 33, 0.011-661.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.



Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.
- Het wordt aanbevolen afwisselend reinigingsmiddel en desinfectiemiddel te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorkomen.
- Maak de reinigingsmachine schoon na gebruik.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Voorverdunning	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1+3	4 – 8 %	sterke	67 m²
1000 ml	Spuittoestellen		10 %	middelmatig-sterk	110 m²

Rookharsverwijderaar RM 33, 0.011-661.0, 2026-10-23