RM 500 E-Commerce

Krachtige gevelreiniger met gel-formule. Verwijdert roet, olie, vet en milieuvlekken. Geschikt voor gevels bekleed met steen, baksteen, ruw pleisterwerk, kunststof, hout en glas.

pH 14
in concentraat



Made in Germany

Eigenschappen

- Effectief hogedruk-reinigingsmiddel
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Perfect voor reinigen van gevelbekleding met steen, baksteen, ruw pleisterwerk, kunststof, hout en glas.
- Zeer goede hechting, ook op verticale oppervlakken, dankzij gelformule
- Zachte reiniging
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Bouw	Gevelreiniging
Gebouwreiniging	Gevelreiniging
Gemeente	Gevelreiniging

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Spuittoestellen

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-447.0

RM 500 E-Commerce, 0.011-667.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Aanbrengen in lage druk.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.



Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Laat niet langer dan 10 minuten inwerken op aluminium.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Toepassingsveld
1000 g	Hogedrukreinigers	6 %	44 m²
1000 g	Spuittoestellen	6 - 8 %	185 m²

RM 500 E-Commerce, 0.011-667.0, 2026-10-23