Schuimreinigingsmiddel, zuur RM 59

Verwijdert moeiteloos kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op vloer- en wandtegels en containers. Intensief reinigende werking op alle oppervlakken door zeer stabiele schuimtapijt.

pH 2
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
- Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melkvlekken.
- Zachte reiniging
- Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
- Zeer goede spoeleigenschappen
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Landbouw	Melkruimtes
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie	Muren, tegels
Hotels, gastronomie, catering	Oppervlaktereiniging
Retail	Oppervlaktereiniging
Transport-, busbedrijven	Voedseltanks

Toepassing

- Hogedrukreinigers
- Hogedrukreinigers met schuimsproeier
- Spuittoestellen
- handmatig

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-192.0

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Hogedrukreinigers
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-60°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Hogedrukreinigers met schuimsproeier
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-60°C verwerkingstemperatuur.
- Reinig object.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.

handmatig
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Reinig object.
- Spoelen met schoon water.
- Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen met drinkwater.



Richtlijnen voor gebruik

- In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Spoel tegels, voegen en metaal grondig met koud water.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Werk alleen met lage druk en goede ventilatie in afgesloten ruimten.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P302 + P352a BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Hogedrukreinigers	1 – 2 %	sterke	67 m²
1000 ml	Hogedrukreinigers met schuimsproeier	3 – 10 %	sterke	22 m²
1000 ml	Spuittoestellen	6 %	gemiddelde	185 m²
1000 ml	handmatig	10 %	gemiddelde	25 m²

Schuimreinigingsmiddel, zuur RM 59, 0.011-670.0, 2026-10-23