Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63

Verwijderthardnekkige vlekken zoals oliën, smeermiddelen, roet, ... Reinigt onderdelen die niet gevoelig zijn voor alkali, zoals motoren, versnellingsbakken, kleine hardware, gietstukken, ...

pH 13.2
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Zeer krachtige onderdelenreiniger en ontvettingsmiddel
- Verwijdert olie-, vet- en roestvlekken
- Poedervorm
- Laagschuimende formule
- Werkt snel
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- NTA-vrij
- Nitrietvrij
- Vrij van oplosmiddelen

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Onderdelenreiniging
Industrie	Onderdelenreiniging

Toepassing

- Onderdelenreinigers

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 kg	1 Stuk(s)	6.295-255.0

Onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder, RM 63, 0.011-671.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Onderdelenreinigers

- Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
- Giet het product in de juiste dosering in de onderdelenreiniger.
- Stel de temperatuur en reinigingstijd in op het apparaat.
- 40-90°C verwerkingstemperatuur.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoelen met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Spoel grondig met warm water voor volgende oppervlaktebehandeling (verven, galvaniseren etc.).
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Droog bewaren.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1 kg	Onderdelenreinigers	5 %	sterke	20 l

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium