Washal- en tegelreinigingsmiddel RM 841 ASF

Zuur reinigingsconcentraat voor wasstraten en tegels verwijdert snel en effectief kalkaanslag, vet, was- en reinigingsmiddelresten, evenals roestsporen van alle zuurbestendige oppervlakken.

pH 0
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Effectieve, zure reiniger voor was- en wasinstallatieportalen.
- Verwijdert snel en effectief kalkaanslag, olie, vet en roestafzettingen, evenals reinigingsmiddelresidu.
- Verwijdert betrouwbaar hardnekkige verkalking
- Geschikt voor basis- en regelmatige reiniging.
- Werkt snel
- Aangenaam frisse geur
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Wasinstallaties en washalls
Transport-, busbedrijven	Wasinstallaties en washalls
Voertuigwasinstallatie	Wasinstallaties en washalls

Toepassing

- Spuittoestellen
- Hogedrukreinigers

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
20 l	1 Stuk(s)	6.295-419.0

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Sproeitoestel
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Verwerkingstemperatuur 1-40°C.
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Reactietijd max. 2 min.
- Reinig object.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Hogedrukreinigers
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- Besproei object volledig met het product.
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Richtlijnen voor gebruik

- Voorkom overdosering.
- Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
- Gebruik alleen zuurbestendige spuitapparatuur.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Type vuil	Toepassingsveld
1000 ml	Basisreiniging	20 – 50 %	sterke	56 m²
1000 ml	Onderhoudsreiniging	5 – 10 %	licht-middelmatig	220 m²

Washal- en tegelreinigingsmiddel RM 841 ASF, 0.011-684.0, 2026-10-23