PressurePro Machine Protector RM 110

Voor bescherming tegen kalkaanslag in het verwarmingssysteem (tot 150 °C) van hogedrukreinigers met heet water. Ideaal voor gebruik met middelhard tot hard water.

pH 9
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Maximale bescherming en verzorging voor warmwater hogedrukreinigers
- Effectieve bescherming tegen kalkaanslag in het verwarmingsspiraal
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Fosfaatvrij
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Landbouw	Transport en transportuitrusting
Autodealers en garages	Reiniging van wagens/motoren
Bouw	Transport en transportuitrusting
Metaalverwerkende industrie	Ontvetting en fosfatering
Industrie	Ontvetting van oppervlakken
Gemeente	Reiniging van wagens/motoren
Transport-, busbedrijven	Reiniging van wagens/motoren
Machinebescherming	Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk

Toepassing

- Warmwater hogedrukreinigers

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-303.0
20 l	1 Stuk(s)	6.295-488.0
200 l	1 Stuk(s)	6.295-305.0

PressurePro Machine Protector RM 110, 0.011-730.0, 2026-10-23

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Warmwater hogedrukreinigers

- Stel de dosering in volgens de waterhardheid (uitgevoerd door een servicetechnicus).
- Giet het product in de tank van het wateronthardingssysteem.

Richtlijnen voor gebruik

- Vorstvrij opbergen

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Toepassingsveld
1000 ml	Warmwater hogedrukreinigers	6 ml/°dH m^3	8300 l

PressurePro Machine Protector RM 110, 0.011-730.0, 2026-10-23