# Superparelwas RM 824

Drogen, bescherming en verzorging, alles in één. De vloeibare parelwas zorgt ervoor dat de waterfilm snel uiteenvalt, wat leidt tot uitstekend drogen, vooral bij hard water.

**pH 4**
in concentraat




Made in Germany

NTA-free

## Eigenschappen

- Effectieve drooghulp voor gebruik in autowassystemen en hogedrukreinigers
- Snelle opbraak van de waterfilm over een groot oppervlak
- Zeer goed droogresultaat
- Effectief met medium tot hard water
- Verhoogt de glans van de lak
- VDA-conform
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- NTA-vrij
- Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen

## Toepassingsvelden

| | |
|---|---|
| **Autodealers en garages** | Voertuigen |
| **Transport-, busbedrijven** | Reiniging van bedrijfsvoertuigen |
| **Voertuigwasinstallatie** | Voertuigen |

## Toepassing

- Auto wassen
- Hogedrukreinigers

## Technische gegevens

| | Verpakkingseenheid | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 10 l | 1 Stuk(s) | 6.296-160.0 |
| 20 l | 1 Stuk(s) | 6.295-438.0 |
| 200 l | 1 Stuk(s) | 6.295-074.0 |

Superparelwas RM 824, 0.011-779.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

## Toepassing

**Auto wassen**
- Giet het product in het systeem.
- Stel dosering in op het apparaat.
- Start het verzorgingsprogramma.

**Hogedrukreinigers**
- Breng primair mengsel aan met gedemineraliseerd water (osmosewater).
- Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
- 1-80°C verwerkingstemperatuur.
- Breng het product gelijkmatig aan op de gereinigde en gespoelde oppervlakken.
- Laat het object drogen.

## Richtlijnen voor gebruik

- Vorstvrij opbergen
- Voorkom overdosering.
- Alleen gebruiken op gewassen en goed gespoelde oppervlakken.

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

## Verdere informatie

- VDA-certificering
- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

## Dosering

| Inhoud | Reinigingsmethode | Voorverdunning | Dosering | Toepassingsveld |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Voertuigwasinstallatie | onverdund | 0.1 – 0.2 % | 50 Wagen |
| 1000 ml | Hogedrukreinigers | 1+9 | 1 – 2 % | 83 Wagen |

Superparelwas RM 824, 0.011-779.0, 2026-11-06