FloorPro Kristallisatiemiddel Agent RM 749

Kristalliseervloeistof voor behandeling en verharding van kalkhoudende vloeren zoals marmer, terrazzo en kunststeen. De gekristalliseerde vloer is vervolgens harder en slijtvaster.

pH 1
in concentraat



Made in Germany

NTA-free

Eigenschappen

- Krachtige kristallisatievloeistof voor alle kalkrijke stenen vloeren zoals marmer, terazzo, kunststeen.
- Door kristallisatie wordt de vloer harder en kan deze zwaarder worden belast.
- Geeft vloeren een nieuwe glans.
- Het karakter van de steen blijft behouden.
- Maakt oppervlakken gemakkelijker te reinigen (minder vervuiling)
- Zeer effectief
- Vloer direct begaanbaar na toepassing.
- NTA-vrij

Toepassingsvelden

Autodealers en garages	Kalkhoudende stenen vloeren
Gebouwreiniging	Kalkhoudende stenen vloeren
Hotels, gastronomie, catering	Kalkhoudende stenen vloeren
Gemeente	Kalkhoudende stenen vloeren
Retail	Kalkhoudende stenen vloeren

Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Éénschijfsmachines

Technische gegevens

	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
10 l	1 Stuk(s)	6.295-284.0

FloorPro Kristallisatiemiddel Agent RM 749, 0.011-871.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium

Toepassing

Kristallisatie

- Reinig oppervlak grondig.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
- Laat drogen.
- Monteer geschikte borstel/schijf op apparaat.
- Spuit het product per sectie van 1 m² op het te behandelen oppervlak.
- Verspreid het product gelijkmatig met een mop.
- Polijst oppervlak direct met apparaat.
- Herhaal proces zo nodig tot de gewenste glans verschijnt.
- Borstel het kristallisatiemiddel met veel water en standaardborstels van het oppervlak.
- Zuig oppervlak met stof-/waterzuiger.

Richtlijnen voor gebruik

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Schuur zware slijtage en scheurtjes licht bij voor de behandeling.
- Gebruik alleen zuurbestendige spuitapparatuur.
- Vorstvrij opbergen

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen

- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

Verdere informatie

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering

Inhoud	Reinigingsmethode	Dosering	Toepassingsveld
1000 ml	Kristallisatie	10 ml/m²onverdund	100 m²

FloorPro Kristallisatiemiddel Agent RM 749, 0.011-871.0, 2026-11-06

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie : Kärcher N.V. * Boomsesteenweg 939 * 2610 Antwerpen * Belgium