PGG 6/1

Met een vermogen van 5 kW maakt de door benzine aangedreven synchroongenerator PGG 6/1 indruk met tot 10 uur onafhankelijke stroomvoorziening in veel commerciële en gemeentelijke toepassingen.



Stage V

6-10 h

Bestelnr.	1.042-208.0

- Opklapbare duwstang en lekbestendige banden met robuust frame
- Opvouwbare duwhandgreep en lekvrije banden

Technische gegevens		
EAN Code		4054278547930
Stroomsoort	V	230
Geluidsniveau	dB(A)	75
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	kW	5
Vermogen	kW	5,5
Aandrijving		Benzine
Cilinderinhoud	cm³	390
Motorvermogen	kW / pk	8,5 / 11,6
Brandstofverbruik	l/u	3,8
Tankinhoud	l	25
Looptijd bij 50% output	u	10
Looptijd bij 100% output	u	6,5
Gewicht (incl. doos)	kg	92,4
Gewicht zonder toebehoren	kg	84,7
Afmetingen (l × b × h)	mm	743 × 713 × 670

Inbegrepen in de levering
Weergave bedrijfstoestand
Gelijkstroomuitgang (12V)
Beschermingsgraad IP 23
Olieniveau- en overbelastingsbeveiliging
Brandstofmeter
2 eenfasige stopcontacten type F (Schuko)
Enkelfasig CEE-stopcontact (32 A)
Automatische spanningsregelaar (AVR)

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2026-11-06









Buitengewoon gebruiksgemak

- Lekbestendige wielen garanderen een langdurig grote mobiliteit.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.

Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid

- Met automatische spanningsregelaar (AVR) die een grotendeels constante spanning levert.

Zeer krachtig

- Synchrone generator levert betrouwbaar 230 V met 5,5 kW continu vermogen.
- Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 6,5 uur per tankvulling.

PGG 6/1, 1.042-208.0, 2026-11-06