PGG 8/3

Krachtige synchrone generator PGG 8/3 met 7 kW. Voor onafhankelijke stroomvoorziening met wisselstroom en driefasenstroom op bouwplaatsen, in de landbouw of in de gemeentelijke leefomgeving.



Stage V

4–8 h

Bestelnr.	1.042-209.0

- Opklapbare duwstang en lekbestendige banden met robuust frame
- Handige elektrische startfunctie met contactsleutel, driefasenstroom (400 V)

Technische gegevens		
EAN Code		4054278547947
Stroomsoort	V	400
Geluidsniveau	dB(A)	76
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	kW	2
Nominaal vermogen (driefasenstroom)	kW	7
Vermogen	kW	2,5
Vermogen (driefasenstroom)	kW	max. 7,5
Aandrijving		Benzine
Cilinderinhoud	cm^3	440
Motorvermogen	kW / pk	9 / 12,2
Brandstofverbruik	l/u	4,5
Tankinhoud	l	25
Looptijd bij 50% output	u	7
Looptijd bij 100% output	u	5,5
Gewicht (incl. doos)	kg	99,6
Gewicht zonder toebehoren	kg	89,7
Afmetingen (l × b × h)	mm	743 × 713 × 670

Inbegrepen in de levering
Weergave bedrijfstoestand
Gelijkstroomuitgang (12V)
Beschermingsgraad IP 23
Olieniveau- en overbelastingsbeveiliging
Brandstofmeter
Stopcontact 1 fase type F (Schuko)
Stopcontact 3 fasen CEE (16 A)
Automatische spanningsregelaar (AVR)

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2026-11-06









Buitengewoon gebruiksgemak

- Hoge mobiliteit dankzij de inklapbare duwhandgreep en lekbestendige wielen.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.

Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid

- Met bescherming tegen overbelasting, olietekorten en stalen buisframe voor maximale veiligheid.
- Met automatische spanningsregelaar (AVR) voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten.

Bediening van Kärcher hogedrukreinigers

- Maakt het gebruik van hogedrukreinigers mogelijk in gebieden zonder externe stroomvoorziening.
- Geschikt voor geselecteerde driefasige hogedrukreinigers.

PGG 8/3, 1.042-209.0, 2026-11-06