NT 30/1 AP TE H

NT 30/1 Ap Te H veiligheidsstofzuiger met gegarandeerde filtratie-efficiëntie van 99,995%. Ideaal geschikt voor het opzuigen van zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen (stofklasse H).



Made in Europe

Bestelnr. **1.148-253.0**

- 30-liter container, compleet antistatisch systeem, stofklasse H
- Goedkeuring voor asbestverwijdering, halfautomatische filterreiniging, apparaataansluiting
- Elektrisch geleidende accessoires, spleetmondstuk, HEPA-H13 plat geplooid filter, gereedschapsadapter

Technische gegevens

EAN Code		4066529078032
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Tankinhoud	**l**	30
Max. vermogen	**W**	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	7,5
Kabelmateriaal		Rubber
Geluidsniveau	**dB(A)**	70
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	12,8
Gewicht (incl. doos)	**kg**	17
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	525 × 370 × 560

Inbegrepen in de levering

- **Veiligheidsfilterzak:** 1 Stuk(s)
- **Lengte zuigslang:** 2,5 m
- **Type zuigslang:** Elektrisch geleidend
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 550 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Gechromeerd staal
- **Bocht:** Elektrisch geleidend
- **Breedte nat/droog vloermondstuk:** 300 mm
- **Plintenzuigmond**
- **Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap**
- **Vlakfilter:** HEPA-13 (H13)

Uitrusting

- **Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap**
- **Antistatisch systeem**
- **Veiligheidsklasse:** I
- **Zwenkwiel met rem**
- **Filterreiniging:** Semi-automatische filterreiniging Ap
- **Stofklasse:** H
- **Materiaal van de tank:** Kunststof

NT 30/1 Ap Te H, 1.148-253.0, 2026-11-06









Stofklasse H veiligheidsstofzuiger

- Filtratie-efficiëntie van 99,995%.
- Elektronische volumestroombewaking.
- Zorgt voor schone en veilige werkplekken.

Erkend voor asbestsanering

- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger.
- Extra asbesttest met succes doorstaan.
- Getest volgens TRGS 519 (Technische Regel voor Gevaarlijke Stoffen) voor Duitsland.

Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Verhoogde gebruikersveiligheid.
- Afvoer van elektrostatische lading.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading.


NT 30/1 Ap Te H, 1.148-253.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE H
1.148-253.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter HEPA	1	6.904-242.0	HEPA-13 (H13) vlakfilter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grofvuil en vloeistoffen.	■
Veiligheids- HEPA vlakfilter	2	6.907-671.0	Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaak uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertifieerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	☐
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	PU plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering. Pak van 10 stuks.	☐
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
Veiligheidsfilterzak, 5 Stuk(s), NT 30/1	4	2.889-183.0	Veiligheidsfilterset met stof-afvalzak, voor veiligheidsstofzuigers uit stofklasse H. Garandeert een stofvrije afvalverwijdering van gevaarlijk stof.	☐
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	☐
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht Adv, elektrisch geleidend	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0	Voor Kärcher nat- en droogzuigers: kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. De borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	■
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	9	2.889-191.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 verchroomde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrisch geleidende zuigslang	10	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	■
	11	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	12	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	13	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	14	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 AP TE H
1.148-253.0


15


16


17


18

		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Toebehorenset autoreiniging	15	2.862-166.0	Accessoireset voor auto-interieurreiniging met DN 35 nominale diameter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Bevat diverse mondstukken en adapters in DN 35 en DN 40.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	16	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	17	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	18	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren