NT 50/1 MWF

Nat/droogzuiger NT 50/1 Mwf voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bij bluswerkzaamheden of overstromingen. Voldoet optimaal aan de hoge eisen van de brandweer.



Made in Europe

Bestelnr. **1.148-472.0**

- Container van 55 liter, voor brandbestrijding en grote hoeveelheden water, duwhendel, afvoerslang
- Afvalwaterpomp, PRCD-K schakelaar met IP68-connector, C-koppeling met afsluitklep
- Vloerzuigmond 370 mm, kierenzuigmond, grofvuilfilter, oliebestendige zuigslang

Technische gegevens		
EAN Code		4054278947976
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	230
Frequentie	**Hz**	50
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar**	273
Tankinhoud	**l**	50
Max. vermogen	**W**	1200
Vermogen afvoerpomp	**W**	810
Standaard nominale diameter		ID 40
Kabellengte	**m**	10
Geluidsniveau	**dB(A)**	67
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	28
Gewicht (incl. doos)	**kg**	34,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	640 × 370 × 1045

Inbegrepen in de levering

- **Lengte zuigslang:** 4 m
- **Type zuigslang:** Oliebestendig
- **Bocht:** Kunststof
- **Aantal zuigbuizen:** 2 Stuk(s)
- **Lengte zuigbuizen:** 550 mm
- **Materiaal zuigbuizen:** Roestvrij staal
- **Breedte nat/droog vloermondstuk:** 370 mm
- **Materiaal nat/droog vloermondstuk:** Aluminium
- **Plintenzuigmond**
- **Grofvuilfilter**
- **Duwbeugel**

Uitrusting

- **Afvoerslang**
- **Automatische uitschakeling en FI veiligheidsschakelaar**
- **PRCD-K persoonlijke bescherming:** met IP68 plug
- **C koppeling**
- **Geïntegreerde zuiveringspomp**
- **Veiligheidsklasse:** I

NT 50/1 Mwf, 1.148-472.0, 2026-11-06





Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.



PRCD-K persoonlijke veiligheidsschakelaar met IP68-connector

- Detecteert foutstromen in fracties van een seconde en onderbreekt de stroomtoevoer.
- Biedt betrouwbare bescherming tegen levensbedreigende elektrische schokken.



Geïntegreerde grofvuil filterkorf om de pomp te beschermen

- Beschermt de afvoerpomp tegen verstoppingen door stenen, bladeren of stukken hout.

NT 50/1 Mwf, 1.148-472.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 MWF
1.148-472.0



1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
DN 40 bocht	1	2.889-171.0	DN 40 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Elektrisch geleidende bocht DN 40	2	2.889-172.0	Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
FLOORTOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	3	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond, 370 mm breed en met een nominale maat van DN 40, voor Kärcher nat- en droogzuigers. De mond heeft wielen en de borstelstrips en zuigrubbers zijn eenvoudig te vervangen.	■
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	4	2.889-160.0	Plintenzuigmond ID 40, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 40, 90 mm	5	2.840-095.0	Platte, gehoekte, kunststof DN 40 autozuigmond, speciaal voor nieuwe Kärcher water-/stofzuigers met clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	6	2.889-194.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, olie-bestendig	7	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Elektrisch geleidende zuigslang	8	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Verlengslang	9	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Sleeve false air flap DN40	10	2.885-889.0	Valse luchtklep in DN 40 van Kärcher. Geschikt voor traploze regeling van de zuigkracht van nat- en droogzuigers zonder elektronische snelheidsregeling van de zuigturbine.	■
KOGELKRAAN	11	6.545-013.0	Aluminium kogelkraan voor het afsluiten van brandslangleidingen. Geschikt voor aansluiting op de NT 50/1 Mwf brandweer-stofzuiger en voorzien van een vaste C-koppeling.	□
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	12	6.907-480.0	Tear-resistant 3-layer fleece filter bags of dust class M, suitable for Kärcher wet and dry vacuum cleaners. Contents: 5-pack.	□
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Nat en droog vlakfilter	13	6.907-662.0	Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklasses M en L.	□
FILTER T/NT				
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	14	6.596-886.0	PE plastic zak	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 MWF
1.148-472.0


15


16

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	15	2.414-000.0	Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklasses M en L.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	16	5.407-006.0	Verbindingsstuk voor het aansluiten van kleine zuigmonden en zuigbuizen op conus DN 35. Ideaal voor interieurreiniging van voertuigen, ook zonder andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Power Tool adapter DN40	17	2.885-890.0	Compatibel met DN 40 zuigslangen met clip 2.0 aansluiting. Gereedschapadapter met rubber en draaibare ring voor het regelen van de zuigkracht bij gebruik met elektrisch gereedschap.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren