


B 110 R BP +R75

De accu-aangedreven zitschrobzuigmachine B 110 R van Kärcher haalt een oppervlakteprestatie per uur van maximaal 4500 m². Het tankspoelsysteem zorgt voor een betere hygiëne.



Bestelnr.

1.161-429.0

- Tanks van 110 liter voor schoon/vuil water, rolborstelkop van 75 cm, snelheid van 6 km/u
- Diverse accu's, looptijd tot 4 uur, max. 4500 m²/u, slechts 59 dB(A)
- Snelheidsafhankelijke dosering, daglichtverlichting, zeer stil, 59 dB(A)

Technische gegevens

EAN Code		4054278841830
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	4500
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	3150
Batterij	V	24
Looptijd batterij	u	max. 4
Spanning (voeding voor batterijlader)	V	100 - 230
Frequentie (voeding voor batterijlader)	Hz	50
Stijgingspercentage	%	10
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	g/cm ²	500
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
Geluidsniveau	dB(A)	59
Max. vermogen	W	tot 2350
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Software-updates beschikbaar tot		2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren	kg	245,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	1695 x 975 x 1315

Inbegrepen in de levering

- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen

Uitrusting

Auto-Fill
Reservoirspoelsysteem
Aandrijving
Automatische waterstop
Parkeerstand
Magneetventiel
2-tank-systeem
In de hoogte verstelbare stoel
Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag
robuuste voorbumper
met snelheidsafhankelijke waterdosering
Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
elektrische en mechanische vlotterschakelaar
Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.

Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.

Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 110 R BP +R75
1.161-429.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)		
eco!Flow-systeem (waterbesparende modus)		

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP +R75

1.161-429.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diepe structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
Borstelkop R65	7	2.763-046.0		□
Borstelkop D 65	8	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 65 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.	□
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, Linatex®	9	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.	■
Zuigstrips, oliebestendig	10	4.037-167.0	Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 950 mm, Parabolisch	11	4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	12	4.039-356.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij spleten en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 950 mm.	■
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	13	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutel, geel	14	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP +R75

1.161-429.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutel, grijs	15	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
cover plate complete tank flushing syste	16	4.039-327.0	Voor machines uit de B 110-serie met tankreinigingssysteem: vuilwatertankafdekking zonder gereedschap te verwisselen, met geïntegreerde sproeiers.	□
KIK-sleutel, wit	17	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	18	4.039-349.0	Met de dweilstokhouder kan je een dweil aan de machine dragen. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	□
Set universele haken	19	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double hook	20	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	21	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	22	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Walspader, 700 mm	23	4.762-627.0	Aluminium walspader geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	□
Walspads				
Walspad, Middel, rood	24	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Walspad, hard, groen	25	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	□
Microvezelwals				
Microvezelwals, 700 mm	26	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	□
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	27	2.644-243.0	Voor natte reiniging tot aan de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 10 cm.	□
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	28	2.644-245.0	De doseerbevestigingskit maakt het automatisch doseren van reinigingsmiddelen (0,25 - 3%) uit de houder mogelijk. Dankzij het gesloten systeem is de houder eenvoudig te verwisselen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP +R75

1.161-429.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	29	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Machine Connect Module add-on kit NG	30	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	31	4.039-350.0	Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	32	2.644-225.0	Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.	☐
Set suction B 110R	33	4.039-361.0	De aanbouwset vereenvoudigt het gebruik van de machine op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder stellingen of in hoeken.	☐
Add-on kit pre-sweep unit	34	4.039-368.0	Aanbouwset om een voorveegmop te bevestigen. Deze mop kan aan de schrobzuigmachine worden bevestigd, zodat deze tijdens gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen.	☐
Zuigslang toebehoren	35	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	37	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	38	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	39	2.638-205.0	Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 4 afstandsstukken en 3 aansluitkabels.	☐
	40	2.638-222.0		☐
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	41	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren