

## B 110 R BP CLASSIC +R75

Ideaal voor middelgrote oppervlakken: wendbare, batterijaangedreven en stille zitschrobzuigmachine met tanks van 110 l en krachtige borstelkop en zuigmond.



### Bestelnr.

1.161-434.0

- Tanks van 110 liter voor schoon/vuil water, rolborstelkop van 75 cm, snelheid van 6 km/u
- Klassieke versie, diverse accu's, looptijd tot 4 uur, max. 4500 m²/u
- Dagrijverlichting, uiterst eenvoudig te bedienen, uitstekende draaicirkel, slechts 59 dB(A).

### Technische gegevens

|                                   |            |                   |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| EAN Code                          |            | 4066529007407     |
| Aandrijving                       |            | Batterij          |
| Tractie-aandrijving               |            | Borstelmotor      |
| Werkbreedte borstels              | mm         | 750               |
| Werkbreedte zuigen                | mm         | 950               |
| Schoon-/vuilwaterreservoir        |            | 110 / 110         |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m²/u       | max. 4500         |
| Praktische oppervlakteprestatie   | m²/u       | 3150              |
| Batterij                          | V          | 24                |
| Snelheid                          | km/u       | max. 6            |
| Stijgingspercentage               | %          | max. 10           |
| Borsteltoerental                  | tr/min     | 1200              |
| Borsteldruk                       | kg / g/cm² | 75 / 500          |
| Gangpad draaibreedte              | cm         | 175               |
| Waterverbruik                     | l/min      | max. 5            |
| Geluidsniveau                     | dB(A)      | 59                |
| Gewicht zonder toebehoren         | kg         | 251               |
| Afmetingen (l × b × h)            | mm         | 1635 × 975 × 1265 |

### Inbegrepen in de levering

- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk

### Uitrusting

- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



## Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

## Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

## Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

## **DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 110 R BP CLASSIC +R75**

### **1.161-434.0**

#### **Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning**

Stand-bymodus

eco!Mode (energiebesparende modus)

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP CLASSIC +R75

### 1.161-434.0



|                                                           |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WALSBORSTELS BR</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Walsborstel, Middel, rood, 700 mm                         | 1  | 4.035-605.0 | Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.                                                                                                                                                                      | ■ |
| Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm                    | 2  | 6.907-730.0 | Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur.                                                                                                 | □ |
| Walsborstel, hard, groen, 700 mm                          | 3  | 6.907-731.0 | Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.                                                                                                                                   | □ |
| Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm                     | 4  | 6.907-732.0 | Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.                                                                                                             | □ |
| Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm                 | 5  | 6.907-771.0 | Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.                                                                                                                                                          | □ |
| <b>BORSTELKOPPEN</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Borstelkop R75                                            | 6  | 2.763-047.0 | Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.                                               | ■ |
| Borstelkop D 75                                           | 7  | 2.763-005.0 | Borstelkop met 2 borstelschijven en een werkbreedte van 75 cm. Borstels zijn snel te vervangen en de zijspatbescherming is in hoogte verstelbaar. Zo blijft het water onder de borstelkop.                                   | □ |
| <b>ZUIGSTRIPS</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Zuigstrips, Linatex®                                      | 8  | 4.037-166.0 | Set van scheurvaste zuigstrips uit Linatex®. Deze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en garanderen schitterende resultaten, ook in bochten.                                                      | ■ |
| Zuigstrips, oliebestendig                                 | 9  | 4.037-167.0 | Set slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor uitstekende reinigingsresultaten, ook in bochten. Deze strips houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop.                               | □ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Zuigbalk, 950 mm, Parabolisch                             | 10 | 4.778-007.0 | Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.                                    | ■ |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm | 11 | 4.039-356.0 | Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij spleten en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 950 mm.                               | ■ |
| Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm            | 12 | 4.039-357.0 | Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm. | □ |
| <b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Padwalshouders</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Walspadhouder, 700 mm                                     | 13 | 4.762-627.0 | Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.                                                                                                                                       | □ |
| <b>Walspads</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Walspad, Middel, rood                                     | 14 | 6.369-456.0 | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                                                                                                    | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP CLASSIC +R75 1.161-434.0



|                                           |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WALSPADS / PADWALSHOUDERS                 |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Walspads                                  |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Walspad, hard, groen                      | 15 | 6.369-455.0 | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Microvezelwals                            |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Microvezelwals, 700 mm                    | 16 | 4.114-007.0 | Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| KITS                                      |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Fleet mounting kit                        |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Aanbouwkit                                | 17 | 2.644-391.0 | De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Machine Connect Module add-on kit NG      | 18 | 2.644-592.0 |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Lighting/RKL mounting kit                 |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Set revolving signal light B110R          | 19 | 4.039-350.0 | Verhoogt de veiligheid in de werkomgeving.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Overige aanbouwsets                       |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Add-on kit deflector roll stackable       | 20 | 2.644-225.0 | Extra, streepvrije bumperwielen voor de uiteinden van de zuigmond. Voorkomen effectief dat de zuigmond blijft hangen aan pallets of stellingen.                               | <input type="checkbox"/> |
| Set suction B 110R                        | 21 | 4.039-361.0 | De aanbouwset vereenvoudigt het gebruik van de machine op moeilijk bereikbare plekken, zoals onder stellingen of in hoeken.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit pre-sweep unit                 | 22 | 4.039-368.0 | Aanbouwset om een voorveegmop te bevestigen. Deze mop kan aan de schrobzuigmachine worden bevestigd, zodat deze tijdens gebruik ook stof en deeltjes opneemt. Mop inbegrepen. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang toebehoren                      | 23 | 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN               |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Batterijen                                |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij | 24 | 2.815-092.0 | Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Toebehoren voor batterijen                |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Mounting kit battery kit                  | 25 | 2.638-205.0 | Installatiekit voor het plaatsen van een accukit in een machine. Incl. 4 afstandsstukken en 3 aansluitkabels.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 26 | 2.638-222.0 |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD                   |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Homebase toebehoren                       |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Set mop Homebase B110R                    | 27 | 4.039-349.0 | Met de dweilstokhouder kan je een dweil aan de machine dragen. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren