HD 9/50-4 CAGE

Dit product gebruikt een druk tot 500 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.



Made in Germany

AUTO SHUTDOWN

4-6 h

FLAT FREE TIRES

ELECTRIC

Bestelnr.	1.367-156.0

- 4-polige, luchtgekoelde elektromotor
- Watertekortbeveiliging (optioneel)

Technische gegevens

EAN Code		4039784731011
Werkdruk	**bar / MPa**	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Wateropbrengst	**l/u**	500 – 900
Temperatuur watertoevoer	**°C**	max. 60
Brandstof		Elektrisch
Motorvermogen	**kW**	15
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	400
Frequentie	**Hz**	50
Pomp type		Kärcher krukaspomp met maximaal vermogen
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	150
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	195
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	930 × 800 × 920

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Spuitpistool: Industrieel spuitpistool

Roestvrij stalen spuitlans: 700 mm

Vlakstraalsproeier

Uitrusting

Lengte hogedrukslang: 10 m

Type hogedrukslang: Heavy duty

Veiligheidsventiel

Bedrijfsurenteller

HD 9/50-4 Cage, 1.367-156.0, 2026-11-06





Heavy-duty-krukaspomp

- Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.



Veilige opbergmogelijkheid

- Toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Zo is alles steeds netjes opgeruimd.

HD 9/50-4 Cage, 1.367-156.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50-4 CAGE
1.367-156.0


1–7


8


9–12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hogedruk slang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	■
Hogedruk slang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1.5.	☐
Hogedruk slang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0		☐
Hogedruk slang, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-020.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 × 1.5. Suitable for up to 640 bar working pressure.	☐
Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1.5	☐
Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1.5.	☐
Hogedruk slang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 × 1.5. Suitable for up to 620 bar working pressure.	☐
Spuitpistolen				
Industriepistool van Kärcher	8	4.775-824.0	650 bar – industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 × 1.5.	■
Spuitlansen				
Spuitlans	9	4.760-679.0	Met sproeieradapter.	■
	10	4.760-653.0		☐
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	With nozzle holder.	☐
Spuitlans	12	4.760-677.0	Met sproeieradapter.	☐
Spuitlansverlenging	13	4.760-699.0	Spuitlansverlenging 800 mm, 65 MPa.	☐
Bevestigingssets				
Aanbouwset bescherming tegen watertekort	14	2.641-922.0	For electric motors.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50-4 CAGE
1.367-156.0


15


16


17


18


19


20


21


22–24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Bevestigingssets				
ABS bescherming tegen watertekort	15	2.851-028.0	ABS steering rollers.	☐
Koppelingen & verbindingsstukken				
Coupler -2xM22x1,5	16	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.	☐
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	17	6.280-180.0	Grease for stainless steel screw connections.	☐
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	18	6.470-223.0	Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.	☐
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	19	4.765-013.0	Standard pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	☐
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	20	4.765-019.0	Quattro pipe cleaning nozzle (500/15) for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. The chisel point nozzle configuration is 3x backward and 1x forward.	☐
Rioolreinigingssproeier Rotor	21	5.763-095.0	Rotor pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	☐
Rioolreinigingsslang	22	6.392-401.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.	☐
	23	6.392-402.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.	☐
	24	6.392-403.0	For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.	☐
Oppervlaktereiniger				
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately.	☐
Sproeierpakket 015 FRI 50	26	6.415-044.0	Nozzle kit specifically for FRI 50 Me Surface Cleaner. Nozzle size: 015.	☐
Schuurstraler				
Vereiste adapter voor schuurstralen	27	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Zand-natstraalset	28	9.872-250.0	Ruwe spuitkop voor zand- en natstraalset. Sproeigrootte: 3 × 0.6. Bevat enkel de spuitkop. Zonder slang en lans.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50-4 CAGE
1.367-156.0


29


30


31


32


33


34


37–38


39


40


41–43

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Schuurstraler				
Jet nozzle	29	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	☐
F98 mondstuk set, 0,60 mm	30	9.886-550.0		☐
F98 sproeier voor schuurstralers	31	6.025-256.0	0.6 mm	☐
Zuiglans	32	6.025-258.0	For the suction of spray agents.	☐
Slang voor schurende materialen	33	6.025-308.0	Abrasive hose.	☐
Gereedschap voor sproeierset	34	6.025-257.0	For F98 nozzles.	☐
Schuurmiddel	35	6.025-309.0	25 kg, 0.5–1.00 mm, garnet sand.	☐
Schurend	36	6.025-310.0	25 kg, 0.7–1.40 mm, garnet sand.	☐
SPROEIERS				
Powersproeiers				
Vlakstraalsproeier, 15030	37	5.765-164.0	15°, 500 bar, 900 l/h (elektr.)	■
Puntstraalsproeier 0046, 0030	38	5.765-159.0	500 bar, 900 l/h (elektr.)	☐
Schroefsproeier F21				
Blinde sproeier F21	39	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size M	41	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	42	6.547-056.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 9/50-4 CAGE
1.367-156.0


41–43


44


45


46


47


48


49

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size XL	43	6.547-057.0		☐
VUILFREZEN				
Vuilfrezen met één straal				
Gereedschap voor vervangen rotorzitting	44	6.025-233.0	For F3, F4, F1, F25.	☐
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	45	6.415-069.0	500 bar, 1.05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, stainless steel.	☐
Repair set Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	46	6.812-000.0	Repair set for Power Rotary Jet. Suitable for up to 500 bar pressure and water volume of 900 litres/hour. Incl. rotor, fitting and O-ring.	☐
Reparatieset Power Rotary Jet F8	47	6.025-437.0	Repair kit for power rotary jet, order no. 6.415-915.0. Suitable for 500 bar pressure and 900 l/h water flow rate. Includes rotor, seat and O-ring (28 × 2).	☐
Vuilfrezen met meerdere stralen				
Sproeierlichaam	48	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	☐
Sproeierhouderkop TD09	49	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren