HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

HD 18/50-4 Cage Classic: ultrahogedrukreiniger uit de UHP-compactklasse in mobiel Cage-design met een werkdruk van 500 bar en een wateropbrengst van 30 l/min.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

Bestelnr.	1.367-160.0

- 4-polige, luchtgekoelde elektromotor

Technische gegevens

EAN Code		4054278223346
Werkdruk	**bar / MPa**	max. 500 / max. 50
Wateropbrengst	**l/u**	1800
Temperatuur watertoevoer	**°C**	max. 60
Brandstof		Elektrisch
Motorvermogen	**kW**	30
Aantal stroomgroepen	**Ph**	3
Stroomsoort	**V**	380 – 415
Frequentie	**Hz**	50
Pomp type		Krukas
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	307
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	321
Gewicht (incl. doos)	**kg**	331,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	747 × 1317 × 1093

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Spuitpistool: Industrieel spuitpistool
Roestvrij stalen spuitlans: 700 mm
Vlakstraalsproeier

Uitrusting

Lengte hogedrukslang: 20 m
Type hogedrukslang: Heavy duty
Veiligheidsventiel
Bedrijfsurenteller





Grote mobiliteit

- Grote wielen en een optimaal zwaartepunt zorgen voor een hoge mate van mobiliteit van de machine - ondanks haar omvang.
- Een praktische kraanhaak maakt eenvoudig transport mogelijk, ook over ruw terrein.

Groot geïntegreerd waterfilter

- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.


TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0


1–3


4


5


6–9


10


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1.5.	■
Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	2	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1.5	☐
Hogedruk slang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	3	6.391-019.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 × 1.5. Suitable for up to 620 bar working pressure.	☐
Spuitpistolen				
Industriepistool van Kärcher	4	4.775-824.0	650 bar – industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 × 1.5.	■
Add-on kit shoulder support	5	2.639-251.0	Sturdy shoulder support that must be used from a recoil force of more than 150 N. Fits all Kärcher industrial lances.	☐
Spuitlansen				
Spuitlans	6	4.760-679.0	Met sproeieradapter.	■
	7	4.760-653.0		☐
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.3	With nozzle holder.	☐
Spuitlans	9	4.760-677.0	Met sproeieradapter.	☐
Spuitlansverlenging	10	4.760-699.0	Spuitlansverlenging 800 mm, 65 MPa.	☐
Bevestigingssets				
Bevestigingsset voor geavanceerde drukpomp	11	2.637-017.0	Boosterpomp-montageset voor een betrouwbare watertoevoer met hogedrukpomp. De vooruitgangsdrukpomp is in de machine geinstalleerd.	☐
Koppelingen & verbingingsstukken				
Coupler -2xM22x1,5	12	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.	☐
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	13	6.280-180.0	Grease for stainless steel screw connections.	☐
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	14	6.470-223.0	Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0


15


16


17


18–20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Rioolreiniging				
Buisreiniingsproeier standaard 1800l/h	15	6.025-527.0	Standaard buisreinigingssproeier voor buisreinigingsslangen met G1/4"-schroefaansluiting.	☐
Beitelpuntsproeie 1800l/h	16	6.025-528.0	Beitelpuntsproeier met voorwaartse straal voor het verwijderen van het meest hardnekkige vuil. Met G1/4"-schroefaansluiting.	☐
Rotor-buisreinigingssproeier 1800l/h	17	6.025-529.0	Rotor-buisreinigingssproeier voor buisreinigingsslangen met G1/4"-schroefaansluiting.	☐
Rioolreinigingsslang	18	6.392-401.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.	☐
	19	6.392-402.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.	☐
	20	6.392-403.0	For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.	☐
Oppervlaktereiniger				
FRI 50 Me 50 MPa	21	2.643-577.0	Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately.	☐
Sproeierset 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Machinespecifieke sproeierset voor Surface Cleaner FRI 50 Me.	☐
Schuurstraler				
Vereiste adapter voor schuurstralen	23	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Straalapparaat HD 18/50	24	9.917-716.0	Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiermaat: 3 × 0,8. Alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	☐
Jet nozzle	25	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	☐
F98-sproeierset, D 0,80 mm	26	9.886-552.0	Set met drie sproeiers van 0,8 mm voor de schuurstraalkop voor nat zandstralen.	☐
F98-sproeier voor straalapparaat	27	9.886-538.0	Sproeier van 0,8 mm voor de schuurstraalkop voor nat zandstralen.	☐
Zuiglans	28	6.025-258.0	For the suction of spray agents.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0


29


30


33–38


39–40


41


42

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Schuurstraler				
Slang voor schurende materialen	29	6.025-308.0	Abrasive hose.	☐
Gereedschap voor sproeierset	30	6.025-257.0	For F98 nozzles.	☐
Schuurmiddel	31	6.025-309.0	25 kg, 0.5–1.00 mm, garnet sand.	☐
Schurend	32	6.025-310.0	25 kg, 0.7–1.40 mm, garnet sand.	☐
SPROEIERS				
Powersproeiers				
Vlakstraalsproeier, 15060	33	5.765-263.0	15° vlakstraalsproeier 15059 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Geschikt voor werkdrukken tot 500 bar en 1.800 l/u.	■
Vlakstraalsproeier, 15075	34	2.113-073.0	15° vlakstraalsproeier 15075 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 350 bar met behoud van het debiet van 1.800 l/u.	☐
Vlakstraalsproeier, 15095	35	2.113-075.0	15° vlakstraalsproeier 15095 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 250 bar, terwijl het debiet van 1.800 l/u behouden blijft.	☐
Vlakstraalsproeier, 15120	36	2.113-077.0	15° vlakstraalsproeier 15120 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 150 bar met behoud van het debiet van 1.800 l/u.	☐
Puntstraalsproeier 0046, 0059	37	5.765-264.0	Puntstraalsproeier 0059 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Geschikt voor werkdrukken tot 500 bar en 1.800 l/u.	☐
Puntstraalsproeier 0046, 075	38	2.113-074.0	Puntstraalsproeier 075 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 350 bar met behoud van het debiet van 1.800 l/u.	☐
Puntstraalsproeier 00095 1%, 095	39	2.113-076.0	Puntstraalsproeier 095 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 250 bar, terwijl het debiet van 1.800 l/u behouden blijft.	☐
Puntstraalsproeier 0046, 120	40	2.113-078.0	Puntstraalsproeier 120 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 150 bar met behoud van het debiet van 1.800 l/u.	☐
Schroefsproeier F21				
Blinde sproeier F21	41	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,7 mm	42	6.025-222.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0


43–45


46


47


48


49


50


51

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUTZKLEIDUNG				
HD Overall size M	43	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	44	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	45	6.547-057.0		☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster MAX TR 080	46	2.113-099.0	Maximum efficiency and versatility in professional cleaning. The eco!Booster MAX offers more than double the area performance and ergonomic handling.	☐
VUILFREZEN				
Vuilfrezen met één straal				
Power Rotary Jet F9 060, 060, 1,5 mm	47	6.415-070.0	500 bar, 1,50 mm, 1.800 l/u, M 20 × 1, roestvrij staal.	☐
Reparatieset Power Rotary Jet F9 060, 060, 1,5 mm	48	6.812-001.0	Reparatieset, bestaande uit rotor, fitting en O-ring voor Power Rotary Jet. Geschikt voor een druk tot 500 bar en een waterdebiet van 1.800 liter/uur.	☐
Reparatieset Power Rotary Jet F9	49	6.025-526.0	Reparatieset voor Power Rotary Jet, bestelnr. 6.415-060.0. Geschikt voor een druk van 500 bar en een waterdebiet van 1.800 l/u. Inclusief rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	☐
Vuilfrezen met meerdere stralen				
Sproeierlichaam	50	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	☐
Sproeierhouderkop TD06	51	9.886-875.0	6-straals sproeierdragerkop voor F21-sproeier. Geschikt voor werkdruk tot 3.000 bar. 30° sproeihoek, incl. beschermkap en stromingsrichter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren