NT 22/1 AP L

Compact en toch ongelooflijk krachtige stof- en waterzuiger in de instapklasse. Dankzij het lage gewicht is de NT22/1 Ap ideaal in mobile gebruik.



Made in Europe

Bestelnr.	1.378-600.0

- 22-liter container, laag gewicht, stofklasse L
- Semi-automatische filterreiniging Ap
- Vloerzuigmond van 300 mm, spleetzuigmond, PES-patroonfilter

Technische gegevens		
EAN Code		4054278287928
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Stroomsoort	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s**	72
Vacuüm	**mbar / kPa**	249 / 24,9
Tankinhoud	**l**	22
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	**W**	max. 1300
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	**m**	6
Geluidsniveau	**dB(A)**	71
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	5,7
Gewicht (incl. doos)	**kg**	8,2
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	380 × 370 × 480


Inbegrepen in de levering
Lengte zuigslang: 1,9 m
Bocht: Kunststof
Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen: 505 mm
Materiaal zuigbuizen: Kunststof
Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
Materiaal filterzak: Vlies
Breedte nat/droog vloermondstuk: 300 mm
Plintenzuigmond
Patroonfilter: PES

Uitrusting
Filterreiniging: Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse: II
Zwenkwiel met rem

NT 22/1 Ap L, 1.378-600.0, 2026-11-06









Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.

Semi-automatische filterreiniging Ap

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigkracht.

Vochtbestendige PES patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst de PES patroonfilter te moeten laten drogen.
- Wasbaar PES filter.

NT 22/1 Ap L, 1.378-600.0, 2026-11-06

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP L
1.378-600.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertifieerd voor stofklasse L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht, standaard	2	2.889-199.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht	3	2.889-148.0	Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
Bocht Adv, elektrisch geleidend	4	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
Bocht Adv	5	2.889-170.0	Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	☐
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0	Kunststof nat-/droogvloerzuigmond met parkeerhaak, borstelstrips en zuigrubbers in DN 35. Voor het nat en droog opzuigen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Breedte: 300 mm.	■
Vloerzuigmond nat/droog Adv	7	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	☐
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeeks.	■
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	☐
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	11	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
	12	6.902-105.0	45° rubberen zuigmond (DN 40), oliebestendig en geschikt voor het afzuigen van machines. Alleen voor NT-stofzuigers.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Set zuigbuizen DN35 505mm	13	2.889-218.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig kunststof (DN 35 en 505 mm lang). Voor de HV 1/1 Bp accu-handstofzuiger en nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchroomd	14	6.902-074.0	Verchroomde stalen zuigbuis voor Kärcher droogzuigers en nat- en droogzuigers, nominale breedte DN 35 en 505 mm lang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP L
1.378-600.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

		Bestelnr.	Beschrijving	
STOFZUIGERS				
Spuitstukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	15	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 22/1	16	2.889-217.0	Set vliesfilterzakken, scheurvast, voor de nat- en droogzuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	17	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	☐
Elektrisch geleidende zuigslang	18	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang	19	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	20	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk DN 35, met clip	21	2.889-151.0	Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond	22	2.679-000.0	Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	23	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	24	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren