

NT 27/1 ADV

De NT 27/1 Advanced is een krachtige stof-/waterzuiger voor professionele gebruikers. Dit apparaat is uiterst compact en wordt standaard geleverd met een aantal nuttige toebehoren.



Bestelnr. 1.428-520.0

- 27-liter container, compact ontwerp, geïntegreerde opbergruimte voor stroomkabel en accessoires
- Mechanische vlotterschakelaar, stevige metalen vergrendelingen, bumper
- 360 mm Adv vloerzuigmond, kierenzuigmond, PES-patroonfilter

Technische gegevens

EAN Code		4039784724327
Stroomsoort	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	67
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Tankinhoud	l	27
Materiaal van de tank		Kunststof
Max. vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	72
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	7,1
Gewicht (incl. doos)	kg	8,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 x 420 x 525

Inbegrepen in de levering

Lengte zuigslang:	2,5 m
Bocht:	Kunststof
Aantal zuigbuizen:	2 Stuk(s)
Lengte zuigbuizen:	550 mm
Materiaal zuigbuizen:	Roestvrij staal
Aantal filterzakken:	1 Stuk(s)
Materiaal filterzak:	Papier
Breedte nat/droog vloermondstuk:	360 mm
Plintenzuigmond	
Patroonfilter:	PES

Uitrusting

Stootrand	
Veiligheidsklasse:	II
Zwenkwiel met rem	



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- Toebehoren gemakkelijk opbergen aan de achterkant van het apparaat.
- De zuigbuizen en het toebehoren worden veilig en gemakkelijk aan het apparaat meegenomen en zijn daardoor op elk moment klaar voor gebruik.



Vochtbestendige PES patroonfilter

- Eenvoudig wisselen tussen nat- en droogstofzuigergebruik.
- Het PES-cartridgefilter hoeft niet te worden gedroogd voor gebruik.
- Duurzaamheid: het PES-cartridgefilter is wasbaar.



Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.

TOEBEHOREN VOOR NT 27/1 ADV 1.428-520.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Rotbestendige PES patroonfilter voor het opzuigen van nat en droog vuil. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht, standaard	2	2.889-199.0	DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	■
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog Adv	4	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	5	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Universele borstels				
Universele borstel	6	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht.	□
Zuigborstels				
ZUIGBORSTEL DN35	8	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	9	2.889-192.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 35 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigbuizen, kunststof				
Set zuigbuizen DN35 505mm	10	2.889-218.0	De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig kunststof (DN 35 en 505 mm lang). Voor de HV 1/1 Bp accu-handstofzuiger en nat- en droogzuigers van Kärcher.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	11	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Elektrisch geleidende zuigslang	12	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Verlengslang	13	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	□
STOFZUIGERS				
Spuitsukken				
Kierenzuigmond extra lang flexibel	14	2.863-374.0	Flexibele kierenmondstuk voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals in de auto, kelder of werkplaats. Voor Kärcher alleszuigers en sproei-extractiereinigers.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 27/1 ADV 1.428-520.0



15



16



17



18



19



20

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER BAGS				
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 27/1	15	6.904-290.0	Premium papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Grofvuilfilter voor natzuigen				
FILTER	16	5.731-595.0	Sneldrogend schuimfilter voor natte toepassingen met Kärcher alleszuigers die een mechanische vlotteruitschakeling hebben.	☐
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	17	6.904-171.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 27/1, NT 48/1	18	6.906-103.0	Het membraan-/weefselfilter van polyester naaldvlies voor alleszuigers is wasbaar tot 40 °C.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	19	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	20	5.031-436.0	Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren