B 260 RI BP DOSE+D100

Met een schijfborstelkop, 100 cm werkbreedte, 10 km/u rijsnelheid en 260 l tanks: de robuuste ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp voor zware industriële toepassingen.



Made in Europe

DOSE

KIK

AUTOFILL

Bestelnr.	1.480-253.0

- 260 liter tanks voor schoon/vuil water, 100 cm schijfborstelkop, zitmaaier, 10 km/u
- Diverse accu's, looptijd tot 5 uur, max. 10.000 m²/u
- Zijborstel, werklamp, automatische doseereenheid voor reinigingsmiddel

Technische gegevens		
EAN Code		4054278954318
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	**cm**	100
Werkbreedte zuigen		114
Schoon-/vuilwaterreservoir		260 / 260
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	max. 10000
Praktische oppervlakteprestatie	**m²**	7000
Batterij	**V**	36
Snelheid	**km/u**	max. 10
Stijgingspercentage	**%**	max. 15
Borsteltoerental	**tr/min**	140
Borsteldruk	**kg / g/cm²**	150 / 42
Gangpad draaibreedte	**cm**	212
Waterverbruik	**l/min**	max. 9
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Toegestaan totaal gewicht	**kg**	1840
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	628
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1950 × 1180 × 1570

Inbegrepen in de levering
Discborstel: 2 Stuk(s)
Zuigbalk, gebogen
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitrusting
Auto-Fill
Reservoirspoelsysteem
Aandrijving
Automatische waterstop
DOSE
Parkeerstand
Regelbaar stuurwiel
Magneetventiel
2-tank-systeem
standaard verlichting voor overdag
Type zuigstrips: Linatex
Kärcher kleur- en bedieningsconcept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
elektrische en mechanische vlotterschakelaar
Easy Operation keuzeschakelaar

B 260 RI Bp Dose+D100, 1.480-253.0, 2026-10-30

Dit apparaat vereist instructies.





10 km/u rijsnelheid

- Maakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen.
- De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten.
- Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.



Inclusief twee turbines als standaard

- Uitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtagevrije Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.



Gelaste industriële zuigbalk

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Robuuste parallellogramhouder met een ontwijkingsfunctie voor obstakels.

B 260 RI Bp Dose+D100, 1.480-253.0, 2026-10-30

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 260 RI BP DOSE+D100 1.480-253.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning		
Stand-bymodus		
DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)		
eco!Mode (Energie- en waterbesparende modus)		

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+D100
1.480-253.0


1


2



3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	☐
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	☐
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	☐
BORSTELKOPPEN				
Brush-head D 100/ 39"	5	2.763-057.0	De borstelkop met twee schijfborstels en een werkbreedte van 100 cm beschikt over een praktisch en tijdbesparend snelwisselsysteem voor borstels.	■
ZUIGSTRIPS				
Set side strip oil resistant	6	4.250-166.0	Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor optimale reinigingsresultaten bij bochten en om het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop te houden.	☐
Set side strip	7	4.250-167.0	Set van scheurvaste zuigstrips van Linard. Ze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en zorgen voor optimale zuigprestaties bij bochtbewegingen.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm, Parabolisch	8	4.777-104.0	Parabolische, robuuste zuigmond van aluminium met 1140 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloos wisselen van zuigstrips.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set standard B260RI, Linatex, 1260 mm	9	4.250-137.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met speciale inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor een parabolische zuigmond met een zuigbreedte van 1140 mm.	■
Suction lip set PU 1140mm/45in, oliebestendig, ingesneden, 1260 mm	10	4.250-143.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale reiniging. Voor parabolische zuigmonden met 1140 mm zuigbreedte.	☐
KITS				
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	11	2.644-368.0	Aanbouwset voor Kärcher schrobzuigmachines voor het automatisch doseren van reinigingsmiddel (0,5-3%) uit maximaal twee 10-liter houders. Met vulstandweergave op het display.	■
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	12	2.644-373.0	Voor natte reiniging dicht bij de rand aan de rechterkant: schrobdek aan de zijkant met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 20 cm.	☐
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	13	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	14	2.644-363.0	Bevestigingsset met zwaailicht voor Kärcher schrobzuigmachines. Verbetert de zichtbaarheid tijdens het reinigen en verhoogt zo de veiligheid in de werkomgeving.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+D100
1.480-253.0



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit BlueSpot front B260RI	15	2.644-366.0	Blauwe spotlight aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Projecteert een blauwe spot op de vloer vóór de machine voor extra veiligheid, bijvoorbeeld in magazijnen.	☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	16	2.644-367.0	Blauwe spotlight aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Projecteert een blauwe spot op de vloer achter de machine voor extra veiligheid, bijvoorbeeld in magazijnen.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit ram protection suction bar	17	2.644-369.0	Stootbeveiliging voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Voorkomt schade aan de zuigmond bij het achteruitrijden en botsingen met hoge obstakels, zoals pallets.	☐
Add-on kit connection HD	18	2.644-370.0	Aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine om de HD 4/11 C Bp Pack hogedrukreiniger of de NT 22/1 Ap Bp Pack nat-/droogzuiger te bevestigen.	☐
Aanbouwset veiligheidsdak B250	19	2.643-849.0	Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2,170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen – getest conform EN IEC 60335-2-72.	☐
2-punts veiligheidsgordel	20	6.989-732.0	Twee-punts veiligheidsgordel voor de opzit-schrobzuigmachines B 250 R en B 250 R I. Verhoogt de veiligheid van de bestuurder aanzienlijk.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐
Pads				
Pad, Zacht, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-320.0	Zachte, niet-abrasieve pad voor het polijsten tot een stralende glans.	☐
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	23	6.369-468.0	Beigekleurige pad voor ultra high-speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	24	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	☐
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	25	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	26	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	27	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicaliënvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 Stuk(s)	28	6.371-146.0	De zachte, beige padschijf van natuurlijk haar, ideaal voor reiniging en hoogglans polijsten.	☐


☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+D100
1.480-253.0


29–30


31


32


33


34


35


37


38

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Padhouder STRONG, 480 mm	29	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	☐
Padhouder, 479 mm	30	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad groen set 2x Ø508 20", fijn, groen, 508 mm, 2 Stuk(s)	31	6.944-029.0	Ideaal voor onderhoudsreiniging: de groene diamantpad reinigt en polijst in één stap. Hij herstelt de glans van matte harde vloeren en kan ook zonder chemicaliën worden gebruikt.	☐
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	32	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	33	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	34	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeërt hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	35	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	36	2.654-000.0	525 Ah lithium-ijzerfosfaataccu met lange fabrieksgarantie. Geschikt voor snel en tussentijds opladen met een vier keer langere levensduur dan loodaccu's. Ideaal voor continu gebruik.	☐
Batterijset, 36 V, 630 Ah, Onderhoudsarm	37	2.815-108.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 630 Ah (C5).	☐
Batterij opladers				
Battery charger for replacement 36V 65A, 36 V	38	4.035-191.0	Stand-by-acculader, speciaal aangepast aan de karakteristiek van 36 V-nataccu's met 630 Ah opslagcapaciteit, die ook direct aan de muur kan worden bevestigd.	☐
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	39	4.654-083.0	200 A/36 V off-board quick charger for the 525 Ah lithium-ion trough battery of the B 260 RI. Can be used with CEE 32 A plug at 330–480 V/50–60 Hz.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren