

B 260 RI BP DOSE+SB+R120

Hoge oppervlakteprestaties dankzij de rijsnelheid van 10 km/u, de 120 cm rolborstelkop en een tank van 260 l: de ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp voor zware industriële toepassingen.



Made in Europe



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Bestelnr.

1.480-255.0

- Tanks van 260 liter voor schoon/vuil water, rolborstelkop van 120 cm, zitmaaier, 10 km/u
- Diverse accu's, looptijd tot 5 uur, max. 12.000 m²/u
- Zijborstel, werklamp, automatische doseereenheid voor reinigingsmiddel

Technische gegevens

EAN Code		4054278954332
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	cm	120
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1420
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1420
Werkbreedte zuigen	cm	114
Schoon-/vuilwaterreservoir		260 / 260
Vuilreservoir	l	32
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 12000
Praktische oppervlakteprestatie	m ²	8400
Batterij	V	36
Snelheid	km/u	max. 10
Stijgingspercentage	%	max. 15
Borsteltoerental	tr/min	1250
Borsteldruk	kg / g/cm ²	150 / 168
Gangpad draaibreedte	cm	212
Waterverbruik	l/min	max. 9
Geluidsniveau	dB(A)	73
Toegestaan totaal gewicht	kg	1840
Gewicht zonder toebehoren	kg	696
Afmetingen (l x b x h)	mm	2000 x 1380 x 1570

Inbegrepen in de levering

- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Zuigbalk, gebogen
- Zijbezems
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem

Uitrusting

- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Regelbaar stuurwiel
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs

snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
elektrische en mechanische vlotterschakelaar
Easy Operation keuzeschakelaar

Dit apparaat vereist instructies.



Nieuw ontwikkelde rolborstelkop

- Sterk verbeterde veegresultaten en voorkomt verstopping van de zuigbalk.
- De rollen kunnen in enkele seconden en zonder gereedschap worden vervangen.
- Uitstekende reinigingsresultaten.



10 km/u rijnsnelheid

- Maakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen.
- De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten.
- Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.



Inclusief twee turbines als standaard

- Uitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtagevrije Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN B 260 RI BP DOSE+SB+R120

1.480-255.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning

Stand-bymodus

DOSE (doseersysteem voor reinigingsmiddel)

eco!Mode (Energie- en waterbesparende
modus)

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+SB+R120

1.480-255.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Roller brush red for replacement R120, Middel, rood, 1118 mm	1	4.250-181.0	Rode standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	■
Roller brush black R 120 Industrial, Zeer hard, zwart, 1118 mm	2	5.250-489.0	Zeer abrasieve walsborstel voor de dieptereiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer hardnekkig vuil.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R 120 Industrie	3	2.763-058.0	De borstelkop met 2 walsborstels, 120 cm werkbreedte en geïntegreerde voorveegfunctie is ideaal voor het reinigen van hardnekkig vuil en de borstel kan zonder gereedschap worden vervangen.	■
ZUIGSTRIPS				
Set side strip	4	4.250-167.0	Set van scheurvaste zuigstrips van Linard. Ze houden het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop en zorgen voor optimale zuigprestaties bij bochtbewegingen.	■
Set side strip oil resistant	5	4.250-166.0	Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan. Voor optimale reinigingsresultaten bij bochten en om het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop te houden.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm, Parabolisch	6	4.777-110.0	Parabolische, robuuste zuigmond van aluminium met 1340 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Gereedschapsloos wisselen van zuigstrips.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set standard 1340mm/53in, Linatex, 1490 mm	7	4.250-178.0	Scheurbestendige zuiglip van Linatex® met inlaatopeningen voor optimale zuigresultaten bij kieren en voegen. Geschikt voor parabolische zuigmond van 1340 mm breed.	■
Suction lip set PU 1340mm/53in, oliebestendig, ingesneden, 1490 mm	8	4.250-179.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielaags materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale reiniging. Voor parabolische zuigmonden met 1340 mm zuigbreedte.	□
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side broom B 260RI R120	9	2.644-372.0	Zijborstel, rechts en links. Inclusief hefmotor en deflectiescherm. Verwijdert los vuil langs de randen.	■
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	10	2.644-391.0	De IoT-module stuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	□
Overige aanbouwssets				
Add-on kit spraying nozzle B 250	11	2.644-392.0	Aanbouwset om de B 260 R opzit-schrobzuigmachine achteraf met zijborstels uit te rusten. De sproeimondjes binden stof, waardoor de stofverspreiding wordt beperkt.	□
Add-on kit ram protection suction bar	12	2.644-369.0	Stootbeveiliging voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Voorkomt schade aan de zuigmond bij het achteruitrijden en botsingen met hoge obstakels, zoals pallets.	□
Add-on kit connection HD	13	2.644-370.0	Aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine om de HD 4/11 C Bp Pack hogedrukreiniger of de NT 22/1 Ap Bp Pack nat-/droogzuiger te bevestigen.	□
Aanbouwset veiligheidsdak B250	14	2.643-849.0	Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2,170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen – getest conform EN IEC 60335-2-72.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+SB+R120

1.480-255.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
2-punts veiligheidsgordel	15	6.989-732.0	Twee-punts veiligheidsgordel voor de opzit-schrobzuigmachines B 250 R en B 250 R I. Verhoogt de veiligheid van de bestuurder aanzienlijk.	☐
Dose mounting kit				
Add-on kit metering cleaning agents B260	16	2.644-368.0	Aanbouwset voor Kärcher schrobzuigmachines voor het automatisch doseren van reinigingsmiddel (0,5-3%) uit maximaal twee 10-liter houders. Met vulstandweergave op het display.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Add-on kit revolving signal light B 260	17	2.644-363.0	Bevestigingsset met zwaailicht voor Kärcher schrobzuigmachines. Verbetert de zichtbaarheid tijdens het reinigen en verhoogt zo de veiligheid in de werkomgeving.	☐
Add-on kit BlueSpot front B260RI	18	2.644-366.0	Blauwe spotlight aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Projecteert een blauwe spot op de vloer vóór de machine voor extra veiligheid, bijvoorbeeld in magazijnen.	☐
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	19	2.644-367.0	Blauwe spotlight aanbouwset voor de B 260 RI opzit-schrobzuigmachine. Projecteert een blauwe spot op de vloer achter de machine voor extra veiligheid, bijvoorbeeld in magazijnen.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion	20	2.654-000.0	525 Ah lithium-ijzerfosfaataccu met lange fabrieksgarantie. Geschikt voor snel en tussentijds opladen met een vier keer langere levensduur dan loodaccu's. Ideaal voor continu gebruik.	☐
Batterijset, 36 V, 630 Ah, Onderhoudsarm	21	2.815-108.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 630 Ah (C5).	☐
Batterij opladers				
Battery charger for replacement 36V 65A, 36 V	22	4.035-191.0	Stand-by-acculader, speciaal aangepast aan de karakteristiek van 36 V-nataccu's met 630 Ah opslagcapaciteit, die ook direct aan de muur kan worden bevestigd.	☐
BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz	23	4.654-083.0	200 A/36 V off-board quick charger for the 525 Ah lithium-ion trough battery of the B 260 RI. Can be used with CEE 32 A plug at 330-480 V/50-60 Hz.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren