# HDC CLASSIC

De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 3 aftapplaatsen.




WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

SERVO CONTROL

AUTO SHUTDOWN

| Bestelnr. | 1.509-501.2 |
|---|---|

- Extreem robuust en duurzaam voor zware werkopdrachten
- Maximale flexibiliteit voor verschillende toepassingen

| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| EAN Code | | 4039784398689 |
| Werkdruk | bar / MPa | 80 / 160 / 8 - 16 / 16 |
| Wateropbrengst | l/u | 700 / 2000 |
| Temperatuur watertoevoer | °C | max. 85 |
| Motoropwarming | | Soft start |
| Aantal pompen | Stuk(s) | 1 |
| Aantal stroomgroepen | Ph | 3 |
| Stroomsoort | V | 400 |
| Frequentie | Hz | 50 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 860 × 595 × 580 |

| Uitrusting |
|---|
| Oliekijkglas |
| De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden |
| 4-polige motor (draaistroommotor) |
| Luchtgekoelde motor |
| Krukaspomp met keramische zuigers |
| Droogloopbeveiliging |
| Opslagtank met vlotterklep |
| Bedrijfsurenteller |
| Servo Control |
| Drukuitschakeling |

**Dit apparaat vereist instructies.**

## Lange levensduur en robuust

- Robuuste machine die ook geschikt is voor heavy-duty opdrachten.
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur
- 4-polige, langzaam lopende, luchtgekoelde elektromotor

## Grote veiligheid voor de machine

- Opslagtank met vlotterklep en droogloopbeveiliging.
- Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd.

## Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen

- Met watertekortbescherming en temperatuurbewaking van de motor en het water.
- Lekkagebeveiliging en softstarter.
- Automatische uitschakeling als tijdens de waterverwijdering de minimum hoeveelheid niet wordt bereikt.

HDC Classic, 1.509-501.2, 2026-10-16

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


1


2


3–5


6, 173


7


8


9–10


11, 19


12


13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKPISTOLEN** | | | | |
| **Hogedrukpistolen** | | | | |
| Pistol TR 155°C | 1 | 4.119-002.0 | Hoge kwaliteit Classic spuitpistool met robuuste klep. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers. | ☐ |
| Pistol M22 155°C with package | 2 | 4.760-843.0 | Hoogwaardig Classic spuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| EASY!Force Advanced pistool | 3 | 4.118-005.0 | Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren. | ☐ |
| EASY!Force spuitpistool voor de voeding | 4 | 4.118-015.0 | Perfect voor de voedingsindustrie: met het EASY!Force hogedrukpistool met volledige keramische kleppen kan u moeiteloos werken dankzij het feit dat de gebruiker vrijwel geen kracht moet gebruiken om het vast te houden. | ☐ |
| EASY!Force Ex | 5 | 4.118-020.0 | Goedgekeurd voor gevaarlijke zones, ontworpen voor moeiteloos werken: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal en reduceert de houdkracht voor de operator tot nul. | ☐ |
| Hoogwaardig hogedruk-spuitpistool | 6 | 4.118-011.0 | Robuust, duurzaam high-end spuitpistool voor gebruik in de voedingsindustrie en industrie. Zeer lage drukval – zelfs bij watervolumes tot 2500 l/h. | ☐ |
| High End-hogedrukpistool levensmiddelensector | 7 | 4.775-825.0 | Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik. Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 × 1.5. | ☐ |
| **Easy Press-hogedrukpistool met verminderde kracht om het vast te houden (Kärcher-patent)** | | | | |
| Easy Press-hogedrukpistool met softgrip, M 22 × 1,5 | 8 | 4.775-466.0 | Easy Press hogedrukpistool, met geïntegreerde adapter, aansluiting voor hogedrukslangen M 22 × 1,5 | ☐ |
| **Servo Control-regelaar** | | | | |
| Servo Control, 750 l/u – 1100 l/u | 9 | 4.775-470.0 | Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld. | ☐ |
| Servo Control, 1100 l/u – | 10 | 4.775-471.0 | | ☐ |
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Draaibare spuitlans** | | | | |
| Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, draaibaar | 11 | 4.112-034.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handmatige koppeling) met ergonomisch handvat voor gebruiksgemak en bescherming. Draaiend 360° onder druk. | ☐ |
| Sproeislang Classic EASY!Lock, 1050 mm | 12 | 4.119-008.0 | Hogedrukspuitlans uit de Classic-serie van Kärcher met EASY!Lock-schroefverbindingen. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 13 | 4.119-009.0 | Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm | 14 | 4.119-014.0 | | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


15



16


17


18


11, 19


20


21


22


23, 26


24, 27


28

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Draaibare spuitlans** | | | | |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm | 15 | 4.119-015.0 | Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar | 16 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch | ☐ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar | 17 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch | ☐ |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar | 18 | 4.112-007.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar | 19 | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar | 20 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar | 21 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar | 22 | 4.760-664.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar | 23 | 4.760-660.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar | 24 | 4.760-661.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar | 25 | 4.760-662.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans voor de voedingsindustrie, 1050 mm, draaibaar | 26 | 4.760-655.0 | 1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid. | ☐ |
| **Spuitlans** | | | | |
| Jet pipe TR 1050mm with package | 27 | 4.760-855.0 | Hogedrukspuitlans met M22-schroefaansluitingen uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe 600mm with package | 28 | 4.760-856.0 | | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


29


30


31


32


33


34


35, 37, 39, 42, 44


36, 38, 40–41, 43

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Spuitlans** | | | | |
| Jet pipe Classic M 200mm | 29 | 4.760-887.0 | Hogedrukspuitlans met M22-schroefaansluiting uit de Kärcher Classic-serie. Geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe Classic M 400mm | 30 | 4.760-888.0 | Hogedrukspuitlans met M22-schroefaansluiting uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Lans 250 mm, niet draaibaar | 31 | 4.760-667.0 | 250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend. | ☐ |
| 550 mm lans, niet draaibaar | 32 | 4.760-665.0 | 550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend. | ☐ |
| **Dubbele lans** | | | | |
| Dubbele lans, 960 mm | 33 | 6.394-665.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen). | ☐ |
| **Flexibele spuitlans** | | | | |
| Hogedruk gelede verbinding | 34 | 4.481-039.0 | Hogedruk knikbesturing: Dankzij de traploos instelbare hoek tot 120°, is dit toestle ideaal om moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk schoon te maken. Simpelweg aansluiten aan de spuitlans van uw hogedrukreiniger. | ☐ |
| **ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)** | | | | |
| **Vuilfrees, groot** | | | | |
| Vuilfrees, groot, 055/060 | 35 | 4.114-036.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, 055/060 | 36 | 4.763-250.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, groot, 070/080 | 37 | 4.114-030.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, 070/080 | 38 | 4.763-254.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, groot, 090 | 39 | 4.114-043.0 | Vuilfrees – roterende puntstraal – 10x meer reinigingskracht. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | ☐ |
| Vuilfrees, 100 | 40 | 4.764-208.0 | Vuilblaster – draaiende puntstraal – 10 keer de reinigingsprestaties. Maximale werktijd dankzij keramische spuitmond/lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, 090 | 41 | 4.767-076.0 | | ☐ |
| Vuilfrees, groot, 100 | 42 | 4.114-048.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal biedt 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Meer details: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


36, 38, 40–41, 43


35, 37, 39, 42, 44


45–46


47–48


49–50, 54, 56–57, 59, 61–62, 64, 66


51–53, 55, 58, 63, 65

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)** | | | | |
| **Vuilfrees, groot** | | | | |
| Vuilfrees, 120 | 43 | 4.763-930.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, groot, 120 | 44 | 4.114-044.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| **Rotary nozzle classic** | | | | |
| Rotor nozzle TR 060 | 45 | 4.119-025.0 | | ☐ |
| Rotor nozzle TR 080 | 46 | 4.119-026.0 | | ☐ |
| Rotary nozzle M 060 with package | 47 | 4.760-871.0 | | ☐ |
| Rotary nozzle M 080 with package | 48 | 4.760-872.0 | | ☐ |
| **KÄRCHER POWERSPROEIER** | | | | |
| **Powersproeier spuithoek 15°** | | | | |
| Powersproeier 15°, 055 | 49 | 2.113-047.0 | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil. | ☐ |
| Powersproeier 15°, 080 | 50 | 2.113-051.0 | | ☐ |
| Powersproeier 15°, 055 | 51 | 2.883-390.0 | | ☐ |
| Powersproeier 15°, 060 | 52 | 2.883-391.0 | Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken. | ☐ |
| Powersproeier 15°, 080 | 53 | 2.883-394.0 | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil. | ☐ |
| **Powersproeier spuithoek 25°** | | | | |
| Powersproeier 25°, 043 | 54 | 2.113-008.0 | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | ☐ |
| Powersproeier , 055 | 55 | 2.883-401.0 | Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken. | ☐ |
| Powersproeier , 054 | 56 | 2.113-011.0 | | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


49–50, 54, 56–57, 59, 61–62, 64, 66


51–53, 55, 58, 63, 65


60


67


68


69


70

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWERSPROEIER** | | | | |
| **Powersproeier spuithoek 25°** | | | | |
| Powersproeier , 055 | 57 | 2.113-025.0 | Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken. | ☐ |
| Powersproeier , 080 | 58 | 2.883-406.0 | | ☐ |
| | 59 | 2.113-015.0 | | ☐ |
| Powersproeier 25°, 155 | 60 | 2.885-157.0 | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | ☐ |
| Powersproeier 25°, 110 | 61 | 2.113-018.0 | | ☐ |
| Powersproeier 25°, 155 | 62 | 2.113-030.0 | | ☐ |
| Powersproeier , 060 | 63 | 2.883-402.0 | Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakken en hardnekkig vuil en vlekken. | ☐ |
| **Powersproeier spuithoek 40°** | | | | |
| Powersproeier 40°, 055 | 64 | 2.113-055.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | ☐ |
| | 65 | 2.884-525.0 | | ☐ |
| Powersproeier 40°, 080 | 66 | 2.113-057.0 | | ☐ |
| | 67 | 2.884-527.0 | | ☐ |
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Standaard** | | | | |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 68 | 6.110-011.0 | Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding. | ☐ |
| **Standaard met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 69 | 6.110-041.0 | Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 70 | 6.390-010.0 | Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


71, 74, 76–77


72–73, 75


78


79


80


81


82


83


84, 88

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Standaard met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 71 | 6.390-031.0 | Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 72 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 73 | 6.110-030.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 74 | 6.390-023.0 | 15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 75 | 6.110-032.0 | 20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 76 | 6.390-726.0 | met koppeling aan beide zijden, M 22 × 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 77 | 6.110-043.0 | Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10). | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 78 | 6.391-342.0 | Om de actieradius te vergroten met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 × 1.5. | ☐ |
| **Longlife 400** | | | | |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 79 | 6.110-028.0 | Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd) | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 80 | 6.110-076.0 | Hogedrukslang met 2-compartiments stalen inzetstuk, AVS slanghaspelaansluiting, en ook EASY!Lock manuele schroefaansluiting. | ☐ |
| **Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 81 | 6.110-024.0 | 1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 82 | 6.110-069.0 | 1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1.5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 83 | 6.110-038.0 | Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 84 | 6.388-083.0 | Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


85, 87


86


84, 88


89, 100


90


91


92–93


94


95


96


97

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 85 | 6.110-027.0 | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 86 | 6.389-709.0 | Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 87 | 6.110-029.0 | De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 88 | 6.390-027.0 | Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 89 | 6.391-354.0 | Om de actieradius te vergroten met een hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide kanten M22 × 1.5. | ☐ |
| **Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 90 | 6.110-051.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls. | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 91 | 6.110-052.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 92 | 6.389-479.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls. | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 93 | 6.389-581.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | ☐ |
| **Longlife-uitvoering voor levensmiddelen** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-slanghaspelaansluiting | 94 | 6.110-075.0 | | ☐ |
| **Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 95 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 96 | 6.110-054.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 97 | 6.391-864.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 98 | 6.391-887.0 | | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


99


89, 100


101


102


103


104


105, 107


106


108


109


110


111–113

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Speciale slangen** | | | | |
| Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 99 | 6.110-068.0 | Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1.5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1.5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang elektrisch geleidend, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 100 | 6.391-741.0 | Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit. | ☐ |
| Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 101 | 6.388-886.0 | Verbindingsslang in longlife kwaliteit met 2x M22 × 1.5, met haakse aansluiting aan één zijde. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 102 | 4.119-005.0 | Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 103 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 104 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5 | 105 | 4.760-857.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5 | 106 | 4.760-892.0 | | ☐ |
| Hose with transport packaging, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5 | 107 | 4.760-834.0 | | ☐ |
| **VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS** | | | | |
| **Oppervlaktereiniger FR Classic** | | | | |
| Surface cleaner medium M with package | 108 | 4.760-876.0 | | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 30 Me** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | 109 | 2.640-355.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 50** | | | | |
| FR 50 oppervlaktereiniger | 110 | 2.640-679.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel. | ☐ |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR** | | | | |
| Sproeierset voor FR, 850 l/u – 1100 l/u | 111 | 2.640-442.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h). | ☐ |
| Sproeierset voor FR, 1100 l/u – 1300 l/u | 112 | 2.639-188.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (1100 to 1300 l/h). | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


111–113


114–117


118


119–120


121–122


123–124


125


126

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS** | | | | |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR** | | | | |
| Sproeierset voor FR, 1300 l/u – 1800 l/u | 113 | 2.640-781.0 | Machinespecifieke sproeierset Kärcher powersproeier voor harde oppervlaktereinigers | ☐ |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV** | | | | |
| Sproeierset voor FRV, 050 | 114 | 2.642-433.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30. | ☐ |
| Sproeierset voor FRV, 080 | 115 | 2.642-982.0 | | ☐ |
| Sproeierset voor FRV, 100 | 116 | 2.643-769.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 50. | ☐ |
| Sproeierset voor FRV, 125 | 117 | 2.643-768.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30 en FRV 50. | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 50 Me** | | | | |
| FRV 50 ME | 118 | 2.643-598.0 | Dankzij de automatische afzuiging van het afvalwater maakt de roestvrijstalen FRV 50 Me oppervlaktereiniger het schoonmaken van oppervlakken efficiënter, zowel binnen als buiten. Geschikt voor heet water tot 85 °C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige 7,5 m polyurethaan afzuigslang. Extra kwaliteitskenmerken zijn de niet-markerende stuurwielen en dubbele keramische lagers. Het specifieke mondstukset voor de machine moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85 °C. | ☐ |
| **SCHUIMSYSTEMEN** | | | | |
| **Schuimlans met tank** | | | | |
| Schuimlans Advanced 2, 700 l/u – 800 l/u | 119 | 4.112-064.0 | Ontwikkeld voor Kärcher hogedrukreinigers zonder servosturing: De schuimlans Advanced 2 valt op door een body van Ecobrass, geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. | ☐ |
| Schuimlans Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u | 120 | 4.112-065.0 | Hoogwaardige schuimlans Advanced 3 met verstelbare sproeivoorkeur en Ecobrass, speciaal voor agressieve reinigingsmiddelen. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers. | ☐ |
| Schuimlans met beker DUO Advanced 2, 700 l/u – 800 l/u | 121 | 4.112-068.0 | Voor hogedrukreinigers zonder Servo Control: de DUO Advanced 2 schuimlans overtuigt met de mogelijkheid voor directe omschakeling naar hogedrukreiniging en een twee-liter reinigingsmiddelcontainer. | ☐ |
| Schuimlans met beker DUO Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u | 122 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 schuimlans, ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, instelbare sproehoek en een twee-liter tank. | ☐ |
| Schuimlans Basic 2, 700 l/u – 800 l/u | 123 | 4.112-054.0 | Nieuw ontwikkelde, zeer stevige Basic 2 schuimlans met tank speciaal voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 700–800 l/u. Voor een uitstekende kwaliteit van het schuim met slechts de helft van het verbruik van de reinigingsmiddellen. | ☐ |
| Schuimlans Basic 3, 900 l/u – 2500 l/u | 124 | 4.112-055.0 | Hoogwaardig, eenvoudig en duurzaam: de Basic 3 schuimlans met reservoir voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 900–2500 l/u. Halveert het verbruik van reinigingsmiddelen terwijl hij toch een schitterende kwaliteit van het schuim behoudt. | ☐ |
| Schuimlans Advanced | 125 | 6.394-968.0 | Korte, handige schuimlans met instelbare sproehoek en een tank van 1 liter voor reinigingsmiddel. Ideaal voor het reinigen van auto's dankzij het compacte ontwerp. | ☐ |
| **Inno Foam-set** | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector | 126 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


127


128


129


130–132


133–134


135–137


138


139


140

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHUIMSYSTEMEN** | | | | |
| **Inno Foam-set** | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector | 127 | 2.640-151.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | ☐ |
| **Easy Foam-set** | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 128 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | ☐ |
| | 129 | 2.640-691.0 | | ☐ |
| **Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set** | | | | |
| Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h | 130 | 2.111-018.0 | Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik. | ☐ |
| Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h | 131 | 2.111-019.0 | Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties. | ☐ |
| Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h | 132 | 2.111-020.0 | Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties. | ☐ |
| **VERMENGING/INJECTOREN** | | | | |
| **Reinigingsmiddelinjector** | | | | |
| Aanbouwsets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus | 133 | 4.637-031.0 | Voor het toevoegen van maximaal 5% reinigingsmiddel in hoge- of lagedrukmodus.Bestaat uit reinigingsmiddelinjector + sproeielement + lagedruksproeier + kantelbare sproeierhouder (voor comfortabel overschakelen tussen hoge en lage druk). | ☐ |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier) | 134 | 4.637-032.0 | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % | ☐ |
| **Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0** | | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. – hoge druk | 135 | 4.769-003.0 | Hogedruk | ☐ |
| Sproeielement tot 1100 l/u. – lage druk | 136 | 4.769-001.0 | Lage druk | ☐ |
| Sproeielement vanaf 1100 l/u. – lage druk | 137 | 4.769-006.0 | | ☐ |
| **SNELKOPPELING** | | | | |
| Snelkoppeling (vrouwelijk) | 138 | 2.115-000.0 | Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad. | ☐ |
| Snelkoppeling (mannelijk) | 139 | 2.115-001.0 | Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 × 1.5. | ☐ |
| **AFTAPPUNT** | | | | |
| Slang- en spuitlanshouder RVS | 140 | 2.042-003.0 | Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


141, 150


142


143, 148, 154


144


145


146


147


149


151


152


153

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKLEIDING** | | | | |
| Hogedrukbuisset | 141 | 2.420-006.0 | Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. | ☐ |
| Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto) | 142 | 2.638-181.0 | Roestvrijstaal | ☐ |
| Verbindingsstuk buis/afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto) | 143 | 2.638-183.0 | Voor stationaire HD/HDS-machines: Roestvrijstalen overgangsstuk met dubbele nippel, wartelmoer en snijring. Voor het verbinden van de leiding met de afsluiter. | ☐ |
| Afsluitkraan, roestvrij staal (Ermeto) | 144 | 4.580-163.0 | Roestvrijstalen afsluiter met M22×1.5 schroefdraad, geschikt voor het verbinden van leiding en hogedrukslang voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. | ☐ |
| T-schroefkoppeling, roestvrij staal (Ermeto) | 145 | 6.386-465.0 | Roestvrijstaal | ☐ |
| Roestvrijstalen kniekoppeling 90° | 146 | 6.386-466.0 | Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen. | ☐ |
| Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 × 1,5 | 147 | 6.463-023.0 | los onderdeel | ☐ |
| Aansluitstuk, staal verzinkt | 148 | 2.638-180.0 | Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181 | ☐ |
| Afsluitkraan, staal verzinkt | 149 | 4.580-144.0 | Afsluitklep, gegalvaniseerd staal. Verbindt de hogedrukslang met het hogedrukleidingsysteem. Koppelingen: 1x M22×1.5 en 1x M24×1.5. Incl. wandbevestigingsplaat en bevestigingsmaterialen. | ☐ |
| Leidingset, staal verzinkt, 3 m | 150 | 2.420-004.0 | Hogedrukleidingset met 3 m gegalvaniseerd stalen buis Ø 16 × 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. | ☐ |
| T-stuk, staal verzinkt | 151 | 6.386-269.0 | T-stuk (90°), gegalvaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd. | ☐ |
| Bocht, staal verzinkt | 152 | 6.386-356.0 | Kniekoppeling, gegalvaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen. | ☐ |
| Leidingisolatie, per strekkende meter | 153 | 6.286-147.0 | Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter. | ☐ |
| Overgangsstuk, staal verzinkt | 154 | 2.638-182.0 | Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183 | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKLEIDING** | | | | |
| Snelkoppeling, vast deel | 155 | 6.463-025.0 | vast onderdeel | ☐ |
| **KOPPELINGEN** | | | | |
| **Koppeling** | | | | |
| KOPPELING | 156 | 4.403-002.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x M 22 × 1,5 m. | ☐ |
| **Verbindingsstuk** | | | | |
| Sproeier-/schroefkoppeling | 157 | 4.402-022.0 | Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 × 1,5 en 1x M 18 × 1,5. | ☐ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG) | 158 | 4.111-029.0 | Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe | ☐ |
| Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 159 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang | ☐ |
| Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 160 | 4.111-031.0 | Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator | ☐ |
| Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11) | 161 | 4.111-032.0 | M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | ☐ |
| Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 162 | 4.111-033.0 | Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans | ☐ |
| Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 163 | 4.111-034.0 | Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool. | ☐ |
| Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG) | 164 | 4.111-035.0 | Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier. | ☐ |
| Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG) | 165 | 4.111-036.0 | Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier. | ☐ |
| Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang) | 166 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. | ☐ |
| Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG) | 167 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting. | ☐ |
| **SLANGHASPELS** | | | | |
| **Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging** | | | | |
| Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m | 168 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


169


170


171


6, 173


174


176


177–178, 180–181


179


182

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SLANGHASPELS** | | | | |
| **Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging** | | | | |
| Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m | 169 | 6.392-076.0 | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | ☐ |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m | 170 | 6.392-442.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting). | ☐ |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 20 m | 171 | 6.391-520.0 | | ☐ |
| **STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES** | | | | |
| Aanbouwset grondframe HDC | 172 | 2.641-736.0 | | ☐ |
| Spuitpistool | 173 | 4.775-018.0 | | ☐ |
| Dubbele aansluiter | 174 | 5.402-001.0 | | ☐ |
| Inschroefdeel R 1 – R 3/4", buitendraad, messing | 175 | 6.386-010.0 | | ☐ |
| Vrijstroomventiel R 3/4", binnendraad | 176 | 6.412-021.0 | | ☐ |
| Hogedruk-kogelklep | 177 | 6.412-066.0 | | ☐ |
| | 178 | 6.412-386.0 | | ☐ |
| Snelkoppeling | 179 | 6.463-022.0 | | ☐ |
| **STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS** | | | | |
| Hogedrukkogelkraan | 180 | 6.412-068.0 | | ☐ |
| Hogedruk kogelkraan, roestvrij staal, G1/2" | 181 | 6.413-500.0 | Hogedruk-kogelkraan van roestvrij staal. Nominale maat DN 13, nominale druk PN 400 voor een temperatuurbereik tot 100 °C. Aansluiting G1/2" binnendraad. | ☐ |
| ABS regeleenheid dubbele HDC | 182 | 2.641-702.0 | Dual dosing unit, stainless steel. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HDC CLASSIC
# 1.509-501.2


184


185


186


188


190


191

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS** | | | | |
| Easy Press-trekkerpistool, M 22x1,5, grijs | 183 | 4.775-784.0 | Easy Press trigger gun, grey. | ☐ |
| Wandbeugel HDC voor ABS reinigingsmiddelen | 184 | 2.641-703.0 | Wall bracket for two cans. | ☐ |
| ABS reinigingskar mobiel HDC | 185 | 2.641-704.0 | Mobile cleaning trolley. | ☐ |
| Spuitlans, draaibaar, grijs | 186 | 4.760-625.0 | Spray lance, rotatable, grey, 600 mm. | ☐ |
| Schuiminjector | 187 | 3.637-054.0 | Foam injector, 900 l/h, 100-120 bar. | ☐ |
| Sproeier voor enkel schuim, 900 l/h | 188 | 4.763-207.0 | Foam jet, industrial. | ☐ |
| **WASINSTALLATIES VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN** | | | | |
| **Was onder het chassis** | | | | |
| Extra bedieningspaneel met één verlichte knop | 189 | 4.812-068.0 | | ☐ |
| **VATEN- EN TANKREINIGING** | | | | |
| **Vaten- en tankreiniging** | | | | |
| Rotary cleaner head M63E | 190 | 6.751-061.0 | Compacte interieurreinigingskop van roestvrij staal voor vaten en containers met openingen vanaf 65 mm. Licht van gewicht en constante draaisnelheid dankzij elektromotor. | ☐ |
| **KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE** | | | | |
| **Spuitlansen** | | | | |
| Spuitlans | 191 | 4.760-653.0 | Met sproeieradapter. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren