# HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION

Deze hogedrukreiniger is een robuuste, compacte machine. Hij heeft een eenvoudig ontwerp en is voorzien van een messing cilinderkop, een Eco!Booster, een schuimlans en een slanghaspel.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

0-1 h

1 x 360° EASY!Lock

AUTO SHUTDOWN

**Bestelnr.** **1.520-830.0**

- Anniversary Edition
- eco!Booster
- Schuimlans

| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| **EAN Code** | | 4066529152206 |
| **Aantal stroomgroepen** | **Ph** | 1 |
| **Stroomsoort** | **V** | 230 |
| **Frequentie** | **Hz** | 50 |
| **Wateropbrengst** | **l/u** | 500 |
| **Temperatuur watertoevoer** | **°C** | 60 |
| **Werkdruk** | **bar** | 130 |
| **Max. druk** | **bar** | 170 |
| **Vermogen** | **kW** | 2,7 |
| **Stroomkabel** | **m** | 5 |
| **Sproeiergrootte** | | 034 |
| **Watertoevoer** | | 3/4" |
| **Draagbaarheid** | | kar |
| **Kleur** | | zwart |
| **Gewicht zonder toebehoren** | **kg** | 21 |
| **Gewicht (incl. doos)** | **kg** | 29 |
| **Afmetingen (l × b × h)** | **mm** | 334 × 366 × 954 |

**Inbegrepen in de levering**

**eco!Booster**

**Sproeilans:** 600 mm

**Spuitpistool:** Standaard

**Lengte hogedrukslang:** 8 m

**Specificaties hogedrukslang:** DN 6, 200 bar

**Schuimlans**

**Uitrusting**

**3-plunjer axiaalpomp:** Met RVS plunjers

**Geïntegreerde hogedrukslanghaspel**

**Drukuitschakeling**





### Anniversary Edition

- eco!Booster voor zachte en snelle reiniging
- Spuitschuimlans voor het moeiteloos aanbrengen van reinigingsmiddel
- Robuuste roestvrijstalen lans



### Accessoires van hoge kwaliteit

- 840 mm lange roestvrijstalen lans
- Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking
- Professioneel hogedrukpistool met roestvrij stalen ventiel



### Talrijke opbergmogelijkheden

- Houder voor het opbergen van sproeiers
- Geïntegreerde kabelhaken
- Lanshouder

HD 5/13 EX EB + Schuimlans Anniversary Edition, 1.520-830.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Draaibare spuitlans** | | | | |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 1 | 4.119-009.0 | Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ■ |
| Jet pipe with transport packaging, 840 mm | 2 | 4.119-003.0 | Roterend Classic sproeilane met ergonomisch Handgreep in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers. | ☐ |
| Sproeislang Classic EASY!Lock, 1050 mm | 3 | 4.119-008.0 | Hogedrukspuitlans uit de Classic-serie van Kärcher met EASY!Lock-schroefverbindingen. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm | 4 | 4.119-013.0 | Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm | 5 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm | 6 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| LED sproeierverlichting | 7 | 2.680-002.0 | Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren. | ☐ |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar | 8 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch | ☐ |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar | 9 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch | ☐ |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar | 10 | 4.112-007.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar | 11 | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar | 12 | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar | 13 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar | 14 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23–24


25–26


27


28

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SPUITLANSEN** | | | | |
| **Draaibare spuitlans** | | | | |
| Spuitlansverlenging, 1000 mm | 15 | 4.112-048.0 | Spuitlansverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm. | ☐ |
| **Dubbele lans** | | | | |
| Dubbele lans, 960 mm | 16 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen). | ☐ |
| **Gebogen spuitlans** | | | | |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 17 | 4.112-029.0 | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten. | ☐ |
| **Flexibele spuitlans** | | | | |
| Flexibele lans, 1050 mm | 18 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren. | ☐ |
| Hogedruk gelede verbinding | 19 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger. | ☐ |
| **Dakgoot-en rioolreiniger** | | | | |
| Afvoerreinigingslans | 20 | 2.112-015.0 | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen. | ☐ |
| **Chassisspuitlans** | | | | |
| Lans voor chassisreiniging | 21 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier. | ☐ |
| **Extra handgreep** | | | | |
| Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen | 22 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit. | ☐ |
| **PowerControl spuitlans** | | | | |
| PowerControl lans 034 | 23 | 4.112-045.0 | Traploos instelbare drukaanpassing direct in de grijpruimte van de gebruiker, in het bijzonder voor machines zonder Servo Control functie. De reinigingskracht kan in een oogwenk worden aangepast aan de respectievelijke reinigingstaak. De lagedrukmodus voor het aanbrengen van het reinigingsmiddel en de aanpassing van het straalniveau ronden het product af. | ☐ |
| PowerControl lans 038 | 24 | 4.112-047.0 | | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| eco!Booster TR 033 | 25 | 2.113-085.0 | eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 033); ideaal voor gevoelige oppervlakken. | ■ |
| eco!Booster TR 036 | 26 | 2.113-083.0 | eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 036). | ☐ |
| **SNELKOPPELING** | | | | |
| Snelkoppeling (vrouwelijk) | 27 | 2.115-000.0 | Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad. | ☐ |
| Snelkoppeling (mannelijk) | 28 | 2.115-001.0 | Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 × 1.5. | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


30


32


33


34


35


36


37


38


39


40–41


42

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **VATEN- EN TANKREINIGING** | | | | |
| Aanbouwset modderzuiger | 29 | 2.641-798.0 | Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen. | ☐ |
| **OVERIG TOEBEHOREN HD** | | | | |
| Straalpistool | 30 | 2.869-067.0 | Korte opsteltijd, eenvoudig transport, directe uitschakeling: het straalpistool is de betaalbare reiniging voor kleine en middelgrote oppervlakken. Regelbare druk & waterhoeveelheid. | ☐ |
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Spare part set seals TR | 31 | 2.880-001.0 | | ☐ |
| **SCHUIMSYSTEMEN** | | | | |
| **Schuimlans met tank** | | | | |
| Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/u – 600 l/u | 32 | 4.119-027.0 | De Classic cup schuimlans heeft een 1-liter container en biedt nauwkeurige aanpassing van dosering en hoek van de reinigingsmiddelstraal. | ■ |
| Schuimlans Advanced 1, 400 l/u – 600 l/u | 33 | 4.112-063.0 | Hoogwaardige en robuuste schuimlans Advanced 1 met verstelbare sproeivlak en body van Ecobrass. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een debiet van 400 tot 600 l/h. | ☐ |
| Schuimlans met beker DUO Advanced 1, 400 l/u – 600 l/u | 34 | 4.112-067.0 | DUO Advanced 1 schuimlans met twee-liter reinigingsmiddelcontainer en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een debiet van 400 tot 600 l/h. | ☐ |
| Schuimlans Basis 1, 350 l/u – 600 l/u | 35 | 4.112-053.0 | Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350–600 l/u: robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel. | ☐ |
| 1-liter-reservoir voor schuimlans basic | 36 | 5.071-414.0 | Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlansen (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0). | ☐ |
| 1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced | 37 | 6.414-050.0 | Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlansen 2.112-017.0 en 2.112-018.0). | ☐ |
| **Inno Foam-set** | | | | |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector | 38 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. | ☐ |
| **Easy Foam-set** | | | | |
| Easy Foam-set met RM-injector | 39 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | ☐ |
| **Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set** | | | | |
| Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h | 40 | 2.111-009.0 | Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik. | ☐ |
| Sproeierset 060 Inno / Easy-set 600-700 l/h | 41 | 2.111-018.0 | | ☐ |
| **Aanbouwset schuimsproeier** | | | | |
| Aanbouwset schuimsproeier | 42 | 2.112-013.0 | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier | ☐ |

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


43


44


45


46


47


48–49


50


51–52


53–57

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **STROMGENERATOR** | | | | |
| PGG 3/1 | 43 | 1.042-207.0 | Benzine-aangedreven, lekvrije banden en 15 l. tank: synchrone generator PGG 3/1 voor tot 12 uur werk onafhankelijk van externe stroomvoorziening en inzetbaar op vele locaties. | ☐ |
| PGG 6/1 | 44 | 1.042-208.0 | Met een vermogen van 5 kW maakt de door benzine aangedreven synchroongenerator PGG 6/1 indruk met tot 10 uur onafhankelijke stroomvoorziening in veel commerciële en gemeentelijke toepassingen. | ☐ |
| **HOGEDRUKPISTOLEN** | | | | |
| **Hogedrukpistolen** | | | | |
| Ombouwset 1 van de hogedrukslang | 45 | 4.111-050.0 | Voor het achteraf inbouwen in Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force ombouwset 1 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier. | ☐ |
| Ombouwset 3 enkel voor EASY!Force | 46 | 4.111-052.0 | Compatibel met de bestaande hogedrukslangen en -spuitlansen: de EASY!Force ombouwset 3, incl. EASY!Forcespuitpistool en alle nodige adapters om uw hogedrukreiniger een upgrade te geven. | ☐ |
| **ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)** | | | | |
| **Vuilfrees, klein** | | | | |
| Vuilfrees, klein, 035 | 47 | 4.114-019.0 | De nieuwe, krachtige vuilfrees (sproeiergrootte 035) met roterende puntstraal maakt een groot verschil : tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger. | ☐ |
| **Vuilfrees, groot** | | | | |
| Vuilfrees, groot, 035 | 48 | 4.114-040.0 | De vuilfrees met roterende puntstraal levert 10 maal betere reinigingsprestaties. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Vuilfrees, groot, 040 | 49 | 4.114-041.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| **Rotary nozzle classic** | | | | |
| Roterende puntstraal TR 035 | 50 | 4.119-022.0 | De krachtige roterende puntstraal van de Classic Rotor nozzle van Kärcher zorgt voor de best mogelijke reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C. | ☐ |
| **MEERVOUDIGE SPROEIERS** | | | | |
| **Drievoudige sproeiers** | | | | |
| Drievoudige sproeier, 034 | 51 | 4.117-029.0 | Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen. | ☐ |
| Drievoudige sproeier, 036 | 52 | 4.117-031.0 | | ☐ |
| **KÄRCHER POWERSPROEIER** | | | | |
| **HD-sproeier spuithoek 0°** | | | | |
| Powersproeier 0°, 040 | 53 | 2.113-001.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil. | ☐ |
| **Powersproeier spuithoek 15°** | | | | |
| Powersproeier 15°, 034 | 54 | 2.113-042.0 | Vlakstraalsproeier voor hardnekkige vervuiling | ☐ |
| **Powersproeier spuithoek 25°** | | | | |
| Powersproeier 25°, 034 | 55 | 2.113-000.0 | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | ☐ |
| Powersproeier 25°, 036 | 56 | 2.113-005.0 | | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


53–57


58


59


60, 67


61, 63–66


62


68


69–70, 72

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWERSPROEIER** | | | | |
| **Powersproeier spuithoek 40°** | | | | |
| Powersproeier 40°, 040 | 57 | 2.113-003.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken. | ☐ |
| **STOOMSTRAALSPROEIER/SPROEIBESCHERMING/KANTELSPROEIER** | | | | |
| **Kantelsproeier** | | | | |
| Kogelsproeierdrager | 58 | 4.764-012.0 | Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier). | ☐ |
| **SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER** | | | | |
| **Sproeikoppeling** | | | | |
| Schroefkoppeling van de sproeiers | 59 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers | ☐ |
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Standaard met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 60 | 6.110-041.0 | Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 61 | 6.110-035.0 | 10 m lange hogedrukslang (DN 6) uitgerust met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar en met ANTI!Twist. | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 62 | 6.110-056.0 | Hogedrukslang (DN 6) uitgerust met ANTI!Twist en de nieuwe EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar . | ☐ |
| Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 63 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 64 | 6.110-030.0 | 15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 65 | 6.110-032.0 | 20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 66 | 6.110-014.0 | Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 67 | 6.110-042.0 | Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10). | ☐ |
| Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 68 | 6.110-043.0 | Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10). | ☐ |
| Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 69 | 6.110-044.0 | Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 70 | 6.110-045.0 | 40 m lange hogedrukslang met het EASY!Lock systeem voor een tijdsbesparende manuele schroefkoppeling (aan beide kanten). Nominale diameter (DN) 10 en een werkdruk tot 220 bar. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


71


69–70, 72


73


74


75


76–78


79


80


81


82


83


84

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Standaard met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 71 | 6.110-059.0 | Ontworpen voor een werkdruk tot 250 bar: de hogedrukslang, DN 12 met een lengte van 15 m. Hij is uitgerust met de comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |
| Hogedrukslang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 72 | 6.110-060.0 | Met EASY!Lock manuele schroefkoppeling en veel ruimte om te manoeuvreren, dankzij zijn lengte van 40 m: hogedrukslang (ID 12) met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan weerszijden. Geschikt voor een werkdruk tot 250 bar. | ☐ |
| **Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 73 | 6.110-024.0 | 1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 74 | 6.110-069.0 | 1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1.5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 75 | 6.110-038.0 | Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 76 | 6.110-023.0 | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 77 | 6.110-027.0 | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. | ☐ |
| Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 78 | 6.110-029.0 | De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |
| **Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 79 | 6.110-063.0 | 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar. | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 80 | 6.110-051.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls. | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 81 | 6.110-052.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | ☐ |
| **Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten** | | | | |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 82 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 83 | 6.110-054.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen) | ☐ |
| **Speciale slangen** | | | | |
| Hogedrukslang gebogen, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 84 | 6.110-068.0 | Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1.5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1.5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


85


86–87


88–89


90–95


96


97


98–99


| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **HOGEDRUKSLANGEN** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 85 | 4.119-005.0 | Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Kärcher Classic-serie. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers. | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 86 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 87 | 4.119-007.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 88 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 89 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **RIOOLREINIGING** | | | | |
| **Rioolreinigingsslang NW 6** | | | | |
| Slangassemblage TR pijpreiniging DN6 14 MPa. | 90 | 6.110-108.0 | 10 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging, met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle. | ☐ |
| | 91 | 6.110-109.0 | De 20 m pijpreinigingsslang is een zeer flexibele hogedrukslang voor het reinigen van binnenkanten van pijpen, met schroefaansluiting voor nozzle R 1/8. | ☐ |
| | 92 | 6.110-110.0 | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor pijpreiniging met schroefaansluiting voor R 1/8-nozzle. | ☐ |
| Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 400 bar | 93 | 6.110-048.0 | 10 m lange, flexibele hogedrukslang (DN 6) voor de reiniging van riolen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | ☐ |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 120 bar | 94 | 6.110-049.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier). | ☐ |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 120 bar | 95 | 6.110-050.0 | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).. | ☐ |
| **Rioolreinigingssproeier** | | | | |
| Rioolreinigingsvuilfrees D21/040 | 96 | 4.765-001.0 | De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening. | ☐ |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/040 | 97 | 4.765-004.0 | | ☐ |
| Rioolreinigingssproeier | 98 | 5.763-015.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


98–99


100


101


102


103


104


105


106



107, 118


108


109


110


111


112–113

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **RIOOLREINIGING** | | | | |
| **Rioolreinigingssproeier** | | | | |
| Rioolreinigingssproeier | 99 | 5.763-020.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | ☐ |
| | 100 | 5.763-017.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren. | ☐ |
| Roterende rioolreinigingssproeier | 101 | 6.415-428.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen. | ☐ |
| **VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS** | | | | |
| **Oppervlaktereiniger FR Classic** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR Classic | 102 | 2.111-016.0 | Het ideale instapmodel in de reeks van Kärcher oppervlaktereinigers voor de reiniging van oppervlakken binnen- en buitenshuis. Met spatbescherming voor een werkdruk tot 150 bar. | ☐ |
| FR TR 40 Classic | 103 | 4.119-029.0 | De robuuste Classic oppervlaktereiniger met een diameter van 400 mm en meegeleverde nozzlekit (2 × maat 020; overige maten apart verkrijgbaar). | ☐ |
| FR TR 30 Classic | 104 | 4.119-030.0 | De robuuste Classic oppervlaktereiniger met een diameter van 300 mm en meegeleverde nozzlekit (2 × maat 018; overige maten apart verkrijgbaar). | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FRV 30** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 | 105 | 2.111-010.0 | De FRV 30 reinigt efficiënter door automatische vuilwaterafzuiging met 5 m afzuigslang, geschikt voor binnen en buiten. Voorzien van niet-afgevende wielen en dubbele keramische lagering. | ☐ |
| Rubberstrip voor FRV 30 | 106 | 2.642-910.0 | Voor gladde vloeren binnenshuis. De zuigstrip verhoogt de zuigkracht van de FRV 30 en vermindert de hoeveelheid achterblijvend water. Hierdoor is de vloer droog in slechts enkele minuten. | ☐ |
| Verlengslang 5 m | 107 | 4.440-939.0 | 5 m verlengslang voor FRV 30.Aansluitmof meegeleverd. | ☐ |
| Aanbouwset slangbevestiging | 108 | 2.642-528.0 | Zuignap voor de bevestiging van de afzuigslang op gladde oppervlakken. | ☐ |
| Aanbouwset vuilopvanger | 109 | 2.642-532.0 | Emmer van verzinkt staal voor het opvangen van grof vuil en voor de bevestiging van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis. | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 30** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 31 | 110 | 2.111-011.0 | Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C. | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FR 30 Me** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me | 111 | 2.111-013.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie. | ☐ |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR** | | | | |
| Sproeierset voor FR, 450 l/u – 500 l/u | 112 | 2.640-482.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h). | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


112–113


114


115–116


117


107, 118


119


120


121


122–123


124


125


126

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS** | | | | |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR** | | | | |
| Sproeierset voor FR, 500 l/u – 650 l/u | 113 | 2.640-401.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (500 to 650 l/h). | ☐ |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV** | | | | |
| Sproeierset voor FRV, 035 | 114 | 2.642-430.0 | Apparaatspecifieke sproeierset met Kärcher powersproeiers en straalsproeier voor de FRV 30. | ☐ |
| **Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic** | | | | |
| Sproeierset voor FR Classic, 034 | 115 | 2.885-313.0 | Sproeierset specifiek voor de FR Classic oppervlaktereiniger. | ☐ |
| Sproeierset voor FR Classic, 040 | 116 | 2.885-312.0 | | ☐ |
| **Oppervlaktereiniger FRV 30 Me** | | | | |
| Oppervlaktereiniger FRV 30 Me | 117 | 2.111-012.0 | Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C. | ☐ |
| Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me | 118 | 4.441-040.0 | 5 m verlengslang voor de FRV 30 Me. Inclusief aansluitadaptor. | ☐ |
| **VERMENGING/INJECTOREN** | | | | |
| **Reinigingsmiddelinjector** | | | | |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier) | 119 | 4.637-032.0 | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % | ☐ |
| RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier) | 120 | 4.637-033.0 | Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 – 5 % | ☐ |
| **Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 4.637-033.0** | | | | |
| Sproeierset HD 500–700 l/u | 121 | 4.769-005.0 | Voor HD 500 – 700 l/u. Bestaat uit sproeierelement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling | ☐ |
| **Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0** | | | | |
| Sproeielement tot 1100 l/u. – hoge druk | 122 | 4.769-003.0 | Hogedruk | ☐ |
| Sproeielement tot 1100 l/u. – lage druk | 123 | 4.769-001.0 | Lage druk | ☐ |
| **KOPPELINGEN** | | | | |
| **Draaikoppeling** | | | | |
| Draaikoppeling | 124 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming. | ☐ |
| **Verbindingsstuk** | | | | |
| Schroefkoppeling voor oppervlaktereinigers & Servo Control | 125 | 4.111-022.0 | EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). | ☐ |
| Y-verdeelstuk | 126 | 4.111-024.0 | Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **KOPPELINGEN** | | | | |
| **Verbindingsstuk** | | | | |
| Korte spuitmond | 127 | 4.111-038.0 | Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers. | ☐ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG) | 128 | 4.111-029.0 | Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe | ☐ |
| Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 129 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang | ☐ |
| Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG) | 130 | 4.111-031.0 | Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator | ☐ |
| Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11) | 131 | 4.111-032.0 | M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. | ☐ |
| Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 132 | 4.111-033.0 | Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans | ☐ |
| Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG) | 133 | 4.111-034.0 | Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool. | ☐ |
| Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG) | 134 | 4.111-035.0 | Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier. | ☐ |
| Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG) | 135 | 4.111-036.0 | Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier. | ☐ |
| Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang) | 136 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. | ☐ |
| Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG) | 137 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting. | ☐ |
| **SLANGHASPELS** | | | | |
| **Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging** | | | | |
| Automatische kunststof slanghaspel incl. hogedrukslang, 15 m | 138 | 2.639-257.0 | Met veerbevestiging en klaar voor gebruik : de automatische slanghaspel voor bevestiging aan de muur. Maakt werken met de hogedrukslang gemakkelijker, de opstarttijden korter en de arbeidsveiligheid groter. | ☐ |
| Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m | 139 | 6.392-074.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof. | ☐ |
| Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m | 140 | 6.392-083.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren


# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


141


142


143


144


145–146


147


148


149


150


151


152


153


154

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **SLANGHASPELS** | | | | |
| **Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging** | | | | |
| Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m | 141 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | ☐ |
| Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m | 142 | 6.392-105.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | ☐ |
| Slanghaspel, automatisch, 20 m, 20 m | 143 | 6.392-076.0 | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m. | ☐ |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m | 144 | 6.392-442.0 | De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting). | ☐ |
| Zwenkbare houder gepoedercoat | 145 | 2.639-931.0 | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal. | ☐ |
| Roestvrijstalen zwenkhouder | 146 | 2.641-867.0 | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang. | ☐ |
| **GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING** | | | | |
| **Borstels** | | | | |
| Aandrijving voor walsborstel 500 | 147 | 4.762-584.0 | Hydraulische aandrijving voor roterende walsborstels. Voor de reiniging van gevels of zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Installatie op de spuitlans of de telescooplans. | ☐ |
| Spatbescherming voor walsborstel 500 | 148 | 4.762-621.0 | Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor de roterende walsborstels. Een goed zicht op de borstel dankzij de doorzichtige film, met terzelfdertijd een bescherming tegen spatten. | ☐ |
| Walsborstel 500 zacht | 149 | 4.762-623.0 | Zacht borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Ideaal voor de reiniging van glas en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilige montage op de aandrijving. | ☐ |
| Walsborstel middelmatig 500 | 150 | 4.762-624.0 | Middelhard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Geschikt voor de reiniging van gevoelige gevels, folies en stoffen. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem. | ☐ |
| Walsborstel hard 500 | 151 | 4.762-625.0 | Hard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Voor de reiniging van ruwe gevels, stenen en houten terrassen. Veilig en gemakkelijk snelwisselsysteem. | ☐ |
| Harde borstel | 152 | 6.960-133.0 | Borstel met harde haren voor de reiniging van industriegevels en vloerbedekkingen en voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Eenvoudige installatie op telescooplansen of hogedruklansen van Kärcher. | ☐ |
| Middelharde borstel | 153 | 6.960-134.0 | Reinigt grondig alle gevels, rolluiken en textielstoffen: de borstel met middelharde haren voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan de telescooplansen of de hogedruklansen van Kärcher. | ☐ |
| Zachte borstel | 154 | 6.960-135.0 | Voor een eenvoudige installatie op telescooplansen of hogedruklansen van Kärcher: de borsel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen. | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


155


156–157


158–159


160


161


162–163


164


165


166


167–169

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING** | | | | |
| **Teleskopstangen** | | | | |
| TL lagedruk adapter | 155 | 4.580-097.0 | De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescooplansen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels. | ☐ |
| Telescooplans TL 7 F | 156 | 4.762-609.0 | Telescooplans TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven. | ☐ |
| Telescooplans TL 7 H | 157 | 4.762-610.0 | Multifunctionele hybride telescooplans TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m. | ☐ |
| Telescooplans TL 10 H | 158 | 4.762-611.0 | Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescooplans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multfunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen. | ☐ |
| Telescooplans TL 10 C | 159 | 4.762-612.0 | Telescooplans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen. | ☐ |
| Telescooplans TL 14 C | 160 | 4.762-613.0 | Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescooplans TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen. | ☐ |
| TL hogedrukadapter | 161 | 4.775-154.0 | TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescooplansen. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtsthandige gebruikers. | ☐ |
| **NATSTRAALVOORZIENING** | | | | |
| **Natstraalset (zonder sproeier)** | | | | |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers) | 162 | 4.115-000.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. | ☐ |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 163 | 4.115-006.0 | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom. | ☐ |
| **Sproeiersets voor natstraalset** | | | | |
| Sproeierset voor natstraalset 0035 | 164 | 2.112-021.0 | Sproeierset met natstraalsproeier en sproeierelement (type-specifiek). Voor optimale prestaties met de Kärcher natstraalset. Enkel in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 \| 4.115-006.0. | ☐ |
| **Boriumcarbidesproeier** | | | | |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u | 165 | 6.415-084.0 | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf. | ☐ |
| **VATEN- EN TANKREINIGING** | | | | |
| **Vaten- en tankreiniging** | | | | |
| Vatenreiniger BC 14/12 | 166 | 2.112-020.0 | De BC 14/12 vatenreiniger is een spuitunit voor het interieur reinigen van vaten en – vooral eiken vaten met een capaciteit van 225 tot 600 liter. | ☐ |
| **WATERAANSLUITING** | | | | |
| **Geka-koppeling** | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2" | 167 | 6.388-461.0 | Met slangaansluiting | ☐ |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4" | 168 | 6.388-455.0 | | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren

KÄRCHER

# TOEBEHOREN VOOR HD 5/13 EX EB + SCHUIMLANS ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0


167–169


170


171


172


174


175


176


177


178


179


180

| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|
| **WATERAANSLUITING** | | | | |
| **Geka-koppeling** | | | | |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1" | 169 | 6.388-465.0 | met slangaansluiting | ☐ |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4" | 170 | 6.388-473.0 | Met binnendraad | ☐ |
| **Aanzuigfilter** | | | | |
| Wateraanzuigfilter | 171 | 6.414-956.0 | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep. | ☐ |
| Aanzuigfilter met terugslagklep | 172 | 4.730-012.0 | Met messing terugslagventiel | ☐ |
| **Waterfijnfilter** | | | | |
| Universele waterfijnfilter, 25 µm | 173 | 2.637-020.0 | Fijnmazige waterfilter, 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels in het water. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1". | ☐ |
| Waterfijnfilter, met adapter | 174 | 4.730-102.0 | Montage aan ingang apparaat, 80 µm | ☐ |
| **Watertoevoerslang** | | | | |
| Watertoevoerslang | 175 | 4.440-038.0 | NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C | ☐ |
| | 176 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging | ☐ |
| **WASBORSTELS** | | | | |
| **Monteerbare wasborstel** | | | | |
| Monteerbare wasborstel | 177 | 4.113-001.0 | Wasborstel voor universele reiniging van alle oppervlakken. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 × 1,6. | ☐ |
| Wasborstel voor opklikken | 178 | 4.762-497.0 | Met klem voor direct aansluiten op de dubbele of drievoudige sproeier.Past op nieuwe dubbele en drievoudige sproeiers. | ☐ |
| **Roterende wasborstels** | | | | |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen | 179 | 4.113-004.0 | De roterende wasborstel verwijdert op een zachte manier fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (M 18 × 1,5, borstelinzet kan worden vervangen). | ☐ |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar | 180 | 4.113-003.0 | Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen). | ☐ |

☐ Beschikbaar toebehoren