HDS 9/50 DE TR1

Zelfvoorzienend in warmwater hogedrukreiniging tot een druk van 500 bar! De HDS 9/50 met krachtige dieselmotor en trailerbasis is de perfecte keuze voor bouwsites, de industrie en gemeentediensten.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2017

Made in Germany

Stage V

4–8 h

Bestelnr.	1.524-521.2

- Automatische toerentalreductie
- Toerentalregeling
- Stationaire en mobiele versies beschikbaar.

Technische gegevens

EAN Code		4054278141640
Aandrijving		Diesel
Motorenfabrikant		Yanmar
Motorvermogen	**kW / pk**	19 / 26
Wateropbrengst	**l/u**	500 – 900
Werkdruk	**bar / MPa**	150 – 500 / 15 – 50
Verbruik stookolie, eco!efficiency	**kg/u**	7,5
Gewicht (met toebehoren)	**kg**	945
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	3635 × 1747 × 1730

Dit apparaat vereist instructies.

Inbegrepen in de levering

Spuitpistool: Industrie
Hogedrukslang: 30 m
Sproeilans: 700 mm
Powersproeier

Uitrusting

Drukregeling via toerentalregeling

HDS 9/50 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-11-06





Eenvoudige bediening

- Gemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar.
- Snel op- en afrollen dankzij 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik.
- Veilige opberging dankzij ruime aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.



Onafhankelijk gebruik

- Grote watertank van 500 liter voor een werking tot 30 minuten op vol vermogen van de hogedrukreiniger.
- Met dieseltank van 100 liter – ideaal voor langdurige inzet.
- Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.



Grote flexibiliteit

- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Verkrijgbaar als Skid- of Cab-varianten voor mobiel gebruik als aanhanger of als stationaire oplossing.

HDS 9/50 De Tr1, 1.524-521.2, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2


1


2–7


8


9


10


11–14

		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Fleet mounting kit				
Aanbouwkit	1	2.644-391.0	De IoT-module verstuurt locatie- en bedrijfsuren van accuaangedreven Kärcher-reinigingsmachines en andere apparaten naar het beheersysteem.	☐
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Hogedrukslangen				
Hogedruk slang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1.5.	☐
Hogedruk slang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	640 bar, M 22 × 1,5	☐
Hogedruk slang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1.5.	☐
Hogedruk slang, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	5	6.391-020.0	Durable, abrasion-resistant and flexible multi-layer steel-reinforced hose with connection size M 22 × 1.5. Suitable for up to 640 bar working pressure.	☐
Hogedruk slang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1.5	☐
Hogedruk slang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1.5.	☐
Koppelingen & verbindingsstukken				
Coupler -2xM22x1,5	8	4.403-004.0	For joining and extending HD hoses. Connection 2 × M 22 × 1.5. Material: Stainless steel.	☐
Spuitpistolen				
Industriepistool van Kärcher	9	4.775-824.0	650 bar – industrial spray gun with optimised flow. Robustness and durability for professional use. Food-safe and saltwater-resistant materials. Connector for HP hoses M 22 × 1.5.	☐
Add-on kit shoulder support	10	2.639-251.0	Sturdy shoulder support that must be used from a recoil force of more than 150 N. Fits all Kärcher industrial lances.	☐
Spuitlansen				
Spuitlans	11	4.760-679.0	Met sproeieradapter.	☐
	12	4.760-653.0		☐
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	13	4.760-675.3	With nozzle holder.	☐
Spuitlans	14	4.760-677.0	Met sproeieradapter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2


15


16


17


18


19–21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestelnr.	Beschrijving	
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Rioolreiniging				
Voetventiel rioolreiniging	15	6.470-223.0	Foot valve for convenient and safe use of accessories for effective pipe cleaning.	☐
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	16	4.765-013.0	Standard pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	☐
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	17	4.765-019.0	Quattro pipe cleaning nozzle (500/15) for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. The chisel point nozzle configuration is 3x backward and 1x forward.	☐
Rioolreinigingssproeier Rotor	18	5.763-095.0	Rotor pipe cleaning nozzle for pipe cleaning hoses with G1/4" threaded connection. Nozzle configuration: 3x backward.	☐
Rioolreinigingsslang	19	6.392-401.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. 10 m long. Threaded connection for G1/4" nozzle.	☐
	20	6.392-402.0	Flexible pressure hose (DN 8) for thorough pipe cleaning. With threaded connection for G1/4" nozzle and 20 m long.	☐
	21	6.392-403.0	For through pipe cleaning: flexible, 30 m long pressure hose with threaded connection for G1/4" nozzle.	☐
Oppervlaktereiniger				
FRI 50 Me 50 MPa	22	2.643-577.0	Surface cleaner for efficient cleaning of surfaces up to 500 bar and hot water cleaning up to 100°C. 4 convenient steering rollers. Specific nozzle kits must be ordered separately.	☐
Sproeierpakket 015 FRI 50	23	6.415-044.0	Nozzle kit specifically for FRI 50 Me Surface Cleaner. Nozzle size: 015.	☐
Schuurstraler				
Vereiste adapter voor schuurstralen	24	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Jet nozzle	25	6.025-346.0	Replacement nozzle for abrasive spray head made from boron carbide. Colour blue.	☐
F98 sproeier voor schuurstralers	26	6.025-256.0	0.6 mm	☐
SPROEIERS				
Powersproeiers				
Vlakstraalsproeier, 15030	27	5.765-164.0	15°, 500 bar, 900 l/h (elektr.)	☐
Schroefsproeier F21				
Blinde sproeier F21	28	6.025-237.0	F21 screw-on dummy nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 9/50 DE TR1
1.524-521.2


29


30


31


32


33


34

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIERS				
Schroefsproeier F21				
Rondstraalsproeier F21, saphir, 0,7 mm	29	6.025-222.0	Screw-on F21 sapphire round jet nozzle with a diameter of 0.70 mm. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar.	☐
VUILFREZEN				
Vuilfrezen met één straal				
Gereedschap voor vervangen rotorzitting	30	6.025-233.0	For F3, F4, F1, F25.	☐
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	31	6.415-069.0	500 bar, 1.05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, stainless steel.	☐
Reparatieset Power Rotary Jet F8	32	6.025-437.0	Repair kit for power rotary jet, order no. 6.415-915.0. Suitable for 500 bar pressure and 900 l/h water flow rate. Includes rotor, seat and O-ring (28 × 2).	☐
Vuilfrezen met meerdere stralen				
Sproeierlichaam	33	9.917-677.0	Rotary transmission lead-through with infinitely variable speed control. Includes protective pipe.	☐
Sproeierhouderkop TD09	34	9.899-828.0	6-jet nozzle carrier head for F21 nozzle. Suitable for working pressures of up to 3,000 bar. 35° spray angle, includes guard and flow conditioner.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	35	2.880-001.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren